



PROBLEMLÖSER

AUSSEN-REINIGUNG

SONAX®
MADE IN GERMANY




626 IntensiveCleaner Truck+Bus

- Entfernt hartnäckige Verschmutzungen von LKW-Planen, Lackoberflächen von Zugmaschinen, Chassis, Transportern und Bussen
- Universeller Reiniger, ideal für Schaumlanzen
- Hohe Schmutzlösekraft und gute Materialverträglichkeit

ANWENDUNG | Im Vorsprüher 1:50 - 1:100 verdünnen. Bei HD-Geräten je nach Anwendungsgebiet und Verschmutzungsgrad 1:20 - 1:50. Empfohlene Endverdünnung ca. 1 - 3%ig. Produkt nie pur einsetzen.



Art.Nr. 06267050 25 l
Art.Nr. 06268000 60 l
Art.Nr. 06269000 200 l



629 MultiClean Truck+Bus

- Schaumreduzierter, kraftvoller Reiniger mit reduziertem Schaumverhalten für mehr Effizienz
- Speziell optimiert für den Einsatz in Nutzfahrzeugwaschanlagen
- Löst statisch anhaftenden Schmutz
- Ideal für biologische Wasseraufbereitungen
- Sehr ökonomisch und für den maschinellen und manuellen Einsatz geeignet

ANWENDUNG | Für die manuelle Vorwäsche mindestens in 2 - 10%iger Lösung im Niederdruckverfahren auftragen. Bei Verarbeitung über Hydrominderer oder ähnliche Dosiersysteme pur anschließen und im Verhältnis 1:10 - 1:50 auftragen.



Art.Nr. 06297050 25 l
Art.Nr. 06299000 200 l



605 SchmutzLöser/WerkstattReiniger

- Gegen ölige & fettige Verschmutzungen
- Ideal für die Innenreinigung von Kühlturmfiegern & Lebensmitteltransportern
- Schaumgebremste Rezeptur
- Materialschonend und ideal als Werkstattbodenreiniger

ANWENDUNG | Je nach Geräteart und Anwendungsbereich 1:1 - 1:25 mittels Niederdruck bzw. Hochdruckgerät auftragen. Zur Werkstattbodenreinigung bis 1:100 mit Wasser verdünnt einsetzen. 1 - 3 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser gründlich spülen. Empfohlene Endverdünnung ca. 2 - 3%ig.



Art.Nr. 06057050 25 l
Art.Nr. 06058000 60 l
Art.Nr. 06059000 200 l



604 SpezialReiniger

- Für alle Aluminium- & Edelstahlflächen, Tanks & Silos
- Löst Korrosions- & Oxidationsschichten von verwitterten Oberflächen
- Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Besonders materialschonend
- Mit Korrosionsschutz und frei von Salz- und Flusssäure

ANWENDUNG | Je nach Verschmutzung und Verschmutzungsgrad bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Mit Niederdruckgerät applizieren und ca. 3 - 5 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls mit Bürste, Schwamm oder Reinigungspad nacharbeiten und anschließend mit Wasser gründlich nachspülen.



Art.Nr. 06046000 10 l
Art.Nr. 06047050 25 l



231 FelgenReiniger Red Max

- Löst hartnäckigste Verschmutzungen von Spezial-, Leichtmetall- sowie Stahlfelgen
- Materialschonend und pH-hautneutral
- Mit innovativem Wirkindikator
- Ideal für Hochglanzfelgen

ANWENDUNG | Pur auf die abgekühlten Felgen sprühen. Je nach Verschmutzung maximal 4 Minuten einwirken lassen. Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger restlos abspülen.



Art.Nr. 02315050 5 l
Art.Nr. 02317050 25 l
Art.Nr. 02319050 200 l



651 FelgenReiniger saurer Konzentrat

- Hochkonzentrierter, stark saurer Spezialreiniger
- Für die schnelle, effektive Reinigung von Stahl- und Leichtmetallfelgen
- Kunststoffverträglich
- Geruchslos und frei von Flusssäure (HF)

ANWENDUNG | 1:1 - 1:10 mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Maximal 1 - 2 Minuten einwirken lassen. Extreme Verschmutzungen in den Kanten mit Pinsel oder Bürste lösen. Mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen.



Art.Nr. 06516000 10 l
Art.Nr. 06517050 25 l
Art.Nr. 06519000 200 l



677 HyperCoat - High Gloss Protection

- Sprühversiegelung für alle Oberflächen am Fahrzeug
- Extremes Tiefenglanz auf Lack, Plane, Aluminium und Edelstahl
- Langanhaltender Abperleffekt mit beeindruckender Tropfenbildung
- Schützt vor Wiederanschmutzung
- Erzeugt so einen Easy-to-clean-Effekt

ANWENDUNG | Einfach nach dem Waschen auf den noch nassen Lack sprühen und anschließend mit Wasser abspülen. Wir empfehlen die Applikation über Niederdrucklanzen. Verbrauch pro Fahrzeug je nach Anwendung ca. 20 - 50 ml (Schlepper) bzw. ca. 70 - 100 ml (LKW/Bus). Empfohlene Endverdünnung ca. 0,5 - 1%ig.



Art.Nr. 06773000 1 l
Art.Nr. 06774000 10 l
Art.Nr. 06777050 25 l
Art.Nr. 06779000 200 l



513 FlugrostEntferner / KraftReiniger sauer

- Säurehaltiger Spezialreiniger für die Außenreinigung von Nutzf- und Schienenfahrzeugen
- Zur Entfernung von Flugrostrückständen und Industriestaub
- Beseitigt Zementrückstände und Kalk

ANWENDUNG | Pur bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Je nach Verschmutzung 3 - 5 Minuten einwirken lassen, anschließend gründlich mit Wasser/Hochdruckreiniger abspülen.



Art.Nr. 05136050 10 l
Art.Nr. 05137050 25 l
Art.Nr. 05138000 60 l

Zubehör für die Außenreinigung

Passend für alle aufgeführten Produkte.

Dosierhilfen:



03528980
Dosiereinheit



04960410
Dosatron

Verarbeitungshilfen:



04960050
DruckpumpZerstäuber für Säuren + Alkalien



04964410
FoamSprayer 3 l



04960000
Niederdruck Sprühgerät 5 l



Einwirkzeit Min. - Max.



Mischungsverhältnis mit Wasser