

# Icopal Selvklæbende løsninger

Icopal tilbyder et bredt sortiment af selvklæbende løsninger. Fælles for dem alle er, at de er nemme at arbejde med, hurtige at montere og af høj kvalitet med lang levetid.

<b>ICOPAL SELVKLÆBENDE LØSNINGER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Icopal Selvklæber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Icopal TopSafe®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Icopal Shingles</li> </ul>
			

## VÆRD AT VIDE

	<p>Stærk 2-lags totalløsning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stærk og elastisk</li> <li>• Sikrer mod brud og utæthed</li> <li>• Høj klæbeevne</li> <li>• Kræver ikke grunding</li> <li>• Selvklæber Base er belagt med Syntan på oversiden, som giver en unik klæbning af næste lag</li> </ul>	<p>Klassisk alt i én-løsning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stærk og elastisk</li> <li>• Sikrer mod brud og utæthed</li> <li>• Komplet løsning med søm og tagklæber</li> <li>• Høj klæbeevne</li> <li>• Fås også som Noxite, der reducerer de skadelige NOx-partikler</li> <li>• Den stærke stamme gør, at ét lag på hældningstage har samme kvalitet som en normal 2-lagsløsning</li> </ul>	<p>Effektfuld og elegant</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velegnet til synlige, skrå tage</li> <li>• Fås også i skyggevarianter og med 4 mønstre</li> <li>• Fuldt tilbehørssortiment med fodplader og rygning</li> <li>• Fås også som Noxite, der reducerer de skadelige NOx-partikler</li> <li>• Monteres med underpap i intervallet 11,5-26°</li> </ul>
	<p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sømbart underlag</li> <li>• Nederste lag sømmes, og øverste lag er fuldklæbende</li> <li>• Base med selvklæbende asfalt og forlokket afrivningsfolie i overlæget</li> <li>• Top med skiferfrie endestød og selvklæbende asfalt</li> </ul>	<p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sømbart underlag</li> <li>• TopSafe sømmes fast og er med selvklæbende overlæg</li> <li>• Forlokket afrivningsfolie med selvklæbende asfalt i overlæg</li> </ul>	<p>Montering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sømbart underlag</li> <li>• Klæbende i overlæg</li> <li>• Brændes fast af solen</li> </ul>
Produktgaranti	10 års produktgaranti	10 års produktgaranti	10 års produktgaranti
Levetid	30-40 år	30-40 år	30-40 år
Anvendelse	Alle tage	Alle tage	Alle tage
Lag	2 lag	1 lag	Overlapning
Montagetemperatur	Min. +10 °C	Min. +10 °C	Min. +10 °C
Taghældning	1,5°	11,5°	11,5°
Farver	Sort	Kulsort og Noxite	Sort og kulsort

## TILBEHØR

		
Kapsel, tagfod og vindskede	Tagpapklæber Tagklæber	Bestrøningssten



Scan QR-koden og se vores monteringsvideoer



Se mere på vores hjemmeside