

Icopal Asfaltgrunder, Ny kvalitet

Anvendelse

Icopal Asfaltgrunder i ny, forbedret kvalitet anvendes til forbehandling af overflader, der skal fugtisolereres eller påsvejses tagpap. Anvendes på mur- og betonflader, krydsfiner og eksisterende tagpap. Kan ikke anbefales på underlag af flydemørtel og vibreringsfri beton.

Den polymerforbedrede bitumen sikrer en væsentlig forøget vedhæftningsstyrke mellem bitumen og såvel underlag som efterfølgende membran.

Produktdata		Blad nr. 55
Gyldigt fra	01.03.2018	
Dimension Emballage	10,0 20,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Specialbitumen tilsat SBS, aktiv klæbeforbedrer og mineralisk terpentin.	
Forbrug, l/m²	0,3	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 40	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralisk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	36	ISO 3679
Tørretid ved 20°C, timer ca.	5	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal Asfaltgrunder påføres i tynde lag med blød kost eller rulle. Overfladen skal være ren og tør. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 1908871