

Ydeevnedeklaration (DoP)

| Nr. | Topsafe | Version 2 |
|-----|--|--|
| 1. | Varetypens unikke identifikationskode | Icopal Topsafe (Mono 512 PG) |
| 2. | Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4. | Se produktets emballage |
| 3. | Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende, harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten. | Fleksible membraner til fugtisolering – Forstærket tagpap |
| 4. | Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5. | Icopal AB Box 848, 201 80 Malmö, Sverige Icopal Topsafe (Mono 512 PG) |
| 5. | I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2. | Ikke relevant |
| 6. | Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: | System 2+ |
| 7. | Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: | SINTEF Byggforsk nr. 1071 har udført inspektion af fabrikkens egenkontrol i henhold til system 2+ og udstedt FPC-certifikat med nr. 1071-CPR-1178. |
| 8. | Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: | Ikke relevant |
| 9. | Deklareret ydeevne | |

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|---|----------------------|--|
| Udvendig brandpåvirkning | NPD | EN 13707:2004/A2:2009 |
| Reaktion på brand | NPD | |
| Vandtæthed | Bestået | |
| Trækstyrke, langs | 850 +/- 20 % N/50 mm | |
| Trækstyrke, tværs | 650 +/- 20 % N/50 mm | |
| Brudforlængelse, langs | 40 +/- 10 % | |
| Brudforlængelse, tværs | 45 +/- 20 % | |
| Rodfasthed | NPD | |
| Modstand overfor statisk last, metode A | NPD | |
| Modstand overfor slagpåvirkning, metode A | NPD | |
| Sømrivestykke, langs | 300 +/- 10 % N | |
| Sømrivestykke, tværs | 350 +/- 15 % N | |
| Peelstyrke i samlinger | 120 +/- 20 % N/50 mm | |
| Forskydningsstyrke af samlinger | 550 +/- 50 N/50 mm | |
| Holdbarhed: UV, varme og vand | NPD | |
| Varmebestandighed efter termisk ældning | ≥ 75 °C | |
| Kuldefleksibilitet, ældet | -20 +/- 25 % °C | |
| Kuldefleksibilitet | ≤ -20 °C | |
| Farlige stoffer | Se note 1 og 2 | |

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder, skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4.

Gyldig til:

Underskrevet på vegne af fabrikanten:
Malmö, 01.05.2017, Hans Mansson, Teknisk chef

