

## Figaroll Plus

Figaroll Plus er en rulbar løsning af høj kvalitet til ventilerede inddækning af rygninger og valme. Dette produkt kan lægges på alle typer af betontagsten og tegltagsten og giver fremragende ventilation, mens det beskytter rummet under rygningsstenene mod regn og løv. Figaroll Plus har et unikt design med dobbelte ventilationskanaler fremstillet af fleece med huller, sømningsbånd og rigelige, strækbare sidesektioner fremstillet af aluminiumkompositfolie.



### PRODUKTDATA

- Rullelængde: 5 m
- Rullebredde: 280-320 mm
- Forbrug pr. m. rygning og valm: 1 m
- Anvendelsestemp.: +5° till 40° celsius
- Ventilationskapacitet: 200 cm<sup>2</sup>/m
- Produktet kan strækkes med 50% i bredden.
- Sikkerhedsdatablad er ikke nødvendig for dette produkt.
- Materiale, sømningsbånd: PP
- Materiale, midtersektion: UV-stabiliseret, ventileret PP-fleece dækket med varmsmeltet klæbemiddel af polypropylen .
- Materiale, sidesektioner: aluminiumkompositfolie fremstillet af belagt, flettet PET og aluminium.
- Materiale, klæbende kanter: Selvklæbende butyl dækket med en film af PP-folie.

### FARVER

- Rød
- Brun
- Sort

### FORPAKNING/OPBEVARING

- 280-320 mm
- Vægt pr. rulle: 1,1 kg
- Ruller pr. kasse: 5 stk.
- Vægt pr. kasse: 6,3 kg
- Ruller pr. kasse: 90 stk.
- Opbevaringstemp.: +5° til 25°, maks. 40°

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV-stråling. Ruller skal lagres i stående position.

### MONTAGE

Overfladerne, hvorpå Figaroll Plus monteres, skal være rene og tørre. Der skal anvendes trykrulle eller tilsvarende. Produktet er ikke vandtæt, hvorfor der på det monterede produkt ikke må forefindes lunger.

Der henvises endvidere til Moniers montagevejledning for tegl og beton.

### STANDARDER

- Euroclass-klassificering: EN 13 501-1 E

Vi forbeholder os ret til at ændre dette dokument efter behov.