

## 9.6 Sekundære tage

Specifikationer	Underlag			Fald mod tagfod Min. nye tag	Fald mod tagfod min. renovering	Orienterende årslevetid	Specifikation nr.
	K	B	T				
I Mekanisk fastgjort IV På sømbart underlag V Punktsvejset # Specifikationstegning	Krydsfiner* OSB-plader	Brædder	Ekst. tagpap				
<b>Glatdækning</b>							
Icopal Mono 512 PG		#	IV	1:5	1:20	25-35	9.6-1
Icopal Top 400 P	V	I	V	1:5	1:20	20-30	9.6-11
Icopal Mono 550 P		I		1:40	1:40	25-35	9.6-2
Icopal Selvklæber Top Icopal Selvklæber Base			IV	1:40	1:100	25-35	9.6-12
Icopal Top 400 P Icopal Base 400 P		#, I	V	1:40*	1:100*	25-35	9.6-5
Icopal Top 400 P Icopal Base 450 P	#			1:40*	1:100*	30-40	9.6-6

\* Med indvendigt tagnedløb

De anbefalede og alternative løsninger opfylder brandkravene i henhold til DS 1063. 1 klasse B<sub>ROOF(t2)</sub> tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K – B – T)

Sekundære tage omfatter fritliggende garager, carporte, uopvarmede sommerhuse, læskure, halvtage, cykelskure og lignende.