

Dryroll

DryRoll er en rulbar løsning til ventilerede inddækning af rygninger og valme. Dette produkt kan lægges på de fleste typer af betontagsten og tegltagsten og giver fremragende ventilation, mens det beskytter rummet under rygningsstenene mod regn og løv. DryRoll har sømningsbånd til fastgørelse på rygningsplanken og strækbare sidesektioner fremstillet af aluminiumkompositfolie.



PRODUKTDATA

- Rullelængde: 5 m
 - Rullebredde: 295 mm
 - Forbrug pr. m. rygning og valm: 1 m
 - Anvendelsestemp.: +5° till 40° celsius
 - Ventilationskapacitet: 200 cm²/m
- Sikkerhedsdatablad er ikke nødvendig for dette produkt.
 - Materiale, sømningsbånd: PP
 - Materiale, midtersektion: UV-stabiliseret, ventileret fleece.
 - Materiale, sidesektioner: Plisseret aluminiumskompositfolie.
 - Materiale, klæbende kanter: Selvklæbende butyltape dækket med en film af PP-folie.

Overfladerne hvorpå DryRoll monteres, skal være rene og tørre. Der skal anvendes trykrulle eller tilsvarende. Produktet er ikke vandtæt hvorfor der på det monterede produkt ikke må forefindes lunger.

FARVER

- Rød
- Sort

FORPAKNING/OPBEVARING

- Vægt pr. rulle: 0,85 kg
- Ruller pr. kasse: 5 stk.
- Vægt pr. kasse: 4,5 kg
- Ruller pr. kasse: 105 stk.
- Opbevaringstemp.: +5° til 25°, maks. 40°

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV-stråling. Ruller skal lagres i stående position.

MONTAGE

På fugtige tagsten kan der med fordel anvendes M-Glue for at opnå bedre vedhæftning af rygningsbåndet til tagstenene.

Der henvises endvidere til Moniers montagevejledning for tegl og beton.

STANDARDS

- Euroclass-klassificering: EN 13 501-1 E

Vi forbeholder os ret til at ændre dette dokument efter behov.