

Flexaftræk

BMI Monier Flexaftræk til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og anden boligventilation. Højt tryktab gør den også velegnet til etablering af udluftning fra emhætte, varmegenvindingsanlæg eller anden form for mekanisk ventilation.



BESKRIVELSE

- Nem, hurtig montage der følger taghældning
- Passer til profiler på alle tagsten fra BMI
- Taghældning 15 - 45°
- Passer til alle typer undertag; banevarer, plader og fast undertag
- Leveres med integreret isorør afsluttende helt oppe i hætten uden risiko for kondens. Rund afslutning gennem undertaget
- Isoindsats påsat standardadapter Ø160

MONTAGE

- Undertagsgennemføring monteres efter anvisning på pakken og fastgøres til lægte
- Skabelon til montering medfølger
- Sikrer tæt gennemføring i undertag
- Hætte med isorør isættes undertagsgennemføring
- Fastgøres med sidefalsbinder som øvrige tagsten
- Tagsten monteres videre rundt om taghætten
- Multiovergangsstykke kan tilpasses mindre rørdimension
- Isoindsats påsat standard-adapter Ø160
- B&C Danflock tættes med B&C Strips og B&C Mastic

HÅNDTERING/OPBEVARING

Hætten bør opbevares i kassen under hele transporten. Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport. Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV. Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale

Hætte: Slagfast polystyren

Isorør: Ekspanderet polystyren Ø 170

Rørgennemføring: Polystyren med EPDM-stykke

Multiovergang: Polystyren

Dimensioner, mm

Adapter: Ø 160

Aftræksrør: Ø 160

Multiovergangsstykke: Ø100-Ø110-Ø125-Ø130-Ø150

Ventilationsareal

Ca. 200 cm²/m

Farver

Malet i farve der matcher tagsten

Affaldssortering

100% genbrug - brændbart

Reference

Se montagevejledning på www.bmigroup.com/dk

TRYKTABSTABEL

