



Ydeevnedeklaration (DoP)

Nr.	Monarperm 1000	Version - 2
1.	Varetypens unikke identifikationskode	Icopal Monarperm 1000
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4.	Se produktets emballage
3.	Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende, harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten.	Fleksible membraner til fugtisolering – Undertag
4.	Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5.	Icopal Danmark ApS, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark Icopal Monarperm 1000
5.	I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2.	Ikke relevant
6.	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:	System 3
7.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:	Det notificerede testlaboratorium nr. 0799 (KIWA TBU GmbH) har udført typeprøvning jvf. rapport 1.1/18085/1478.0.1-2011e.
8.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:	Ikke relevant
9.	Deklareret ydeevne	

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer	
Reaktion på brand	NPD	EN 13859-1:2010	
Vandtæthed	W1		
Vandtæthed efter ældning	W1		
Trækstyrke, langs	600 +/-100 N/50 mm		
Trækstyrke, tværs	525 +/-50 N/50 mm		
Brudforlængelse, langs	60 +/-20 %		
Brudforlængelse, tværs	80 +/-20 %		
Trækstyrke efter ældning, langs	475 +/-75 N/50 mm		
Trækstyrke efter ældning, tværs	525 +/-50 N/50 mm		
Kuldefleksibilitet	< -20 °C		
Sømrivstyrke, langs	275 +/-50 N/50 mm		
Sømrivstyrke, tværs	275 +/-50 N/50 mm		
Brudforlængelse efter ældning, langs	35 +/-15 %		
Brudforlængelse efter ældning, tværs	65 +/-20 %		
Farlige stoffer	Se note 1 og 2		

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder, skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.

10.	Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4.
-----	---

Gyldig til:

Underskrevet på vegne af fabrikanten:

Herlev, 01.11.2019, Philip Thøgersen, Produktchef

Philip Thøgersen