

## B&C DANFLOCK

B&C DANFLOCK er en unik, dansk tagløsning, der lægges uden undertag. En systemfuge på hver eneste betontagsten består af mange tusinde nylonfibre, der modvirker indtrængen af fygesne og slagregn. Samtidig sørger systemfugen for, at eventuelle kondensdannelser i tagrummet ventileres ud gennem nylonfibrene. B&C DANFLOCK produceres af og leveres fra BMI Moniers fabrik og lager i Hersom v/Viborg.




### PRODUKTDATA

- Længde: 420 mm
- Bredde: 330 mm
- Dækbredde: 299 ± 0,5 mm
- Lægteafstand: 300-340 mm
- Lægteafstand v/vindskedesten: 315-340 mm
- Hængelængde: 400 mm
- Forbrug pr. m<sup>2</sup>: Ca. 10 tagsten

### MONTAGE

- Fastgørelse af tagsten: DS RFS sidefalsbinder, DS RFS nakkeklemmer.
- Fastgørelse rygningsten: B&C rygningbeslag, B&C rygningbeslag m/skrue, RFS skrue med tætningskive.
- Min. taghældning: 20°
- C- mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte):

Taghældning (grader)	"C" - mål (mm)
15° - 50°	30 mm
Pultsten	50 mm




- Ventilation v/ tagfod: Svarende til min. 15 mm fri spalte ved husbredder op til 12 m.
- Fugleklodser v/ tagfod: Ja.
- Ventilation v/ rygning: Ja, svarende til 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm. Metalroll (Rygningsbånd).
- Min. 20 mm afstand mellem isolering og underside taglægter/overside spær.

### MONTERING AF TOPLÆGTE


"h" er afstanden fra overkant kip (inkl. klemliste) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.

Taghældning (grader)	"h" - mål (mm)
20°/25°	115/110
30°/35°	105/95
40°	90
45°	80
50°	75



### OPSTREGNINGSMÅL

#### Afslutning dobbeltvingede




#### Opstregningsmål

V-mål: 285 mm

#### Opstregningsmål

H-mål: 315 mm

#### Afslutning vindskedesten



#### Opstregningsmål

V-mål: 260 mm

#### Opstregningsmål

H-mål: 290 mm

Mål inkl. 10 mm luft mellem sværd og stern/gesims.  
Mål OK lægteplan til OK tagsten, 1 lag: 50 mm, 2 lag: 80 mm.

## MÅL PÅ SVÆRD PÅ VINDSKEDESTEN

Mål er fra overkant lægteplan til underkant sværd.




Opgivne mål er vejledende. Vær opmærksom på at afstand mellem svær og stern/gesims skal være mellem 10-20 mm.

## FORPAKNING

- Vægt pr. tagsten: 4,3 kg
- Tagsten pr. bundt: 6 stk.
- Vægt pr. bundt: 25,8 kg
- Tagsten pr. palle: 216 stk.
- Vægt pr. palle: 928 kg

## FARVER/OVERFLADER



Farve	NCS kode	Glan sværdi
Sort - Classic	S8500-N	1
Koralrød - Classic	S4040-Y70R	1

## STANDARDER

(Tagstenene er testet i henhold til EN 490 med normative referencer):

- Længde og bredde: EN 491
- Vandgennemtrængelighed: EN 491
- Overfladekarakteristika: EN 491
- Bøjetrækstyrke: EN 491
- Frosttest: EN 491

## HENVISNINGER MV.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen.

Mekanisk tildannelse af tagsten fx ved skotrender, gennemføringer og lignende må påregnes.

Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

Skærestøv skal fjernes straks, ellers kan det brænde sig fast i den malede overflade og efterlade hvide plamager.

Der henvises endvidere til Moniers monteringsvejledning Tegl og beton.

Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.


Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 490.

BEMÆRK: Længde i mm kan variere med  $\pm 1\%$ , hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 490:2011.

Moniers leverandørbrugsanvisning for håndtering af tagsten.

## SORTIMENT / SPECIALSTEN

Produkt	Anvendelse
Rygningssten	Til rygninger og grater Ca. 2,8 stk. pr. lbm Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Rygningsafslutning, start	Som start ved rygning og grat. Lukket i den brede ende. 1 stk. pr. start. Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Rygningsafslutning, slut	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende. 1 stk. pr. afslutning. Længde: 420 mm Bredde: konisk 252/233 mm
Grat-startsten	Som første sten ved grat. 1 stk. pr. grat. Længde: 420 mm Bredde: konisk 240/233 mm
Valmklokke, universal	Som overgangssten ved grat og rygning. Taghældning 15°-55°. Fastgøres med 3 stk. rygningsbeslag, eller RFS skrue med tætningskive. 1 pr. overgang grat/rygning.
Topsten	Monteres langs rygning i øverste række. Uden vandret Danflock bånd. Giver bedre vedhæftning af Metalroll rygningsbånd.
Top vindskedesten, højre	Hvor der er valgt topsten samt vindskedesten. Udsparring 11 cm v/ lægteafstand 315-340 mm.
Top vindskedesten, venstre	Hvor der er valgt topsten samt vindskedesten. Udsparring 11 cm v/ lægteafstand 315-340 mm.
Vindskedesten, højre 11 cm	Som start af tagfladens højre side. Udsparring 11 cm v/ lægteafstand 315-340 mm. Ca. 2,95 - 3,2 pr. lbm vindskede Længde: 420 mm Bredde: 300 mm
Vindskedesten, venstre 11 cm	Som afslutning af tagfladens venstre side. Udsparring 11 cm v/ lægteafstand 315-340 mm. Ca. 2,95 - 3,2 pr. lbm vindskede Længde: 420 mm Bredde: 330 mm

Produkt	Anvendelse
Udsparring i vindskedesten er vist på figuren i højre kolonne. Det er vigtigt at den passer til lægtegangen.	
Dobbeltvinget	Som venstre afslutning v/ gavle, vinduer mv. Ca. 2,95 - 3,3 pr. lbm vindskede. Længde: 420 mm Bredde: 330 mm
Ventilationssten	Til udluftning af tagrum. Ventilationsareal: ca. 30 cm <sup>2</sup>
½ tagsten	Anvendes hvor tagfladens bredde ikke går op med hele tagsten og ved skotrende/grat. Forbrug efter behov. Dækbredde: 150 mm.
Pyramidesten	Som afslutning på pyramidetag. Taghældning: 45°-55°. Fastgøres med 4 rygningsbeslag.
*Pultsten	Afslutningssten ved ensidig taghældning. Ca. 3,3 pr. lbm afslutning. Længde: 420 mm Hængelængde 380 mm Nakken er 4 cm tyk.
*Halv pultsten	Afslutningssten ved ensidig taghældning, hvor modulmål ikke går op med hele pultsten. Forbrug efter behov.
*Dobbeltvinget pultsten	Hvor man har valgt at bruge dobbeltvinget afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. afslutning.
*Pultvindskedesten højre	Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. højre afslutning.
*Pultvindskedesten venstre	Hvor man har valgt at bruge vindskedesten-afslutning kombineret med ensidig taghældning. 1 stk. pr. venstre afslutning.

\*ikke lagervare.

Alle specialsten som traditionel betontagsten

## TILBEHØR



### Rygningsbånd

Til inddækning af rygninger og grat.  
Metalroll anvendes ved Danflock.



### Modultrin

Til alle taghældninger, som skorstensfejertin, gangbro og redningsvej ved vindue. Til både beton- og tegltagsten.



### Flexaftrækspakke

Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°.



### Faldstammeudluftning

Til udluftning af spildevandssystemer.




### Toplægteholder

Til fastgørelse af rygning- og gratlægte.




### M-Glue

Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd, sammenlimning af tagsten. Særligt vejrbestandig, kan anvendes på fugtige tagstenoverflader.



### Fugleklodser

Til sikring mod indtrængen af fugle og fygesne ved tagfod og skotrende.



### Wakaflex

Til afslutninger, skorstensinddækninger, brandmure osv.



### Skrue m. pakning

Til fastgørelse af afslutningssten mv.  
Rustfri 60 mm og 75 mm.



### Skorstensinddækning

Komplet skorstensinddækning til en muret skorsten på 72x72 cm



### B&C STRIPS

Et fiberarmeret letvægts-kit, som primært er beregnet til montering af rygninger, grater og skotrender.