

9.7 Renovering

Specifikationer	Underlag					Kan anvendes på taghældning \geq	RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti	Orienterende årslevetid	Specifikation nr.
	T	F	S	M	K				
I Mekanisk fastgjort II Glasfilt III Mekanisk fastgjort og glasfilt migreringsspærre IV På sømbart underlag # = Specifikationstegning	Ekst. tagpap	Ekst. tagfolie	ETERNIT skifer	Mineraluld på ekst. tagpap	Bølgeplader med krydsfiner				
Glatdækning									
Icopal Mono 550 P	#	III	#	#, I	#	1:20*	+	30-40	9.7-1
Icopal Mono 512 PG	IV	II, IV				1:20*	-	25-35	9.7-3
Icopal Mono 550 P Icopal Base 500 PG	#	#, III		#, I	#	1:20	+	25-40	9.7-16
Icopal Mono 550 P Icopal Base 550 P	#		#		#	1:20	+	35-45	9.7-18
Icopal Top 500 P Icopal Base 400 P		III		I		1:40	-	25-45	9.7-8
Icopal Top 500 P Icopal Base 450 P						1:40	-	35-45	9.7-9
Icopal Top 500 P Icopal Base 500 PG	#	#, III		#, I	#	∞	+	25-50	9.7-5
Icopal Top 500 P Icopal Base 550 P	#		#		#	∞	+	40-50	9.7-6

* På mineraluld og krydsfiner dog 1:5

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (T – F – S – M - K)

Specialdækninger, listedækninger og lign. udføres i princippet som på nye tage.