

Icopal R.M. B. 400 membran

Anvendelse

Icopal R.M.B 400 membran anvendes som radon- og fugtspærre.

Egenskaber

Icopal R.M. B 400 membran er er en meget stærk, fleksibel og tæt radonspærre.

Produktdata		Blad nr. 112	
Opbygning Overside Armering Underside	To lag polyethylen. 9 x 12 mm PET armeringsnet. Polyethylen.		
Farve	Rød.		
Vægt	0,4 kg/m ²		
Montage	Udlægges løst og klæbes i overlæg.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	25,0	EN 1848-2
Bredde	m	2,0	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,4	EN 1849-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	≥ 550 ≥ 650	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	≥ 12 ≥ 12	EN 12311-1
Radonmodstand, Z	s/m	> 0,5 · 10 ⁸	SP metode
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	1000	EN 1931
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
EN 13967			
Monarflex s.r.o, Továrenská 1, 94303 Stúrovo, Slovakia			