




## 9.9 Undertage

<b>Specifikationer</b> I Se nedenfor II Se nedenfor III Se nedenfor  # = Specifikationstegning findes	Underlag			Ventileret	Taghældning		Orienterende årslevetid	Specifikation nr.
	K	B	SP		Tagtype			
	Krydsfiner OSB-plader	Brædder	Spær		Åbne	Tætte		
Icopal Base 512 P <sup>I</sup>	(#)	#		Ventileret	25°	11°	60-75	9.9-1
Icopal Base 512 P <sup>I</sup> m. inddækkede afstandslister	#	(#)			11°	1,5°	60-75	9.9-3
Icopal Base 500 PG + Base 512 P <sup>I</sup> m. inddækkede afstandslister	(#)	#			1,5°	1,5°	75-100	9.9-4
Icopal Ico-Board, Monarfol Super			#		15°	15°	50-60	9.9-7
Icopal Monarperm 1000			#		II	15°	40-50	9.9-12

- I Anvendes altid ved reovering på eksisterende bræddeunderlag  
 II Ved anvendelse under åbne tagdækninger må påregnes en væsentlig reduktion i den angivne årslevetid.

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K – B – SP)