



SKOTRENDEN, MED 38 X 73 MM KANTLÆGTE, ER SKÅRET 25 MM NED I, ELLER MELLEM SPÆRENE, SÅ LÆGTERNE ER HÆVET 25 MM I FORHOLD TIL KANTLÆGTEN. SKOTRENDEN MONTERES, OG TAGPLADERNE AFKORTES I FLUGT 70-80 MM FRA SKOTRENDENS BUND. TAGPLADERNE MONTERES PÅ VENTIBÅND GRAT/SKOTRENDER, DER ER MONTERET PÅ SKOTRENDER OG MÅ IKKE RAGE UDEFOR SKOTRENDEPROFILET. ALTERNATIVT KAN SKOTRENDEN UDFØRES VED, AT TAGLÆGTERNE HÆVES 25 MM VED OPKLODSNING PÅ DE SIDSTE SPÆR.

## AeroDek Detaljer

Emne SKOTRENDE  
SKOTRENDE MED AERODEK SKOTRENDE

Icopal a/s  
Telefon 44885500  
E-mail tag.dk@icopal.com



Dato	17.12.2007	Mål	1:5	Rev.	01.01.2020	Init.	Godkendt
------	------------	-----	-----	------	------------	-------	----------

Tegn. nr. **5.01**