



**NOTE:**

Vinkelret snit i grat, tagsten er vist i normalsnit.

Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Imellem hvert stikspær skal der monteres ventilationsstudse således at der ikke forekommer uventilerede områder. Ventilationsarealet og heraf følgende antal studse skal beregnes iht. gældene regler herfor. Der er ikke vist ventilationstagsten.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af gratplankehøjden.

**Montage:**

- Fast underlag monteres.
- Ventilationshuller i fast underlag opmærkes og skæres.
- Undertaget på den ene side af graten udlægges og fastgøres på spær.
- Det skal sikres at alle fastgørelser dækkes af afstandslisterne.
- Herefter monteres undertaget på den anden side af graten.
- Der udføres min. 100 mm overlæg over gratspærret.
- Afstandslisters monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventilationsstuds monteres.
- Gratplanken fastgøres til lægter med tildannede vinkelbeslag.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventileret rygningsbånd monteres.
- Rygningssten oplægges.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

**Ventileret konstruktion på fast underlag**

**MONIER A/S**

Emne : **XX**

Dato : xx.xx.xxxx

Mål : xxx

Tegn.nr. : x.X-x-xx