



Version 01



Innovative Dachlösungen von Profis für Profis

Klöber steht Ihnen mit Rat & Fachwissen als Partner für hochwertiges und innovatives Steil- und Flachdachzubehör zur Seite. Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung und Fachkompetenz sind wir in der Lage Ihre alltäglichen Herausforderungen zu lösen, während wir in Zusammenarbeit mit führenden Forschungs- und Entwicklungszentren die Standards von Morgen setzen.

Klöber wurde 1960 in Schwelm gegründet und ist heute als Teil der BMI-Gruppe, einem der führenden Unternehmen für Steil- und Flachdachsysteme in Europa, für Sie tätig. Unser Produktportfolio zeichnet sich durch Innovation, ausgezeichnete Qualität, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Es umfasst eine Vielzahl von Standardund Spezial-Produktlösungen für Flach- und Steildächer.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Vertriebsberater.



Allgemeine Informationen	4
KundenServiceCenter	6
↑ Steildach	
Steildachdurchgang-Sets	08
Passgenaue Grundplatten	10
Universelle Grundplatten	16
Einzelkomponenten Dachdurchgänge	18
Dachkomponenten – First, Grat, Kehle & Traufe	20
Luft- und Winddichtsystem	22
Anschlussbänder & sonstiges Dachzubehör	
Dachausstieg & Lichtpfannen	24
Dachbegehung, Schneeschutzsysteme & Dachsicherheit	30
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
■ Flachdach	
Leistungsstarke Dachabläufe	34
Leistungsstarke Flachdachlüfter	36
Finzelkomponenten Flachdachdurchgänge	
Varradita Dashahläufa	
Attikaabläufe und Notüberläufe	42
••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Flachdach Be- und Entlüfter	
Dachraumlüfter und Dachdurchführung	
Revisionsschacht / Ersatzteile	
Anschlussmöglichkeiten	
Ablaufleistung Dachabläufe	54

Allgemeine Informationen

Preisliste 2024 – KLÖBER Dachkomponenten Steil- und Flachdach Version 01 – Gültig für Österreich ab 01.03.2024

Sämtliche früher erschienenen Preislisten verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Preise netto, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Lieferung gemäß unserer "Verkaufs- und Lieferbedingungen" in der jeweils gültigen Fassung.



Frachtfreie Lieferung innerhalb Österreichs ab Erreichen eines Auftragswertes von € 1.500, – netto. Bei einem Nettowarenwert unter € 1.500, – und einem Gewicht von über 30 kg wird eine Lieferpauschale von € 122, – verrechnet.

Paketsendungen werden wie folgt verrechnet:

- bis 10 kg Paketgewicht € 21,10
- bis 30 kg Paketgewicht € 37,-

Retourwaren

Die Rücknahme von Standardartikeln (MTS) ist binnen Jahresfrist und bei Einhaltung der Rücknahmebedinungen möglich:

- Nur saubere, unbeschädigte Ware.
- Nur ganze Verpackungseinheiten, nur ungeöffnete Kartons.
- Rücksendung frachtfrei an die von uns bekanntzugebende Adresse.
- Manipulationsgebühr 20 % vom Listenpreis, mindestens jedoch € 10,-.
- Rücknahmebetrag als Warengutschrift.

Sonderartikel, Sonderanfertigungen, Artikel in Sonderfarben (MTO) oder mit Sonder-Anschlussmanschetten sind von der Rücknahme ausgenommen.

Farbzuschlag

Venduct Grundplatten und Zubehör sind in den Standardfarben ohne Farbzuschlag lieferbar. Für Sonderfarben berechnen wir einen Farbzuschlag von € 12,- pro Artikel.

Farbabstimmungen sollten nur anhand von Originalmustern vorgenommen werden. Durch unterschiedliche Herstellungsverfahren und Oberflächen sind leichte Farbunterschiede trotz gleicher Farbnummer möglich. Änderungen und Abweichungen sind deshalb vorbehalten.

Hinweise Steildachdurchgänge

Venduct passgenaue Grundplatten sind standardmäßig für Dachneigungen von ca. 20° bis 50° einsetzbar. Bei Artikeln, die standardmäßig für andere Dachneigungsbereiche vorgesehen sind, sind die Angaben in der Preisliste angeführt. Abweichungen sind möglich und hängen unter anderem von der Lattenweite, Art der Eindeckung, Herstellervorgaben, dem gewählten Lüftungsrohr und der Qualität des Unterdaches ab. Gerne stehen wir für die Klärung im Einzelfall zur Verfügung.



Hinweise Flachdachdurchgänge

Flachdächer sind je nach ihrer Konstruktion und Nutzung zu be- und entlüften, Wasser ist im Badewannenprinzip über Haupt- und Notentwässerung abzuführen und notwendige Durchdringungen sind wasserdicht einzubinden. Als einer der führenden Spezialisten für Dachzubehör hat Klöber die Produktpalette für das Flachdach erweitert und bietet ideale Lösungen für eine sichere Durchdringung und Entwässerung von Flachdächern.

KUNSTSTOFF-MANSCHETTEN

Werkseitig montierte Anschlussmanschetten sind für eine Vielzahl von Abdichtungsbahnen verfügbar, ohne Anspruch auf eine generelle Verfügbarkeit einzelner Bahnentypen. Verfügbare Anschlussmanschetten siehe Seite 53.

VFRARBFITUNGS- UND WARTUNGS-HINWEISE FLACHDACHDURCHGÄNGE

Unsere Verarbeitungshinweise, die Herstellervorschriften der jeweiligen Dachbahnenhersteller sowie die aktuellen Fassungen der einschlägigen Fachregeln, Normen und Vorschriften sind zu beachten. Bei abweichenden Vorgaben ist die hochwertigere Ausführung zu wählen. Inspektions- und Wartungsintervalle sind normgemäß

und in Abhängigkeit der Nutzungskategorie durchzuführen und zu protokollieren. Insbesondere nach extremen Witterungsereignissen ist eine Dachbegehung durchzuführen und Dachabläufe sind zu reinigen.

BMI Bestellservice



Telefonische Bestellannahme:

Montag - Donnerstag: 07:30 Uhr - 16:00 Uhr 07:30 Uhr - 12:00 Uhr Freitag:

Schriftliche Bestellannahme:

E-Mail: kundenservice.austria@bmigroup.com

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.





Steildach

Steildachdurchgang-Sets	08
Passgenaue Grundplatten	10
Universelle Grundplatten	16
Einzelkomponenten Dachdurchgänge	18
Dachkomponenten – First, Grat, Kehle & Traufe	20
Luft- und Winddichtsystem	22
Anschlussbänder & sonstiges Dachzubehör	24
Dachausstieg & Lichtpfannen	26
Dachbegehung, Schneeschutzsysteme & Dachsicherheit	30

Steildachdurchgang-Sets































- Venduct Be- und Entlüfterrohr DN 100
- Grundplatte passgenau oder universal
- Flex-Anschlussschlauch nach Bedarf
- EPDM Dunstrohrmanschette zum regensicheren Anschluss an die Unterdeckbahn

Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber	Ver- pack.	0100	0150	Farbni 0200	Jmmer	0429	0450	Ver- rechn.	Preis pro	
		Art.Nr.	Einheit	rot	rot	dunkelbraun		anthrazit	schwarz	Einheit	Einheit	
	Venduct universelles Be- und Entlüfter-Set	DN 11	0 2)									
	Set inkl. Flexschlauch und Dunstrohrmanschette, zu	m univers	ellen Ar	nschluss a	n Betond	lachsteine	und Ton	dachzieg	el			
01/1	Lüfter-Set DN 110, Decklänge 310-350 mm	KE0551		• 47292		• 47293		• 47294		ST	110,5	
	Venduct universelles Be- und Entlüfter-Set	DN125	²⁾									
	Set inkl. Flexschlauch und Dunstrohrmanschette, zu	m univers	ellen Ar	nschluss a	n Betond	lachsteine	und Ton	dachzieg	el			
02/1	Lüfter-Set DN 125, Decklänge 310-350 mm	KE0550	1 ST			• 46230				ST	188,10	
	Venduct universelle, wärmegedämmte Be	e- und E	ntlüfte	r-Sets D	N150 1	1)			,			
	Set 4) inkl. Unterdachanschluss, zum universellen An	schluss a	n Beton	dachstein	e und Toi	ndachzieg	jel					
03/1	Lüfter-Set DN150, Decklänge 310-350 mm	KE0561-GD	1 ST	• 33682		• 46126		• 33668	• 33662	ST	506,13	
	Set 4) inkl. Unterdachanschluss, zum universellen An		n Schief	er, Biber,	FZ-Dach	olatten			1			
03/2		KE0563-GD	1 ST					• 33062		ST	438,1	
	Set 4) inkl. Unterdachanschluss, zum universellen An	schluss a	n starkp	rofilierte	Betonda	hsteine u	nd Tondo	chziegel	bis 60 mr	n		
03/3	, ,	KE0562-GD	1 ST	• 33047				• 33049		ST	493,9	
03/4	Venduct Flex-Anschlussschlauch zu Lüfter-Set DN 150 NEU!	KE8043	1 ST			586	571			ST	36,7	
	Venduct Dachdurchführungs-Sets Solar &											
	zum universellen Anschluss an Betondachsteine und	l Tondach	ziegel (Deckläng	e 310-3	50mm)						
04/1	PV-Kabeldurchgang für bis zu 8 Kabel (DN 4-8mm)	KE8073	1 ST	• 33089				• 33077		ST	122,4	
04/2	Solar-Durchführungs-Set für Dachneigung 16–65°	KE8070	1 ST	• 33109		• 46232		• 33104		ST	145,7	
04/3	DUO Solar-Durchführungs-Set für Dachneigung 16–65°	KE8270	1 ST	• 32864				• 32866		ST	162,0	
	zum Anschluss an Schiefer, Biber, FZ-Dachplatten, B	itumendo	chschin	deln, Bitu	men- und	PVC Sch	weißbah	nen				
04/4	Solar-Durchführungs-Set für Dachneigung ab 5° Platte 40 x 40 cm, mit Aufkantung	KE8071	1 ST						• 33100	ST	120,70	
	V Farbnummer V											
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	Ver- pack. Einheit	9804		0200	9730	9721		Ver- rechn. Einheit	Preis pro Einheit	
			Ellinell	rot		dunkelbraun	grau	anthrazit		Ellinell		
	Venduct Universeller Flachlüfter NEU!											
	für flach bis mittel profilierte Dachziegel und Dachste	ine, Deck	länge 3	10-350 r	nm, Aufb	auhöhe 6	cm, ab 1	6° DN	1			
	Venduct UNI Flachlüfter		1 ST	• 34219		• 34227		• 34225		ST	88,3	
05/2	Venduct Adapter für Flachlüfter DN 110, o. Abb.		1 ST			34	217			ST	9,7	
05/3	Venduct Adapter für Flachlüfter DN 125, o. Abb.		1 ST			34	218			ST	14,7	
	Universal Lüfterhaube wärmegedämmt, fü											
/ -	mit anformbarer, selbstverschweißender Manschette		Ī		−45°), ke ⊺	in Schlep				0.7		
	Universal Lüfterhaube DN125 ³⁾ , Manschette 56 x 50 cm	KE9526-12	1	9 34015				• 34013		ST	183,9	
	Universal Lüfterhaube DN160, Manschette 71,5 x 56 cm			9 34018			<u> </u>	• 34016		ST	264,4	
	Universal Lüfterhaube DN200, Manschette 108 x 71,5 cm	KE9526-20		34159			34157			ST	454,8	
06/4	290 ml Dicht- u. Montagekleber zur Querstoß-Abdichtung	KE9125	1 ST	• 34007			34006	• 33999		ST	25,6	
	Universal Solardurchführung für profilierte											
	mit anformbarer, selbstverschweißender Manschette	56 x 35,	8 cm (D	achneigu	ngsberei	ch 5°-65°), kein Sc	hleppble	ch erford	erlich		
	Solardurchführung für 2 Rohrleitungen max Ø 45 mm											

KE9125

1 ST • 34007

3400633999

06/6 290 ml Dicht- u. Montagekleber zur Querstoß-Abdichtung

25,60

¹⁾ Das Lüfterrohr wird 90° abgewinkelt durch die Dachfläche durchgeführt.

²¹ Die Langlüfterrohre werden vertikal durch die Dachfläche durchgeführt.

31 Flex-Anschlussschläuche und Dunstrohrmanschetten bitte gesondert bestellen – siehe Seite 21

41 Lüftungsschlauch nicht im Set enthalten.

Passgenaue Grundplatten



		Mist	Ver-		Fo	Ver-				
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	pack. Einheit	0100 rot	0104 rotbraun	0200 dunkel-	0400 dunkel-	0450 schwarz	rechn. Einheit	Preis pro Einheit
	V					braun	grau			
	Venduct passgenaue Grundplatten DN100									
01/1	passend zum Anschluss an Bramac	WEOOO1	10 CT		00/07				СТ	01.00
01/1	Grundplatte Bramac Classic/Aerlox Classic Ultra	KE0001	10 ST	32686	3268732687	20/00	3828838288	32691	ST	31,20
01/2	Grundplatte Bramac Montero Grundplatte Bramac Markant	KE0001	10 ST	9 32686		32689		3269135255	ST	31,20
01/3	Grundplatte Bramac Tegalit	KE0307			3524935046	3525335047	3525432743	• 32744	ST	31,20
01/4		KE0013	10 ST		35046	35047	32/4335576	32/4435577	ST ST	31,20
01/5	Grundplatte Bramac Reviva Grundplatte Bramac Donau	KE0074	10 ST	• 32728	35045	• 32729	3337632734	• 32735	ST	63,50
01/7	Grundplatte Bramac Max	KE0330	10 ST	3272833709	35346	32/27	3273433726	3273333728	ST	31,20
01/8	Grundplatte Bramac Topas 13V	KE0330	10 ST	• 46234	46235	• 46236	46237	46238	ST	63,50
01/8	Grundplatte Bramac Rubin 13V	KE0368	10 ST	35558	35559	• 33896	• 33898	• 33901	ST	63,50
		KE0364	10 ST	35840	35841	• 35842	• 35843	• 35489	ST	63,50
	Grundplatte Bramac Turmalin	KE0304	10 ST	• 46239	• 46240	• 46241	• 46242	• 46243	ST	63,50
	Grundplatte Bramac/Villas DichtDach Alpin/Contur	KE0363	10 ST	40237	40240	40241	40242	38268	ST	82,40
01/12	passend zum Anschluss an Creaton	RE0230	1031					30200	31	02,40
02/1	Grundplatte Creaton Magnum	KE0335	10 ST	• 38380	• 35355	• 35356	• 35357	• 38382	ST	64,30
02/1	Grundplatte Creaton Titania	KE0333	10 ST	35594	35595	35596	• 35597	35598	ST	63,50
02/2	Grundplatte Creaton Futura	KE0245	10 ST	3337438370	• 35233	• 35234	3337738377	3337838378	ST	63,50
02/3	Grundplatte Creaton Premion	KE0243	10 ST	3637035369	• 35233 • 35371	• 35372	• 35377	• 38389	ST	63,50
02/4	Grundplatte Creaton Viva	KE0377	10 ST	• 35589	35590	• 35572 • 35591	• 35573	• 35593	ST	63,50
02/6	Grundplatte Creaton MZ3 NEU, o. Abb.	KE0377	10 ST	35696	35697	• 35698	• 35572 • 35699	• 35701	ST	63,50
02/7	Grundplatte Creaton MZ3 ALT*	KE0006	10 ST	3307032796	35055	3307632798	• 32809	• 32842	ST	46,00
02/8	Grundplatte Creaton Harmonie NEU	KE0375	10 ST	35578	35579	• 35581	• 35582	• 35583	ST	63,50
02/9	Grundplatte Creaton Harmonie Classic ALT	KE00/3	10 ST	33156	35158	• 33158	• 35362 • 35159	• 35165	ST	46,00
	Grundplatte Creaton Terra Optima	KE0228	10 ST	• 33316	35207	• 35208	• 35137	• 33318	ST	63,50
	Grundplatte Creaton Domino	KE0220	10 ST	• 35374	• 35375	• 35376	• 35207 • 35377	• 38394	ST	63,50
	Grundplatte Creaton Ratio NEU	KE0230	10 ST	• 33326	35222	• 35223	• 35224	• 35225	ST	63,50
	Grundplatte Creation Ratio ALT	KE0224	10 ST	• 33278	• 35197	• 35198	• 35199	• 35200	ST	63,50
	Grundplatte Creaton Kera Pfanne ALT	KE0231	10 ST	• 33337	35226	• 35227	• 33339	03200	ST	63,50
	Grundplatte Creation Rustico	KE0059	10 ST	• 33111	• 35823	• 33113		• 35153	ST	46,00
	Grundplatte Creation Sinfonie	KE0310	10 ST	• 35828	35280	• 35281	• 35282	• 35283	ST	63,50
	Grundplatte Creaton Balance	KE0370	10 ST	• 35567	35568	• 35569	• 35571	• 38402	ST	63,50
	Grundplatte Creaton Eleganz	KE0070	10 ST	• 32787	35054	• 32788	• 32791	• 32792	ST	46,00
	Grundplatte Creaton Maxima 2)	KE0376	10 ST	027 07	• 35585	• 35586		• 35588	ST	63,50
	Grundplatte Creaton Megaton Falzziegel / Herzziegel	KE0311	10 ST	• 33629	• 35284	• 35285		• 35287	ST	63,50
	Grundplatte Creaton Galant	KE0392	10 ST	• 46244	• 46245	• 46246		• 46248	ST	63,50
02/21	passend zum Anschluss an Erlus	I KEOO72	10 31	40244	40243	40240	40247	40240	31	00,50
03/1	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher E58	KE0034	10 ST	• 32998	• 35057	• 32999	• 33001	• 33002	ST	46,00
03/1	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher E58 S	KE0367	10 ST	3277633877	35554	• 35555			ST	63,50
03/3	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher E58 SL	KE0360	10 ST	• 33839	10004		• 33844		ST	63,50
03/4	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher E58 PLUS, o. Abb.	KE0391	10 ST	46249	• 46250	• 46251	• 46252		ST	63,50
03/5	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher E58 MAX, o. Abb.	KE0398	10 ST	46254	46255	46256		• 46258	ST	63,50
03/6	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher Linea, o. Abb.	KE0401	10 ST	46259	46260	46261	• 46262		ST	63,50
03/7	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher Falzziegel*	KE0059	10 ST	• 33111	• 35823	• 33113			ST	46,00
03/8	Grundplatte Erlus Ergoldsbacher Großfalzziegel	KE0224	10 ST	• 33278	35197	• 35113			ST	
03/0	Gronapialie Lilus Ligolasbacher Gronzalzziegei	NLUZZ4	1031	J32/8	3319/	33178	33199	33200	اد	63,50

Farbtöne passend zu Original-Herstellerfarben auf Anfrage möglich.
 Grundplatte Creaton Maxima in naturrot (0159) erhältlich, anstelle rot (0100)

^{*} Pfannengeometrie bedingt passend

Passgenaue Grundplatten





































































			Ver-		F	arbnumme	r ¹⁾		Ver-	Preis
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	pack. Einheit	0100	0104	0200 dunkel-	0400 dunkel-	0450	rechn. Einheit	pro Einheit
			Limitell	rot	rotbraun	braun	grau	schwarz	Limien	
	Venduct passgenaue Grundplatten DN100									
	passend zum Anschluss an Eternit		r							
04/1	Grundplatte Eternit Europa Dachstein	KE0019	10 ST	• 32749	32774			• 32777	ST	31,20
04/2	Grundplatte Eternit Strangfalz Dachstein	KE0217	10 ST	• 33227	• 35188	• 35189	• 33229	• 35192	ST	31,20
04/3	Grundplatte Eternit Heidelberger Dachstein	KE0007	10 ST	• 32715	• 35044	• 32717	• 32718	• 32719	ST	31,20
04/4	Grundplatte Eternit Dachplatte 60 x 60 cm	KE0256	10 ST	• 38200	• 33435		• 33437	• 38268	ST	82,40
04/5	Grundplatte Eternit Wellplatte P6	KE3035	10 ST	• 33281	• 35750	• 33283	• 33289	• 33302	ST	80,60
04/6	Grundplatte Eternit Wellplatte P9	KE0045	10 ST				• 33069		ST	116,50
	passend zum Anschluss an Jacobi Walther									
05/1	Grundplatte Jacobi Walther J11v Flachdachziegel	KE0381	10 ST	• 35599	• 35603	• 35604	• 35605	• 35606	ST	63,50
05/2	Grundplatte Jacobi Walther J13v Flachdachziegel	KE0382	10 ST	• 35607	• 35608	• 35609	• 35846	• 35847	ST	63,50
05/3	Grundplatte Jacobi Walther Z5 variwell Hohlfalzziegel	KE0066	10 ST		• 35154	• 35155	• 35156	35157	ST	46,00
05/4	Grundplatte Jacobi Walther W4 Flachdachpfanne	KE0041	10 ST	• 33019	• 35064	• 33098	• 35065	• 35066	ST	46,00
05/5	Grundplatte Jacobi Walther H1/H2 Hohlpfanne	KE0020	10 ST	• 32781	• 35048	• 32782	• 35049		ST	46,00
05/6	Grundplatte Jacobi Walther tegula Verschiebeziegel	KE0073	10 ST	• 34895	• 34896	• 34897	• 34898	• 34899	ST	63,50
05/7	Grundplatte Jacobi Walther Z7v Standard-Falzziegel	KE0021	10 ST	• 32787	• 35054	• 32788	• 32791	• 32792	ST	46,00
05/8	Grundplatte Jacobi Walther Tradition Großfalzziegel	KE0073	10 ST	• 34895	• 34896	• 34897	• 34898	• 34899	ST	63,50
05/9	Grundplatte Jacobi Walther Z2 Doppelmulden-Falzziegel	KE0033	10 ST	• 32985	• 35056		• 32987		ST	46,00
	passend zum Anschluss an Nelskamp									
06/1	Grundplatte Nelskamp Finkenberger-Pfanne	KE0002	10 ST	• 32695	• 35038	• 32698	• 32699	• 32703	ST	31,20
06/2	Grundplatte Nelskamp Kronen-Pfanne	KE0005	10 ST	• 32707	• 35039	• 32708	• 35043		ST	31,20
06/3	Grundplatte Nelskamp S-Pfanne	KE0009	10 ST	• 32728	• 35045	• 32729	• 32734	• 32735	ST	31,20
06/4	Grundplatte Nelskamp Sigma-Pfanne	KE0017	10 ST	• 35856	• 35862	• 35857	• 35858	• 35859	ST	31,20
06/5	Grundplatte Nelskamp Flachdachziegel F 12 Ü-Süd	KE0371	10 ST	• 33917	• 35572	• 33919	• 35573	• 33944	ST	63,50
06/6	Grundplatte Nelskamp Flachdachziegel F 13 Classic	KE0319	10 ST		• 35339		• 35342		ST	63,50
06/7	Grundplatte Nelskamp Flachdachziegel F 14	KE0226	10 ST		• 35201	• 33288	• 35202	• 35203	ST	46,00
06/8	Grundplatte Nelskamp Flachdachziegel F 15	KE0227	10 ST	• 33305	• 35204	• 33307	• 35205	• 35206	ST	46,00
06/9	Grundplatte Nelskamp Doppelmuldenfalz-Ziegel D 13	KE0263	10 ST	• 35235	• 35236	• 35237	• 35238	• 35239	ST	63,50
06/10	Grundplatte Nelskamp Doppelmuldenfalz D 15 / D 15 Ü*	KE0033	10 ST	• 32985	• 35056		• 32987		ST	46,00
06/11	Grundplatte Nelskamp Reform-Ziegel R 13 S	KE0050	10 ST	• 33076	• 35088	• 33078	• 35089	• 33086	ST	46,00
06/12	Grundplatte Nelskamp Hohlfalzziegel H 14	KE0309	10 ST	• 33614	• 35256	• 35257	• 35258	• 35259	ST	46,00
06/13	Grundplatte Nelskamp Nibra-Kombi-Ziegel R 10	KE0316	10 ST	• 35304	• 35305	• 35306	• 35307	• 35308	ST	63,50
06/14	Grundplatte Nelskamp Nibra-Hohlfalz-Ziegel H 10	KE0298	10 ST	• 33605	• 35244	• 35245	• 35246	• 35247	ST	63,50
	Grundplatte Nelskamp Nibra-Doppelmuldenfalz DS 10	KE0315	10 ST	• 33639	• 35288	• 35289	• 35303	• 33645	ST	63,50
	Grundplatte Nelskamp Nibra-Glatt-Ziegel G 10 ALT	KE0338	10 ST	• 35358	• 35359	• 35363	• 35364	• 35365	ST	63,50
	Grundplatte Nelskamp Nibra-Glatt-Ziegel G 10 NEU, o. Abb.	KE0389	10 ST	• 46264	• 46265	• 46266	• 46267	• 46268	ST	63,50
	Grundplatte Nelskamp Nibra-Flachdachziegel F 10	KE0297	10 ST	• 33597	• 35240	• 35241	• 35242	• 35243	ST	63,50
	Grundplatte Nelskamp Nibra-Flachdachziegel F 10 Ü	KE0345	10 ST	• 33796	• 35366	• 35367	• 35368	• 33807	ST	63,50
	Grundplatte Nelskamp Nibra-Flachdachziegel F 8 1/2	KE0383	10 ST	• 35848	35687	• 35688	• 35689	• 35695	ST	63,50

^{1]} Farbtöne passend zu Original-Herstellerfarben auf Anfrage möglich.

^{*} Pfannengeometrie bedingt passend

Passgenaue Grundplatten




















































		NIEF	Ver-		F	arbnumme	r ¹⁾		Ver-	Preis
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	pack. Einheit	0100 rot	0104 rotbraun	0200 dunkel- braun	0400 dunkel- grau	0450 schwarz	rechn. Einheit	pro Einheit
	Venduct passgenaue Grundplatten DN100									
	passend zum Anschluss an Tondach Gleinstätten									
07/1	Grundplatte Tondach Carmen	KE0334	10 ST	• 35349	• 35350	• 35352	• 35353	• 35354	ST	46,00
07/2	Grundplatte Tondach Fidelio ²⁾	KE1405	10 ST	• 35850		• 35851	2)		ST	46,00
07/3	Grundplatte Tondach Figaro	KE0395	10 ST	• 35707	• 35708	• 35709	• 35723	• 35724	ST	63,50
07/4	Grundplatte Tondach Figaro Deluxe	KE0396	10 ST	• 35725	• 35726	• 35727	• 35728	• 35729	ST	63,50
07/5	Grundplatte Tondach Landdach	KE0033	10 ST	• 32985	• 35056		• 32987		ST	46,00
07/6	Grundplatte Tondach Landdach Verschiebeziegel	KE0033	10 ST	• 32985	• 35056		• 32987		ST	46,00
07/7	Grundplatte Tondach Mulde Verschiebeziegel*	KE0021	10 ST	• 32787	• 35054	• 32788	• 32791	• 32792	ST	46,00
07/8	Grundplatte Tondach Sulm Verschiebeziegel	KE0036	10 ST	• 33006	• 35058	• 35059	• 33007	• 35063	ST	46,00
07/9	Grundplatte Tondach Norma	KE0333	10 ST	• 33744	• 35347	• 33746	• 33748	• 35348	ST	63,50
07/10	Grundplatte Tondach Wiener Norma	KE0333	10 ST	• 33744	• 35347	• 33746	• 33748	• 35348	ST	63,50
07/11	Grundplatte Tondach Strangfalz gepresst	KE0220	10 ST	• 33264	• 35193	• 35194	• 35195	• 35196	ST	46,00
	passend zum Anschluss an Wienerberger (Koramic, Jungme	ier)								
08/1	Grundplatte Wienerberger Flachdachziegel Alegra 8	KE0363	10 ST	• 33863	• 35386	• 35387	• 35388	• 35389	ST	63,50
08/2	Grundplatte Wienerberger Flachdachziegel Alegra 12*	KE0056	10 ST	• 38245	• 34968		• 34969	• 33099	ST	46,00
08/2	Grundplatte Wienerberger Flachdachziegel Alegra 15	KE0394	10 ST	• 46269	• 46270	• 46271	• 46272	• 46273	ST	63,50
08/3	Grundplatte Wienerberger Flachdachziegel Universo 14	KE0026	10 ST	• 32796	• 35055	• 32798	• 32809	• 32842	ST	46,00
08/4	Grundplatte Wienerberger Flachziegel Actua 10	KE0317	10 ST	• 35309	• 35829	• 35337	• 35338	• 33661	ST	63,50
08/5	Grundplatte Wienerberger Doppelmuldenfalz Mondo 11, o. Abb.	KE0387	10 ST	• 35702	• 35703	• 35704	• 35705	• 35706	ST	63,50
08/6	Grundplatte Wienerberger Doppelmuldenfalz Euro 2000	KE0207	10 ST	• 35166	• 35167	• 35168	• 35169	• 35182	ST	63,50
08/7	Grundplatte Wienerberger Doppelmuldenfalz Mondo 12	KE0234	10 ST	• 33526	• 35228	• 35229	• 35231	• 35232	ST	63,50
08/8	Grundplatte Wienerberger Doppelmuldenfalz Mondo 15	KE0059	10 ST	• 33111	• 35823	• 33113	• 35152	• 35153	ST	46,00
08/9	Grundplatte Wienerberger Karthago 14	KE0043	10 ST	• 35067	• 35068	• 35069	• 35078	• 35079	ST	46,00
08/10	Grundplatte Wienerberger Herzziegel	KE0234	10 ST	• 33526	• 35228	• 35229	• 35231	• 35232	ST	63,50
08/11	Grundplatte Wienerberger Reformziegel Cosmo 11, o. Abb	KE0402	10 ST	• 46274	• 46275	• 46276	• 46277	• 46278	ST	63,50
	passend zum Anschluss an Wienerberger (zz wancor)									
09/1	Grundplatte zzwancor Fama Flachschiebeziegel 13	KE0050	10 ST	• 33076	• 35088	• 33078	• 35089	• 33086	ST	46,00
09/2	Grundplatte zzwancor Campa Muldenschiebeziegel 13	KE0234	10 ST	• 33526	• 35228	• 35229	• 35231	• 35232	ST	63,50
09/3	Grundplatte zzwancor Neva Nova Herzschiebeziegel 13	KE0234	10 ST	• 33526	• 35228	• 35229	• 35231	• 35232	ST	63,50
09/4	Grundplatte zzwancor Pada Pfannenziegel 13	KE0226	10 ST			• 33288	• 35202	• 35203	ST	46,00
09/5	Grundplatte zzwancor Alegra Pfannenschiebeziegel 10	KE0320	10 ST	• 33687	• 35343	• 35344	• 35345	• 33692	ST	63,50

Farbtöne passend zu Original-Herstellerfarben auf Anfrage möglich.
 Grundplatte Fidelio in anthrazit (0429) erhältlich, anstelle dunkelgrau (0400).

^{*} Pfannengeometrie bedingt passend

Universelle Grundplatten





























		Klöber	Ver-			Farbn	ummer			Ver-	Preis	
Nr.	Artikelbezeichnung	Art.Nr.	pack. Einheit	0100 rot		0200 dunkelbraun	0400 dunkelgrau	0429 anthrazit	0450 schwarz	rechn. Einheit	pro Einheit	
	Venduct Grundplatten DN100 für Biber											
	passend zum Anschluss an Biber-Einfachdeckung											
01/1	Grundplatte Einzelbiber 18/38 cm, Segmentschnitt	KE0029	10 ST	• 32978		• 32981	• 32983		• 32984	ST	52,30	
	passend zum Anschluss an Biber-Doppeldeckung											
01/2	Grundplatte Vierfachbiber 18/38 cm, Segmentschnitt	KE0060	10 ST	• 38234		• 33134	• 33138		• 38254	ST	52,30	
	Venduct Universalbiber-Grundplatte DN100											
01/3	Universalbiber, Format 29 x 60 cm, mit Aufkantung	KE0219	10 ST	• 33255						ST	72,50	
	Venduct Grundplatten DN100 für Wellpla	tten										
	zum Anschluss an Wellplatten, Dachneigung 10°–40	0										
02/1	Grundplatte Wellplatte Profil P5/P6, 48 x 60 cm	KE3035	10 ST	• 33281		• 33283	• 33289		• 33302	ST	80,60	
02/2	Grundplatte Wellplatte Profil P8/P9, 35,5 x 60 cm	KE0045	10 ST				• 33069			ST	116,50	
	Venduct Grundplatten DN100 für Dachpla	ıtten	-									
	zum Anschluss an Schiefer, Biber, FZ-Dachplatten, Do		na 20°-	50°								
03/1	Grundplatte Format 40 x 40 cm, mit Aufkantung	KE0254		• 38204		• 38241	• 33433		• 38230	ST	35,80	
03/2	Grundplatte Format 60 x 60 cm, ohne Aufkantung	KE0256	10 ST				• 33437			ST	82,40	
	Venduct Grundplatten DN100 für Bitumen		_							l		
	Hart-PVC Flansch zum Anschluss an Bitumendachschi		d Ritum	on Stoilda	chhahna	n Dachne	oigung 20	° 50°				
04/1	Grundplatte Format 60 x 60 cm, ohne Aufkantung	KE0256	10 ST	en-Sieliaa	Chibanne	II, Ducillie	igong zo	/ -30	• 38268	ST	82,40	
			1001						1	01	02,40	
	Venduct Dachentlüfter - Lüftergaube zum Anschluss an Schiefer, Biber, FZ-Dachplatten, Bit	umendac	hschind	leln								
05/1	Lüftergaube LQ150 cm², Platte 40x40cm, mit Aufkantung		10 ST				3 4163		• 34165	ST	65,90	
	2010.92000 20.000 011 / 1 1010 100 1001 1011 1111 11		1.00.								30,70	
			Ver-			Farbn	ummer			Ver-	Preis	
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	pack. Einheit	0100 rot	0200 dunkelbraun	0247 dunkelbraun	0400 dunkel-	0429 anthrazit	0450 schwarz	rechn. Einheit	pro Einheit	
					donikolardon	donikolordon	grau	GIIIII GZII	our marz			
	Venduct Universelle Grundplatten DN100											
	Venduct Universelle Grundplatten DN100 für Betond		1			1						
06/1	Univ. Grundplatte DN100, Decklänge 310-350 mm	KE0520	10 ST	L	• 46285			• 38197	•	ST	58,40	
	Venduct Universelle Grundplatten DN100 für stark p		1		und Tonc		el bis 60 n			0.7		
06/2	Univ. Grundplatte DN100, Decklänge 310–350 mm	KE0530	10.51	9 38213		9 32946		• 32947		ST	90,90	
	Venduct Universelle Grundplatte DN125											
	Venduct Universelle Grundplatten DN125 für Betond	lachsteine	e und To	ndachzie	gel							
07/1	Univ. Grundplatte DN125, Decklänge 310-350 mm	KE0500	10 ST	• 32914	• 46286			• 32916		ST	58,40	
			1			_	. ,					
Nr.	Artikelbezeichnung		Klöber	l pack.	4000	I .	arbnumme			Ver- rechn.	Preis pro	
	Anikolocizatinong		Art.Nr.	Einheit	6020 oxydrot	6026 braun	6028 hellgrau	3903 silbermetallic	3904 anthrazit	Einheit	Einheit	
	Venduct Grundplatte DN100 für Stehfalze	indeck	Inger									
	Farbton passend zu Prefa	mueckt	Men									
08/1	Grundplatte für Stehfalz, inkl. Dichtkleber und Nieten		KE4010	1 ST	• 46279	• 46280	46281	• 46282	• 46283	ST	110,20	
	5.5apidilo for ofomdiz, inki. Dichikleber olid Miciell			1 01	/	1					0,20	

Einzelkomponenten Dachdurchgänge



		Islant	Ver-			Farbni	Jmmer ¹⁾			Ver-	Preis
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	pack. Einheit	0100 rot	0104 rotbraun	0200 dunkelbraur	0400 dunkelgrau	0429 anthrazit	0450 schwarz	rechn. Einheit	pro Einheit
	Zubehör für Venduct Grundplatten DN100)									
	Venduct Be- und Entlüfterrohre lang, inkl. Regenhaube, m	it Konden	satablaul	, passend	zu Grund	lplatten Di	V100, Dad	hneigung	20-50°, I	Einbau lo	trecht
01/1	Venduct Be- und Entlüfterrohr DN 100 lang	KE8009	10 ST	• 38146	• 33511	• 38156	• 33535	• 33542	• 38151	ST	48,20
	Venduct neigungsunabhängiges Be- und Entlüfterroh	r kurz, po	ssend z	u Grundp	latten Di	1100, Da	chneigun	g >5°, Ein	bau recht	winkeli	9
02/1	Venduct Be- und Entlüfterrohr DN 100 kurz	KE8026	10 ST	• 38227	• 35757	• 38253	• 38293	• 33737	• 38269	ST	40,30
	Venduct Rohr- und Antennenmastendurchgang										
03/1	Venduct Antennendurchgang für Ø 22−77,5 mm	KE8033	10 ST	• 38160	• 35758	• 38170	• 33786		• 38194	ST	27,60
	Venduct Grundplatten-Aufsatz für Solarleitungen										
04/1	Venduct Solaraufsatz für Leitungen Ø 10−70 mm	KE8080	10 ST	• 38193	• 35759	• 38198	• 32920	• 32910	• 38214	ST	65,80
	Venduct Grundplatten-Aufsätze für Abgasrohre von	Gastherm	ien								
05/1	Abgasrohradapter System 70/110 mm	KE8060	10 ST	• 38246					• 38247	ST	43,30
	Venduct Flex-Anschlussschlauch mit verschweißtem A	nschlusse	adapter ²	2)							
06/1	Weich-PVC orange, L=64 cm, DN125/110 - DN110/90/75	KE8040-3	10 ST			46	690			ST	35,60
	Unterdach-Anschlusslösungen										
07/1	EPDM Dunstrohrmanschette schwarz DN100-125 für lotrechte Durchführungen	KU8001	20 ST		38205						
07/2	Universeller Unterdach-Dichtring DN 100-180 für winkelrechte Durchführungen	KU8006	10 ST			35	013			ST	24,60
07/3	Dichtmanschette DN 42-55 mm		1 ST			36	343			ST	21,43
07/4	Dichtmanschette DN 50-70 mm		1 ST			36	344			ST	21,43
07/5	Easy-Form Klebeband 90 mm x 5 m anthrazit	KW0090-2	10 ROL			35	015			ROL	41,60
			Ver-			Farbni	Jmmer ¹⁾			Ver-	
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	pack. Einheit	0150 rot				0429 anthrazit		rechn. Einheit	Preis pro Einheit
	Zubehör für Venduct Grundplatte DN125										
	Venduct Be- und Entlüfterrohre lang, mit Kondensata	blauf, pa	ssend zu	Univ. Gr	undplatte	∍ DN125,	Dachnei	gung 16°	-45°, Einl	bau lotre	echt
08/1	Venduct Be- und Entlüfterrohr DN125/125 lang	KE0501	10 ST	• 38219				• 38231		ST	77,40
	Venduct Rohr- und Antennenmastendurchgang										
08/2	Venduct Antennendurchgang für Ø 22-77,5 mm	KE0503	10 ST					• 32925		ST	44,10
	Venduct Grundplatten-Aufsätze für Abgasrohre von	Gastherm	ien					,	,	,	
08/3	Abgasrohradapter System 80/125, für GP DN125	KE0502	10 ST	• 32917				• 32919		ST	52,30
	Venduct Flex-Anschlussschlauch DN125 mit geschrau	btem An	schlussa	dapter 2)							
08/4		KE8058-4	10 ST			33	902			ST	42,10

Farbtöne passend zu Original-Herstellerfarben auf Anfrage möglich.
 In gedämmten Konstruktionen sind ausschließlich Flexschläuche mit aufgeschweißten Anschlussadaptern zu verwenden.
 Aufgrund Schraubadapter nur für vertikalen Einbau empfohlen.

Dachkomponenten - First, Grat, Kehle, Traufe



















		NI	Ver-		F	arbnumme	r ¹⁾		Ver-	Preis			
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	pack. Einheit	0100 rot	0115 rot	0200 dunkel- braun	0402 anthrazit	0450 schwarz	rechn. Einheit	pro Einheit			
	Rollbare First- und Gratlösungen												
	Roll-Fix Original - First-/Gratrolle mit PAN-Vlies, wetterfe	est, UV-bestän	dig, hocl	hventilier	end								
01/1	Roll-Fix Breite 295 mm, L 5,0 m	KR2000-50-01	20 m	• 34517		• 34518	• 34521		m	10,60			
01/2	Roll-Fix Breite 320 mm, L 5,0 m	KR2500-50-01	20 m	• 46710		• 46711	• 46712		m	12,20			
01/3	Roll-Fix Breite 390 mm, L 5,0 m	KR3000-50-01	20 m	• 34523		• 34524	• 34526		m	14,30			
	TopRoll - First-/Gratrolle mit Gewebe												
01/4	TopRoll Breite 310 mm, L 5,0 m	KR1310-03	20 m	• 34511		• 34512		• 58591	m	8,34			
	Uni-Roll - Universell einsetzbare First-/Gratrolle mit eine	m luftdurchläs	sigen PP	-Vlies									
01/5	Uni-Roll Breite 300 mm, L 5,0 m, o. Abb.	KR4630-05	20 m	• 47057		• 47058		• 47059	m	5,30			
	Firstendscheiben												
	Firstendscheiben aus Aluminium, zweifarbig												
02/1	Firstendscheiben Alu, rot/dunkelbraun	KR0207-01	50 ST			38177			ST	2,30			
02/2	Firstendscheiben Alu, schokobraun/schwarz	KR0207-02	50 ST			38252			ST	2,30			
	Firstendscheiben aus PVC												
02/3	Firstendscheiben PVC	KR0208	25 m	• 38439		• 34457		• 38440	ST	1,50			
	Traufentlüftung												
	Traufentlüftungskamm, Vogelschutzgitter												
03/1	Traufentlüftungskamm 1000 x 60 mm, PVC	KR0065	300 ST	• 38171			• 38173		ST	1,10			
	Traufentlüftungselement ohne Kamm, mit Abstandhalter	für Rinnenha	ken (erse	etzt Trauf	atte/erhö	ht Lüftun	gsquersc	hnitt)					
03/2	Traufelement 1000 x 30 mm, PP	KR0058	100 ST	• 38184			• 38189		ST	2,60			
	Traufentlüftungselement mit Kamm und Abstandhalter f	ür Rinnenhake	en (erset:	zt Traufla	te/erhöh	t Lüftungs	querschr	nitt)					
03/3	Traufelement mit Kamm 1000 x 60 mm, PP	KR0057	50 ST	• 38182			• 38186		ST	2,80			
	Lüftungsbänder												
	Lüftungsbänder aus Hart-PVC, 58% Lochanteil - 5 m Roll	en											
04/1	Lüftungsband 80 mm x 5 m, gerollt	KP5080-1	80 m		• 34334	• 34335		• 34336	m	1,60			
04/2	Lüftungsband 100 mm x 5 m, gerollt	KP5100-1	80 m		• 34338	• 34339		• 34351	m	1,70			
04/3	Lüftungsband 150 mm x 5 m, gerollt	KP5150-1	60 m		• 34353	• 34354		• 34355	m	1,90			
		<u>'</u>	<u>'</u>										
	Kehldichtstreifen - Ichsenkeile												
		ilterschaum											
05/1	Kehldichtstreifen - Ichsenkeile Kehldichtstreifen - selbstklebend aus UV-stabilisiertem Fi Kehldichtstreifen 1000 / 60 mm	ilterschaum KR0022	100 ST	• 34406			• 34407		ST	1,60			
05/1	Kehldichtstreifen - selbstklebend aus UV-stabilisiertem F	KR0022	100 ST	• 34406			• 34407		ST	1,60			
05/1	Kehldichtstreifen - selbstklebend aus UV-stabilisiertem Fi Kehldichtstreifen 1000 / 60 mm	kr0022	100 ST	• 34406			• 34407		ST	1,60			

Luft- und Winddichtsystem

Unterdeckbahnen, Trennlagen & Dampfbremsen Klebe- & Dichtprodukte



Nr.	Artikelbezeichnung	Flächen- gewicht ca. g/m²	Klöber Art.Nr.	Rolle (m)	Palette	BMI Art.Nr.	Ver- rechn. Einheit	Preis pro Einheit
	Strukturierte Trennlagen für Metalldeckungen							
	Strukturierte Trennlage ohne wasserführender Schicht							
01/1	Grid Sec Strukturmatte, dreidimensionales Wirrgelege ca. 8 mm	350	KU0028	1,40 x 25	140 m²	34823	m ²	9,60
	Strukturierte Trennlagen mit wasserführender Schicht							
01/2	Permo Sec 400 SK, 4-lagig, mit Acrylat-Klebestreifen	400	KU 0020-11	1,50 x 25	225 m²	47300	m ²	14,20
	Dampfbremsen							
	Dampfbremse mit festem Sd-Wert							
02/1	Wallint 10 Eco, Sd-Wert 10 m, gelb/transparent	120	KU0055-1	1,50 x 50	2250 m ²	38149	m ²	3,50
	Dampfbremse auf Schalung begehbar					•		
02/2	Wallint T3 SK ² Sd-Wert 3 m (auf Schalung begehbar)	160	KU0060-11	1,50 x 50	1500 m ²	34973	m ²	5,02
Nr.	Artikelbezeichnung		öber t.Nr.		Karton	BMI Art.Nr.	Ver- rechn. Einheit	Preis pro Einheit
	Nageldichtmaterialien							
	Nageldichtmittel laut ÖNORM B 3647							
03/1	Permo seal Nageldichtmaterial aus Polyurethan, Reichweite 50 m	n KUO	129-01 100	0 g Flasche	10 ST	34986	ST	54,60
	Klebebänder		·					
	Acrylklebeband dehnfähig, für innere und äußere Bauteilsc	hichten						
04/1	Permo TR plus Klebeband, PE-transparent , UV-stabilisiert	KU	0121-1 60	mm x 25 m	10 ROL	34979	ROL	37,10
	Diffusionsoffene Klebebänder zur Verklebung von Bahnüb	erlappunge	en im Außenb	ereich				
		1					1	
04/2	Permo HD Klebeband, Vliesträger grau	KU	0130-1 80	mm x 30 m	10 ROL	38206	ROL	34,10

KU0112-01

KW0090-2

60 mm x 25 m

20 mm x 50 m

20 mm x 25 m

90 mm x 5 m

310 ml Kartusche

10 ROL

10 ROL

10 ROL

38256

38265

34978

35015

ROL

ROL

ROL

ROL

ST

34,10

30,00

27,60

41,60

21,60

Diffusionsoffene Unterdeckbahnen und weiteres Zubehör - siehe BMI-Preisliste 2024, Seite 104

Doppelseitige Butylklebebänder für innere und äußere Bauteilschichten, Wand- und Traufblechanschlüsse

Dehnfähige Alumium-Butylklebebänder, anformbar, für Anschlüsse an innere und äußere Bauteilschichten

Univ. Kartuschendichtstoff zur Verklebung von Unterdeckbahn-Vliesen, Dampfbremsen und für Wandanschlüsse

Doppelseitiges Acrylklebeband, zur luftdichten Verklebung / Fixierung von Bahnen

Pasto Univ. Kartuschendichtstoff, MS Polymer, Reichweite ca. 15-20 m

04/3

04/4

04/5

04/6

05/1

Flecto Klebeband grün, PE-Träger dehnfähig

Butylon Klebeband 20 mm

Easy-Form Klebeband 90 mm

Klebe- und Dichtstoffe

Anschlussbänder & sonstiges Dachzubehör





		IZI-I	Ver-		F	arbnumme	er		Ver	
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	nack	0154 rot	0248 dunkel- braun	0470 zinkgrau	0469 anthrazit	0450 schwarz	rechn. Einheit	Preis pro Einheit
	Easy-Form Klebebänder									
	Dehnfähige Aluminium-Butyl-Klebebänder, leicht anforn	nbar, luft-/v	vind-/reg	endicht,	witterung	s- und U\	/-beständ	ig		
01/1	Easy-Form Klebeband 90 mm x 5 m anthrazit	KW0090-2	10 ROL			35015			ROL	41,60
	Easy-Form Universelle Anschlussbänder									
	Dehnfähige Aluminium-Butyl-Anschlussbänder, leicht an	formbar, lu	ft-/wind-	/regendi	cht, witter	ungs- un	d UV-best	ändig		
02/1	Easy-Form Univ. Anschlussband 200 mm x 5 m	KW0200-05	25 m	• 35016			• 35018		m	19,30
02/2	Easy-Form Univ. Anschlussband 250 mm x 5 m	KW0250-05	25 m	• 35021			• 35024		m	21,30
02/3	Easy-Form Univ. Anschlussband 300 mm x 5 m	KW0300-05	25 m	• 38154	• 38155	• 35026	• 38202	• 38176	m	23,10
02/4	Easy-Form Univ. Anschlussband 450 mm x 5 m	KW0450-05	25 m	35791		• 35031	• 35029	• 35028	m	31,40

Dachausstieg & Lichtpfannen













					Farbn	Ver			
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	Verpack. Einheit	0100 rot	0202 dunkel-	0430 anthrazit	0450 schwarz	rechn. Einheit	Preis pro Einheit
	Prismax Dachausstiegfenster (CE-zertifiziert)				braun				
	Prismax Universal-Dachausstiegfenster für Tonziegel und Bet	ondachstei	ne (ab 16° [)achneiai	ına)				
01/1	Prismax Dachausstiegfenster, Öffnung 475 x 520 mm	KT4001-4	6 ST		• 34818	• 34819	34821	ST	208,20
	Zubehör für Prismax Dachausstiegfenster			n I					
00/1	Prismax Ersatz-Lichthaube aus Polycarbonat für Dachausstieg			Bolzen		007		СТ	105.50
02/1	Prismax Lichthaube für KT4001-3 und KT4001-4	KT8017	10 ST			037		ST	105,50
00/0	Haltegriff neutral	I/TOO1/	10 CT	1		700		СТ	07.00
02/2	für Prismax KT4001-3 und KT4001-4	KT8016	10 ST		46	708		ST	37,90
Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber	Verpack.					Ver rechn.	Preis
IVII.	Artikelbezeichholig	Art.Nr.	Einheit					Einheit	pro Einheit
	Prismax Acryl-Lichtpfannen								
	passend zum Anschluss an Biber								
03/1	Lichtpfanne Einzelbiber 18/38 cm, Segmentschnitt	KL0029	10 ST		38	431		ST	24,80
	passend zum Anschluss an Bramac								
04/1	Lichtpfanne Bramac Classic/Montero	KL0001	10 ST		34	228		ST	24,80
04/2	Lichtpfanne Bramac Donau, o.Abb.	KL0009	10 ST		34	236		ST	24,80
	passend zum Anschluss an Creaton								
05/1	Lichtpfanne Creaton Futura, o.Abb.	KL0245-1	10 ST		38	435		ST	34,30
05/2	Lichtpfanne Creaton MZ5, o.Abb.	KL0322	10 ST		34	312		ST	58,10
05/3	Lichtpfanne Creaton Terra Optima, o.Abb.	KL0228	10 ST		34	294		ST	34,30
05/4	Lichtpfanne Creaton Ratio NEU, o.Abb.	KL0230	10 ST		34	295		ST	34,30
05/5	Lichtpfanne Creaton Ratio ALT, o.Abb.	KL0224	10 ST		34	292		ST	34,30
05/6	Lichtpfanne Creaton Rustico, o.Abb.	KL0059	10 ST		38	432		ST	34,30
05/7	Lichtpfanne Creaton Balance alt, o.Abb.	KL0228	10 ST		34	294		ST	34,30
05/8	Lichtpfanne Creaton Eleganz, o.Abb.	KL0021	10 ST		34	267		ST	34,30
	passend zum Anschluss an Erlus								
06/1	Lichtpfanne Erlus Ergoldsbacher E58, o.Abb.	KL0034	10 ST		34	276		ST	34,30
06/2	Lichtpfanne Erlus Ergoldsbacher Falzziegel, o.Abb.*	KL0059	10 ST		38	432		ST	34,30
06/3	Lichtpfanne Erlus Ergoldsbacher Großfalzziegel, o.Abb.	KL0224	10 ST		34	292		ST	34,30
06/4	Lichtpfanne Erlus Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL, o.Abb.	KL0339	10 ST		34	318		ST	34,30
	passend zum Anschluss an Eternit								
07/1	Lichtpfanne Eternit Europa Dachstein, o.Abb.	KL1019	10 ST		34	324		ST	24,80
07/2	Lichtpfanne Eternit Strangfalz Dachstein, o.Abb.	KL0217	10 ST		38	434		ST	24,80
07/3	Lichtpfanne Eternit Heidelberger Dachstein	KL0007	10 ST		34	235		ST	24,80
	passend zum Anschluss an Jacobi Walther								
08/1	Lichtpfanne Jacobi Walther H1/H2 Hohlpfanne, o.Abb.	KL0020	10 ST		34	266		ST	34,30
08/2	Lichtpfanne Jacobi Walther Z7v Standard-Falzziegel, o.Abb.	KL0021	10 ST		34	267		ST	34,30
08/3	Lichtpfanne Jacobi Walther Z2 Doppelmulden-Falzziegel, o.Abb.	KL0033	10 ST		38	201		ST	34,30

^{*} Pfannengeometrie bedingt passend

Dachausstieg & Lichtpfannen

















Nr.	Artikelbezeichnung	Klöber Art.Nr.	Verpack. Einheit		Ver rechn. Einheit	Preis pro Einheit
	Prismax Acryl-Lichtpfannen					
	passend zum Anschluss an Nelskamp					
01/1	Lichtpfanne Nelskamp Finkenberger-Pfanne	KL0002	10 ST	34229	ST	24,80
01/2	Lichtpfanne Nelskamp S-Pfanne	KL0009	10 ST	34236	ST	24,80
01/3	Lichtpfanne Nelskamp Sigma-Pfanne, o. Abb.	KL0017	10 ST	34240	ST	24,80
01/4	Lichtpfanne Nelskamp Flachdachziegel F 14, o. Abb.	KL0226	10 ST	34293	ST	34,30
01/5	Lichtpfanne Nelskamp Flachdachziegel F 15, o. Abb.	KL0227	10 ST	35899	ST	34,30
01/6	Lichtpfanne Nelskamp Doppelmuldenfalz D 15 / D 15 Ü*	KL0033	10 ST	38201	ST	34,30
01/7	Lichtpfanne Nelskamp Reform-Ziegel R 13 S	KL0050	10 ST	38291	ST	34,30
	passend zum Anschluss an Tondach Gleinstätten					
02/1	Lichtpfanne Tondach Landdach	KL0033	10 ST	38201	ST	34,30
02/2	Lichtpfanne Tondach Landdach Verschiebeziegel	KL0033	10 ST	38201	ST	34,30
02/3	Lichtpfanne Tondach Mulde Verschiebeziegel, o. Abb.*	KL0021	10 ST	34267	ST	34,30
02/4	Lichtpfanne Tondach Norma, o. Abb.	KL0333	10 ST	34315	ST	58,10
02/5	Lichtpfanne Tondach Wiener Norma, o. Abb.	KL0333	10 ST	34315	ST	58,10
02/6	Lichtpfanne Tondach Strangfalz gepresst, o. Abb.	KL0220	10 ST	34289	ST	34,30
	passend zum Anschluss an Wienerberger (Koramic, Jungmeie	er)			·	
03/1	Lichtpfanne Wienerberger Flachdachziegel Universo 14, o. Abb.	KL0026-1	10 ST	34269	ST	34,30
03/2	Lichtpfanne Wienerberger Doppelmuldenfalz Mondo 12	KL0234-1	10 ST	34298	ST	34,30
03/3	Lichtpfanne Wienerberger Doppelmuldenfalz Mondo 15, o. Abb.	KL0059	10 ST	38432	ST	34,30
03/4	Lichtpfanne Wienerberger Herzziegel, o. Abb.	KL0234-1	10 ST	34298	ST	34,30
	passend zum Anschluss an Wienerberger (zz wancor)			·		
04/1	Lichtpfanne zzwancor Fama Flachschiebeziegel 13	KL0050	10 ST	38291	ST	34,30
04/2	Lichtpfanne zzwancor Campa Muldenschiebeziegel 13, o. Abb.	KL0234-1	10 ST	34298	ST	34,30
04/3	Lichtpfanne zzwancor Neva Nova Herzschiebeziegel 13, o. Abb.	KL0234-1	10 ST	34298	ST	32,50
04/4	Lichtpfanne zzwancor Pada Pfannenziegel 13, o. Abb.	KL0226	10 ST	34293	ST	32,50

^{*} Pfannengeometrie bedingt passend

Dachbegehung, Schneeschutzsysteme & Dachsicherheit















Nr.				Farbnummer			Ver		
	Artikelbezeichnung		Verpack. Einheit	9804 rot	I dunkel I I	rechn. Einheit	Preis pro Einheit		
	Trapac Trittstufe - Einzeltritt								
	Trapac Universal Einzeltritt für Betondachsteine und Tonzie	gel							
01/1	Trapac Einzeltritt 25 cm, zum Einhängen	KS9102	10 ST	• 34704	• 34705	• 34706		ST	51,40
01/2	Trapac Einzeltritt 25 cm, zum Einhängen	KS9102	10 ST				34703	ST	40,50
	Trapac Trittstufe - Laufrostset								
	Trapac Laufrostset für Betondachsteine und Tonziegel								
02/1	Trapac Laufrostset 42 cm, zum Einhängen	KS9300	12 ST	• 35788	• 34806	• 34807		ST	142,30
02/2	Trapac Laufrostset 42 cm, zum Einhängen	KS9300	12 ST				3 4805	ST	109,50
02/3	Trapac Laufrostset 80 cm, zum Einhängen	KS9400	12 ST	• 34809	• 34815	• 34816		ST	155,10
02/4	Trapac Laufrostset 80 cm, zum Einhängen	KS9400	12 ST				3 4808	ST	121,30
	Trapac Universal Schneefang-System								
	Trapac Universal Schneefanggitterhalter für Tondachziege	l und Betondo	achsteine						
03/1	Trapac Univ. Schneefanggitterhalter zum Einhängen	KS9220-2	16 ST	• 34774	• 34775	• 34776		ST	32,00
03/2	Trapac Univ. Schneefanggitterhalter zum Einhängen	KS9220-2	16 ST				34773	ST	26,10
	Trapac Schneefanggitter, Länge 3 m, Höhe/Winkelstärke:	200 / 20 x 20	0 x 2 mm						
03/3	Trapac Schneefanggitter, Länge 3 m	KS9210-1	4/BND	• 46709	• 46722	• 46720		ST	78,50
03/4	Trapac Schneefanggitter, Länge 3 m	KE9210-1	4/BND				• 46723	ST	67,60
	Trapac Schneefanggitterverbinder für Winkelstärke: 20 x 2	20 mm Beda	rf: 2 Stück pr	o Verbind	ung				
03/5	Trapac Schneefanggitterverbinder	KS9216-1	50 / PAK	• 46724	• 46725	• 46726		ST	1,90
03/6	Trapac Schneefanggitterverbinder	KE9216-1	50 / PAK				• 46727	ST	1,60
	Trapac Universal Schneebalkenhalter für Tondachziegel un	nd Betondach	steine						
03/7	Trapac Univ. Schneebalkenhalter zum Einhängen	KS9200-2	16 ST	• 34753	• 34754	• 34755		ST	30,20
03/8	Trapac Univ. Schneebalkenhalter zum Einhängen	KS9200-2	16 ST				• 34752	ST	27,70
	Sicherheitsdachhaken für Dachsteine und Dach	ziegel (DII	N EN 517-	Typ B)					
04/1	Sicherheitsdachhaken inkl. Befestigungsschiene		1 ST		siehe BM	Il Preisliste		ST	



Flachdach

Leistungsstarke Dachabläufe	34
Leistungsstarke Flachdachlüfter	36
Einzelkomponenten Flachdachdurchgänge	38
Kompakte Dachabläufe	40
Attikaabläufe und Notüberläufe	42
Flachdach Be- und Entlüfter	44
Dachraumlüfter und Dachdurchführung	46
Revisionsschacht / Ersatzteile	50
Anschlussmöglichkeiten	52
Ablaufleistung Dachabläufe	54

Leistungsstarke Dachabläufe



Nr.	Nennweite	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Verpack. Kart. (Pal.)	Einheit	EUR pro Einheit
	Flavent Pr	o – Dachabläufe ser	nkrecht					• •
286		Dachabläufe senkrecht, m nmte Ausführung, inkl. Laubfo						
		mit Bitumen-Manschette		mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 1)				
01/1	DN 75	KF7201-70	39066	KF7202-70-xx	S20XX	1 (8)	ST	128,0
1/2	DN 110	KF7201-100	39067	KF7202-100-xx	S30XX	1 (8)	ST	128,0
1/3	DN 125	KF7201-125	39068	KF7202-125-xx	S40XX	1 (8)	ST	128,0
1/4	DN 160	KF7201-150	39069	KF7202-150-xx	S50XX	1 (8)	ST	138,0
287		er für Flavent pro Dachabl genau füer alle Nennweiten v						,
)2/1	DN 75-160		467	36		1 (12)	ST	15,2
286		ment für Flavent pro Dach		umen- oder Kunststoffmanschette		. (/		
	für alle Nenn	weiten einsetzbar, inkl. beig bar, bei Dämmstoffdicke > 2	efügter Lippendichtung					
		mit Bitumen-Manschette		mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 1)				
03/1	DN 160	KF7301	39085	KF7302-xx	S58XX	1 (10)	ST	116,3
287		t <mark>verlängerung für Flavent</mark> ingerbar, verlängert um 110		ndichtung				
1/1	DN 160	KF7	550	39086		40 (200)	ST	47,0
04/1								
	Flavent pro für Attikadurd		r, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl.				• •
	Flavent pro für Attikadurd	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene	r, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit ; Dachabläufe senkrecht ist N	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew		inierbar!		• •
286	Flavent pro für Attikadurd	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro	r, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit ; Dachabläufe senkrecht ist N	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl.			ST	174,00
286	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette	r, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit j Dachabläufe senkrecht ist N	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl ¹¹	vinkelt komb	1 (10)	ST ST	-
05/1	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70	, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit e Dachabläufe senkrecht ist N e 39099 39102	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl ¹⁾ KF7212-70-xx KF7212-100-xx	vinkelt komb			-
05/1 05/2 287	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100	, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit e Dachabläufe senkrecht ist N e 39099 39102	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl ¹⁾ KF7212-70-xx KF7212-100-xx	vinkelt komb	1 (10)	ST	174,00
286 05/1 05/2 287	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100	, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit e Dachabläufe senkrecht ist N e 39099 39102	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm	vinkelt komb	1 (10)		174,00
05/1 05/2 287 06/1 06/2	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette	, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit e Dachabläufe senkrecht ist N e 39099 39102 winkelt, L=600 x B=400 x I	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm	vinkelt komb	1 (10)	ST	174,00
286 05/1 05/2 287 06/1 06/2	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge	, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit e Dachabläufe senkrecht ist N e 39099 39102 winkelt, L=600 x B=400 x I	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582	vinkelt komb	1 (10) 1 (10)	ST ST ST	174,00 158,20 158,20
2286 205/1 205/2 2287 206/1 206/2	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette	, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit e Dachabläufe senkrecht ist N e 39099 39102 winkelt, L=600 x B=400 x I	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582	vinkelt komb	1 (10) 1 (10) 1 1 1	ST ST ST	174,00 158,20 158,20
2286 205/1 205/2 2287 206/1 206/2	Playent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75 DN 110	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette	, mit Bitumen- oder Kunst e, Einbauhöhe 136 mm, mit e Dachabläufe senkrecht ist N e 39099 39102 winkelt, L=600 x B=400 x I	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582	vinkelt komb	1 (10) 1 (10)	ST ST ST	158,20 158,20 63,00
2286 2286 205/1 205/2 2287 206/1 206/2 207/1 207/2	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75 DN 110 Flavent Pr Notüberlauf	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette as des Attikarohres an die Dace o – Zubehör	mpfsperre	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582	S21XX S31XX	1 (10) 1 (10) 1 1 1	ST ST ST	174,00 158,20 158,20
2286 2286 205/1 205/2 2287 206/1 207/2 2287	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75 DN 110 Flavent Pr Notüberlauf passend für c	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette as des Attikarohres an die Dace o – Zubehör	mpfsperre	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582 46583 46584 Anstauhöhe 20-80 mm, inkl. Laubfang roi	S21XX S31XX	1 (10) 1 (10) 1 1 1 10 (480) 10 (240)	ST ST ST ST	174,00 174,00 158,20 158,20 63,00
2286 2286 2287 2287 2287 2287 2287	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75 DN 110 Flavent Pi Notüberlauf passend für c DN 160 Flavent Rück	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette as des Attikarohres an die Do	mpfsperre se, mit Bitumen- oder Kunst se, Einbauhöhe 136 mm, mit se 39099 39102 winkelt, L=600 x B=400 x l mpfsperre	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582	S21XX S31XX	1 (10) 1 (10) 1 1 1	ST ST ST	158,20 158,20 63,00 63,00
286 286 205/1 205/2 287 206/1 206/2 287 207/1 207/2	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75 DN 110 Flavent Pi Notüberlauf passend für c DN 160 Flavent Rück	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette as des Attikarohres an die Do	mpfsperre se, mit Bitumen- oder Kunst se, Einbauhöhe 136 mm, mit se 39099 39102 winkelt, L=600 x B=400 x l mpfsperre	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582 46584 Anstauhöhe 20-80 mm, inkl. Laubfang roi 46499	S21XX S31XX	1 (10) 1 (10) 1 1 1 10 (480) 10 (240)	ST ST ST ST	158,20 158,20 63,00 63,00
2286 2286 205/1 205/2 2287 206/1 207/1 207/2 2287 2287	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75 DN 110 Flavent Pi Notüberlauf passend für c DN 160 Flavent Rück	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette as des Attikarohres an die Dachablauf abge ero – Zubehör stutzen alle Flavent pro Dachabläufe ekstausicherung ekstausicherung ekstausicherung aus EPDM	mpfsperre senkrecht und abgewinkelt, für den sicheren Anschluss v.	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582 46583 46584 Anstauhöhe 20-80 mm, inkl. Laubfang roi 46499 on Dachabläufen an muffenlose Rohre	S21XX S31XX	1 (10) 1 (10) 1 1 1 10 (480) 10 (240)	ST ST ST ST	158,20 158,20 63,00 63,00
286 05/1 05/2 287 06/1 06/2 287 07/1 07/2 287 09/1 09/1	Flavent pro für Attikadurc Achtung: Auf: DN 75 DN 110 Dämmkörpe passend für F DN 75 DN 110 Dampfsperr zum Anschlus DN 75 DN 110 Flavent Pr Notüberlauf passend für c DN 160 Flavent Rück Universal-Rück	Dachabläufe abgewinkelt hführung in der Dämmebene stockelement für Flavent pro mit Bitumen-Manschette KF7211-70 KF7211-100 er XPS WLG 036 lavent pro Dachablauf abge manschette es des Attikarohres an die Dachablauf abge stautzen ille Flavent pro Dachabläufe estausicherung kstaudichtungen aus EPDM Innendurchmesser	mpfsperre senkrecht und abgewinkelt, für den sicheren Anschluss v Außendurchmesser max.	geneigtem Rohr, Rohrlänge 500 mm, inkl. IICHT mit Flavent pro Dachabläufe abgew mit Kunststoff-Manschette nach Wahl 11 KF7212-70-xx KF7212-100-xx H=160 mm 46581 46582 46584 Anstauhöhe 20-80 mm, inkl. Laubfang roi 46499	S21XX S31XX	1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (480) 10 (240)	ST ST ST ST	158,20 158,20 63,00 63,00

¹¹ Aufpreise für Kunststoff-Manschetten nach Wahl – siehe Seite 53
Bestellnummer setzt sich aus Artikel- und Artikel-Endnummer zusammen: Beispiel S20XX + 20 = Bestellnummer S2020

Leistungsstarke Flachdachlüfter



	Nennweite	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Verpack. Kart. (Pal.)	Einheit	EUR pro Einheit				
	Flavent Pro – Woh	nraum Be- und E	ntlüfter, wärmeg	edämmt				• •				
285	Flavent pro Oberteil für wärmegedämmte Ausführ	•		n- oder Kunststoffmansc stockadapterrohr	hette							
		mit Bitumer	n-Manschette	mit Kunststoff-Mansc	chette nach Wahl 1)							
01/1	DN 75 / 110	KF7021-710	39149	KF7022-710-xx	S26XX	1 (6)	ST	164,50				
01/2	DN 125 / 160	KF7021-1215	39153	KF7022-1215-xx	S46XX	1 (6)	ST	229,80				
285	Flavent pro Unterteil für zweiteiligen Be- und Entlüfter Unterteil mit Lippendichtung zur Aufnahme des Aufstockadapterrohres mit vorkonfektionierter Bitumen-Manschette zum Anschluss an die Damp mit Bitumen-Manschette											
02/1	DN 75	54	1 (8)	ST	99,40							
)2/1	DN 110		01-70	391		1 (8)	ST	99,40				
)2/3	DN 125		01-125	391		1 (8)	ST	113,0				
)2/4	DN 160	57	1 (8)	ST	116,3							
287	Dämmkörper für Flaver aus PE, passgenau füer al					1 1 1 1						
03/1	DN 75-160		4	6736		1 (12)	ST	15,20				
287	Dämmpaketverlängeru ab 160 mm Dämmstoffdio) mm, inkl. beigefügter Lipp	endichtung							
04/1	DN 160	KF7	7550	390	86	40 (200)	ST	47,0				
	Flavent Pro – Dach	B 15	det / Iz i II			·						
285	Flavent pro Dachraum Be- und Entlüfter / Kontrolllüfter wärmegedämmte Ausführung, mit abnehmbarer Regenhaube auch als Kontrollöffnung und für den Einbau eines Feuchtesensors einsetzbar Rohrinnendurchmesser mit Dämmeinsatz Ø 110 mm (DN100)											
		Dämmeinsatz Ø 110		s Kontrollöffnung und für d		ntesensors einse	etzbar					
05/1		Dämmeinsatz Ø 110	mm (DN100)			1 (6)	etzbar ST	138,00				
	Rohrinnendurchmesser mi	t Dämmeinsatz Ø 110 mit Bitumei KF7101-710	mm (DN100) n-Manschette	mit Kunststoff-Mans	chette nach Wahl 1)			138,00				
289	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement	t Dämmeinsatz Ø 110 mit Bitumei KF7101-710	mm (DN100) n-Manschette	mit Kunststoff-Mans	chette nach Wahl 1) S27XX			-				
289	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe	t Dämmeinsatz Ø 110 mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter	mm (DN100) n-Manschette 39158	mit Kunststoff-Mans KF7102-710-xx	S27XX	1 (6)	ST	138,00				
289 06/1 289	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe passend zu Flavent pro D	t Dämmeinsatz Ø 110 mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter	mm (DN100) n-Manschette 39158	mit Kunststoff-Mans KF7102-710-xx	S27XX 53 insatz als Kontrolllüfter	1 (6)	ST	30,50				
289 06/1 289	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe passend zu Flavent pro D inkl. Spannband aus nicht	t Dämmeinsatz Ø 110 mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter	mm (DN100) n-Manschette 39158	mit Kunststoff-Manso KF7102-710-xx 393	S27XX 53 insatz als Kontrolllüfter	1 (6)	ST	30,50				
289 06/1 289	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe passend zu Flavent pro D inkl. Spannband aus nicht für Flavent pro DN110	t Dämmeinsatz Ø 110 mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter achraum Be- und Entlüf rostendem Edelstahl	mm (DN100) n-Manschette 39158 ter, zum dichten Versch	mit Kunststoff-Manso KF7102-710-xx 393 sluss des Lüfterrohres bei Ei	S27XX 53 insatz als Kontrolllüfter	6	ST ST	30,50				
289 06/1 289 07/1 07/2	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe passend zu Flavent pro D inkl. Spannband aus nicht für Flavent pro DN110 für Flavent pro DN160 Flavent Pro – Rohr Flavent pro Rohrbogen	mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter achraum Be- und Entlüfrostendem Edelstahl bogen-Set für Enter- e- und Entlüfter, für Kab	mm (DN100) n-Manschette 39158 ter, zum dichten Verschergieleitungen eldurchführung anstell	mit Kunststoff-Manso KF7102-710-xx 393 sluss des Lüfterrohres bei Ei	S27XX 53 insatz als Kontrolllüfter 55	6	ST ST	30,50				
06/1 289 07/1 07/2	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe passend zu Flavent pro D inkl. Spannband aus nicht für Flavent pro DN110 für Flavent pro DN160 Flavent Pro – Rohr Flavent pro Rohrbogen passend zu Flavent pro B	mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter achraum Be- und Entlüfrostendem Edelstahl bogen-Set für Ence- e- und Entlüfter, für Kab- aus 4 Einzelteilen, in F	mm (DN100) n-Manschette 39158 ter, zum dichten Verschergieleitungen eldurchführung anstell	mit Kunststoff-Mansı KF7102-710-xx 393 sıluss des Lüfterrohres bei Ei	S27XX 53 insatz als Kontrolllüfter 55 56	6	ST ST	30,50 62,20 83,10				
005/1 2289 006/1 2289 007/1 007/2 2287	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe passend zu Flavent pro D inkl. Spannband aus nicht für Flavent pro DN110 für Flavent pro DN160 Flavent Pro – Rohr Flavent pro Rohrbogen passend zu Flavent pro B Rohrbogen-Set bestehend	mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter achraum Be- und Entlüfrostendem Edelstahl bogen-Set für Enerseund Entlüfter, für Kabaus 4 Einzelteilen, in F	mm (DN100) n-Manschette 39158 ter, zum dichten Verschergieleitungen eldurchführung anstelliolienbeutel	mit Kunststoff-Manso KF7102-710-xx 393 soluss des Lüfterrohres bei Ei 393 393	S27XX 53 insatz als Kontrolllüfter 55 60	1 (6)	ST ST ST					
289 06/1 289 07/1 07/2 287	Rohrinnendurchmesser mi DN110 - LQ 113,0 cm² Dämmelement zum Ausdämmen bei Eins Ø 110 mm für DN110 Flavent pro Endkappe passend zu Flavent pro D inkl. Spannband aus nicht für Flavent pro DN110 für Flavent pro DN160 Flavent Pro - Rohr Flavent pro Rohrbogen passend zu Flavent pro B Rohrbogen-Set bestehend DN 75 / 110	mit Bitumer KF7101-710 atz als Kontrolllüfter achraum Be- und Entlüfterstendem Edelstahl bogen-Set für Entlüfter, für Kabaus 4 Einzelteilen, in F KF754	mm (DN100) n-Manschette 39158 ter, zum dichten Verscher, zum dichten Verscher, zum dichten Verscher der der der der der der der der der d	mit Kunststoff-Manso KF7102-710-xx 393 sluss des Lüfterrohres bei Ei 393 393 494 495 496 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497	S27XX 53 insatz als Kontrolllüfter 55 60	1 (6)	ST ST ST ST	30,50 62,20 83,10				

¹⁾ Aufpreise für Kunststoff-Manschetten nach Wahl – siehe Seite 53 | Bestellnummer setzt sich aus Artikel- und Artikel-Endnummer zusammen: Beispiel S20XX + 20 = Bestellnummer S2020

Einzelkomponenten Flachdachdurchgänge





























Nr.	Nennweite	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Verpack. Kart. (Pal.)	Einheit	EUR pro Einheit		
	Flavent Pro –	Baukastensystem								
287	Flavent pro Adap	oterrohre Schraubadaptor z	um Anschluss an	Flavent pro Flansch, inkl. vormontiert	er Dichtungen					
01/1	DN 75	KF7743-70		39088		40 (200)	ST	31,70		
01/2	DN 110	KF7743-100		39089		40 (200)	ST	31,70		
01/3	DN 125	KF7743-125		39095		40 (200)	ST	45,10		
01/4	DN 160	KF7743-150		39096		40 (200)	ST	48,60		
287	Flavent pro Däm	mhülse für Dachablauf oder	Lüfter-Unterteil							
02/1	DN 160	KF7703		39201		20 (100)	ST	13,20		
287	Flavent Aufstock	adapterrohr für Aufstockeler	ment, inkl. vormor	ntierter Dichtung und beiliegender Lip	pendichtung					
03/1	DN 160	KF7750		39186						
287	Dämmpaketverlö	ingerung für Flavent pro Au	fstockelement	beliebig verlängerbar, verlängert ur	n 110 mm, inkl. b	eigefügter Lipp	endichtur	ıg		
04/1	DN 160	KF7550		39086	ST	47,00				
287	Dampfsperrmans	schette zum Anschluss des At	tikarohres an die	Dampfsperre						
05/1	DN 75			46581		10 (480)	ST	63,00		
05/2	DN 110			46584		10 (240)	ST	63,00		
287	Flavent pro Lau	bfang schwarz								
06/1	DN 160	KF7733-DS		39097		10	ST	24,90		
287	Notüberlaufstutz	en passend für alle Flavent p	ro Dachabläufe s	senkrecht und abgewinkelt, Anstauhö	she 20-80 mm, in	kl. Laubfang ro	ot			
07/1	DN 160			46499		1 (48)	ST	74,20		
287	Univ. Heizmansch selbstregulierende		N160, max. Tem	peratur 80°C, mit 50 cm Anschlussl	cabel, geprüft nac	:h EN60335-1				
08/1	230V / 8 Watt			46117		1	ST	142,10		
287	Dämmkörper für	Flavent pro Unterteil für zw	eiteiligen Be- un	d Entlüfter aus PE, passgenau füe	r alle Nennweiter	von 75 bis 1	60 mm			
09/1	DN 75-160			6736	1(12)	ST	15,20			
287	Terrassenaufstoc	kelement aus Aluminium, 20	x 20 cm, 10-fac	h höhenverstellbar 3,8-12,8 cm						
10/1	DN 110	<u> </u>	3	9231		1	ST	154,20		

¹⁾ Aufpreise und Artikel-Endnummer für Kunststoff-Manschetten nach Wahl – siehe Seite 53 Bestellnummer setzt sich aus Artikel- und Artikel-Endnummer zusammen: Beispiel S20XX + 20 = Bestellnummer S2020

Kompakte Dachabläufe



Nr.	Nennweite		Klöber-Nr.		Bestell-Nr.				EUR pro Einheit	
	Flavent – Dachabläu	fe senkre	cht							
281	kompakter schlanker Aufbau	, einwandig,	art-PVC-Flansch oder Bitum untereinander kombinierbar - zur Rückstausicherung oder R	Dachablauf ist gleich			n!			
	mit Hart-PVC-Flansch									
01/1	DN 50		KF6580		47167		10 (120)	ST	52,10	
01/2	DN 75		KF6500		36143		10 (80)	ST	40,30	
01/3	DN 110		KF6510		36145		10 (60)	ST	53,10	
	mit Bitumen-Manschette			'						
01/4	DN 50		KF6581		47168		5 (60)	ST	136,50	
01/5	DN 110		KF6511		36146		5 (40)	ST	79,60	
	Flavent – Zubehör					'				
282	Laubfänge für Flavent Dachabläufe sen	krecht								
02/1	DN 50 bodengleicher Laubfang		KF6814		47165 10					
02/2	DN 50		KF6813		47166		10	ST	48,30	
02/3	DN 75		KF6819		38068		10	ST	15,30	
02/4	DN 110		KF6826		38078		10	ST	16,90	
282	Dämmpaket-Rohrverläng individuell kürzbar, Rohrläng Hinweis: Verbundklebstoff z	je 500 mm	cherung ist als eigener Artikel	zu bestellen!						
03/1	DN 75	а	o Dämmdicke > 215 mm	KF6836	3849	06	10 (180)	ST	17,20	
03/2	DN 110	а	o Dämmdicke > 264 mm	KF6837	3849	7	10 (80)	ST	21,50	
289	Verbundklebstoff Tangit zur Verklebung von Hart-PV	C Verbindung	en, für Flavent plus Dämmpal	ket-Rohrverlängerung						
04/1	Tube 125 g		KF6828		38481		12	ST	19,60	
	Flavent – Sanierungs	sanwendi	ıng							
289	Flavent Rückstausicherung Universal-Rückstaudichtunge		für den sicheren Anschluss vo	n Dachabläufen an m	uffenlose Rohre					
	Innenduro	hmesser	Außendurchmesser max.							
05/1					KF7535-70 385			ST	22,10	
05/2	DN 125 125	mm	160 mm	KF7535	38594	5	ST	46,10		

Attikaabläufe & Notüberläufe

















Nr.	Nennweite	Klöbe	er-Nr.	Bestell	l-Nr.	Verpack. Kart. (Pal.)	Einheit	EUR pro Einheit
	Flavent – Balkon-Sp	peier						• •
281	Flavent Attikaablauf mit inkl. Sieb, mit geneigtem Ro		, mit Bitumen-Man	schette oder Univ. PVC-	Manschette			
		mit Bitumen-	Manschette					
01/1	DN 50	KF6526-2	36157			5 (60)	ST	92,80
281	Flavent Notabläufe, mit	Bitumen-Manschette od	er Univ. PVC-Mans	chette mit geneigtem Roh	r, Rohrlänge 500 mm	1		
		mit Bitumen-	Manschette	mit Univ. PVC-Anso	chlussmanschette			
02/1	DN 50	KF6526-3	36158	KF6527-3-99	36181	5 (60)	ST	92,80
	Flavent – Attikaable	auf						
281	Flavent Attikaablauf mit mit geneigtem Rohr, Rohrlä							
		mit Bitumen	mit Kunststoff-Manso	chette nach Wahl 1)				
03/1	DN 75	KF6531-2	36185	KF6532-2-xx	S22XX	5 (60)	ST	95,20
03/2	DN 110	KF6541-2	36317	KF6542-2-xx	S32XX	4 (48)	ST	111,60
03/3	DN 125	KF6551-2	37039	KF6552-2-xx	S42XX	4 (48)	ST	117,90
281	Flavent Attikaablauf mit inkl. Sieb, mit geneigtem Ro		, mit Bitumen- ode	r Kunststoffmanschette				
		mit Bitumen	-Manschette	mit Kunststoff-Mansc	chette nach Wahl 1)			
04/1	DN 75	KF6531-2-LR	36186	auf Anfrage		5 (20)	ST	128,60
		1/5 / 5 / 1 0 / 5		L A L		F (0.0)	СТ	141.00
<u> </u>	DN 110 Flavent Ablauf mit Aufka Dachablauf mit abgewinke			auf Anfrage Finbau direkt an der Ge	bäudewand	5 (20)	ST	141,90
		antung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht	nschette en oder horizontaler	ı Einbau direkt an der Gel			31	141,90
281	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro	antung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500	ı Einbau direkt an der Gel	Lieferumfang enthalte		ST	-
281	Flavent Ablauf mit Aufke Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette	antung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500	Einbau direkt an der Gel mm Rohrverlängerung im	Lieferumfang enthalte	n		83,30
281 05/1 05/2	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75	cantung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1	Einbau direkt an der Gel mm Rohrverlängerung im 391	Lieferumfang enthalte 08	5 (10)	ST	83,30 99,00
281 05/1 05/2	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110	eintung, mit Bitumen-Mar eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1	Einbau direkt an der Gel mm Rohrverlängerung im 391 363	Lieferumfang enthalte 08	5 (10) 5 (10)	ST ST	83,30 99,00
05/1 05/2 05/3	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125	eintung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1	Einbau direkt an der Gel mm Rohrverlängerung im 3910 363 3910	Lieferumfang enthalte 08 16 09	5 (10) 5 (10) 5 (10)	ST ST	83,30 99,00
05/1 05/2 05/3	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125	entung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1	i Einbau direkt an der Gel mm Rohrverlängerung im 391 363 391	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng	5 (10) 5 (10) 5 (10)	ST ST	83,30 99,00
05/1 05/2 05/3	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent – Notüberlauf mit	entung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 geradem Flansch, mit Bi	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst	i Einbau direkt an der Gel mm Rohrverlängerung im 3910 363 3910 stoffmanschette mit gene mit Kunststoff-Mansc	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11	5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm	ST ST ST	83,30 99,00 103,80
05/1 05/2 05/3 281	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125	entung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1	i Einbau direkt an der Gel mm Rohrverlängerung im 391 363 391	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng	5 (10) 5 (10) 5 (10) ge 600 mm	ST ST	83,300 99,00 103,80 95,20
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent – Notüberlauf mit DN 75	entung, mit Bitumen-Mar eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 MF65 mit Bitumen	nschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst Manschette 36187	stoffmanschette mit generalt KF6532-3-xx	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng Sehette nach Wahl 11	5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm	ST ST ST	83,30 99,00 103,80 95,20 111,60
04/2 281 05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent - Notüberlauf mit DN 75 DN 110	kintung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65 uuf geradem Flansch, mit Bi mit Bitumen KF6531-3 KF6551-3	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-MansckF6532-3-xx	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl ¹⁾ S24XX S34XX	5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48)	ST ST ST ST ST	83,30 99,00 103,80 95,20 111,60 117,90
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent - Notüberlauf mit DN 75 DN 75 DN 110 DN 125	sentung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 mit Bitumen KF6531-3 KF6541-3 KF6551-3 geradem Flansch, mit Bi	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-MansckF6532-3-xx	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng	5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48)	ST ST ST ST ST	83,30 99,00 103,80 95,20 111,60
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent - Notüberlauf mit DN 75 DN 75 DN 110 DN 125	sentung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 mit Bitumen KF6531-3 KF6541-3 KF6551-3 geradem Flansch, mit Bi	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 itumen- oder Kunst	stoffmanschette mit generations KF6542-3-xx stoffmanschette mit generations KF6542-3-xx	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng	5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48)	ST ST ST ST ST	95,20 111,60
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent - Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit	schlung, mit Bitumen-Mar eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 WF65 WF6531-3 KF6531-3 KF6551-3 Geradem Flansch, mit Bitumen	schette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 itumen- oder Kunst -Manschette	stoffmanschette mit genomit Kunststoff-Manschette	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) ge 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) ge 800 mm	ST ST ST ST ST ST	83,30 99,00 103,80 95,20 111,60
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent – Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125	sentung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ohr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65 MF65 MIT Bitumen KF6531-3 KF6541-3 KF6531-3-LR KF6541-3-LR	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 itumen- oder Kunst -Manschette 36188 36335	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manscauf Anfrage	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) ge 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) ge 800 mm	ST ST ST ST ST ST	95,20 111,60 128,60
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281 07/1	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent - Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit Flavent - Leistungss	kintung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ehr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65 MF65 MIT Bitumen KF6531-3 KF6551-3 Geradem Flansch, mit Bitumen KF6531-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR	an oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 Stumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 Stumen- oder Kunst -Manschette 36188 36335	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manschette mit Kunststoff-Manschette mit Kr6542-3-xx stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manschette mit Ku	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) 9e 800 mm 5 (20) 5 (20)	ST ST ST ST ST ST	83,30 99,00 103,80 95,20 111,60 117,90 128,60 141,90
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281 07/1	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent – Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125	kintung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ehr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65 Mit Bitumen KF6531-3 KF6541-3 KF6551-3 Geradem Flansch, mit Bi mit Bitumen KF6531-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 itumen- oder Kunst -Manschette 36188 36335 e eckig nststoffmanschette	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manschette mit genemit Genemi	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 chette nach Wahl 11	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) 9e 800 mm 5 (20) 5 (20)	ST ST ST ST ST ST	95,20 111,60 128,60 141,90
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281 07/1 07/2	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent – Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 75 DN 110 DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 Flavent Notüberlauf mit Flavent Notüberlauf mit	kintung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ehr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65 KF65 Mit Bitumen KF6531-3 KF6541-3 KF6531-3-LR KF6541-3-LR	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 itumen- oder Kunst -Manschette 36188 36335 e eckig nststoffmanschette	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manschafte mit General mit Kunststoff-Manschafte mit General mit Kunststoff-Manschafte mit General mit Gene	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 chette nach Wahl 11	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) 9e 800 mm 5 (20) 5 (20)	ST ST ST ST ST ST	83,30 99,00 103,80 95,20 111,60 117,90 128,60 141,90
05/1 05/2 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281 07/1	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent – Notüberlauf Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit Flavent Notüberlauf mit N 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit N 75 DN 110 Flavent Notüberlauf mit 300 x 100	kintung, mit Bitumen-Mai eltem Flansch für senkrecht ehr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65 KF65 Mit Bitumen KF6531-3 KF6541-3 KF6551-3 Geradem Flansch, mit Bi mit Bitumen KF6531-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR KF6541-3-LR	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 itumen- oder Kunst -Manschette 36188 36335 e eckig nststoffmanschette	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manschette mit genemit Genemi	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 chette nach Wahl 11	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) 9e 800 mm 5 (20) 5 (20)	ST ST ST ST ST ST	95,20 111,60 117,90
05/1 05/2 05/3 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281 07/1 07/2	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent — Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 Flavent Notüberlauf mit Flavent Notüberlauf mit Flavent — Leistungss Flavent Notüberlauf ecki 300 x 100 Flavent — Zubehör	sitem Flansch für senkrecht schr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 itumen- oder Kunst -Manschette 36187 36319 37079 itumen- oder Kunst -Manschette 36188 36335 e eckig nststoffmanschette	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manschafte mit General mit Kunststoff-Manschafte mit General mit Kunststoff-Manschafte mit General mit Gene	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 chette nach Wahl 11	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) 9e 800 mm 5 (20) 5 (20)	ST ST ST ST ST ST	83,30 99,00 103,80 95,20 111,60 117,90 128,60 141,90
05/1 05/2 05/3 05/3 281 06/1 06/2 06/3 281 07/1 07/2	Flavent Ablauf mit Aufko Dachablauf mit abgewinke ohne Sieb, mit geradem Ro mit Bitumen-Manschette DN 75 DN 110 DN 125 Flavent – Notüberlauf Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit DN 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit Flavent Notüberlauf mit N 75 DN 110 DN 125 Flavent Notüberlauf mit N 75 DN 110 Flavent Notüberlauf mit 300 x 100	sitem Flansch für senkrecht schr, fixe Rohrlänge < 300 KF65 KF65	aschette en oder horizontaler mm, zusätzlich 500 31-1 41-1 51-1 Stumen- oder Kunst Manschette 36187 36319 37079 Stumen- oder Kunst Manschette 36188 36335 e eckig nststoffmanschette 37865	stoffmanschette mit genemit Kunststoff-Manschafte mit General mit Kunststoff-Manschafte mit General mit Kunststoff-Manschafte mit General mit Gene	Lieferumfang enthalte 08 16 09 eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 S24XX S34XX eigtem Rohr, Rohrläng chette nach Wahl 11 0 × 100 mm, Rohrläng chette nach Wahl 11	5 (10) 5 (10) 5 (10) 5 (10) 9e 600 mm 5 (60) 4 (48) 4 (48) 9e 800 mm 5 (20) 5 (20)	ST ST ST ST ST ST	95,20 111,60 117,90

¹⁾ Aufpreise und Artikel-Endnummer für Kunststoff-Manschetten nach Wahl – siehe Seite 53 Bestellnummer setzt sich aus Artikel- und Artikel-Endnummer zusammen: Beispiel S20XX + 20 = Bestellnummer S2020

Flachdach Be- und Entlüfter



Nr.	Nennweite	Klöber-Nr.	Bestel	l-Nr.	Verpack. Kart. (Pal.)	Einheit	EUR pro Einheit						
	Flavent – Wohnraum	Be- und Entlüfter / Strangentlüfte	r										
280	inkl. Regenhaube und Unterro	aum Be- und Entlüfter, mit Hart-PVC-Flans hr zum direkten Anschluss an das Lüftungsroh it Unterteil bei zweiteiliger Ausführung											
	mit Hart-PVC-Flansch												
01/1	DN 110 ¹⁾	KF6050	359	49	5 (40)	ST	84,50						
	mit Bitumen-Manschette												
01/2	DN 75	KF6041	359	48	5 (40)	ST	87,30						
01/3	DN 110 ¹⁾	KF6051	360	28	5 (40)	ST	110,90						
281	Flavent Unterteil für Wohnr mit Hart-PVC-Flansch oder vor Hinweis: Verbundklebstoff ode	rrebene											
	mit Hart-PVC-Flansch												
02/1	DN 75	KF6500	361	43	10 (80)	ST	40,30						
02/2	DN 110	KF6510	361	45	10 (60)	ST	53,10						
	mit Bitumen-Manschette												
02/3	DN 110 KF6511 36146 5 (40) ST												
	Flavent – Zubehör												
282	Flavent Dämmpaket-Rohrve Rohrlänge 500 mm / Hinweis	e rlängerung : Verbundklebstoff ist als eigener Artikel zu be	estellen!										
03/1	DN 75	ab Dämmdicke > 194 mm	KF6836	38496	10 (80)	ST	17,20						
03/2	DN 110	ab Dämmdicke > 275 mm	KF6837	38497	10 (60)	ST	21,50						
289		ung und KF6051, Rohrlänge 340 mm, verlängerl Rückstausicherung ist als eigener Artikel zu b											
04/1	DN 110	KF6807	467	37	10 (80)	ST	37,10						
289	Zubehör zu Flavent Oberra passend zu KF6807, DN 110	<u> </u>											
	Kopfteil für Verlängerungslüfte	er DN 110											
05/1	DN 110	KF6866	467	38	10 (180)	ST	51,30						
	Einschubmuffe für stumpf gesto	ossene Rohrverlängerungen DN 110											
05/2	DN 110	KF6867	467	39	10 (180)	ST	24,10						
289	Verbundklebstoff Tangit zur Verklebung von Hart-PVC	Verbindungen, für Verbindung von Flavent O	ber- und Unterteile und	Rohrverlängerung									
06/1	Tube 125 g	KF6828	384	 81	12	ST	19,60						
	Flavent – Sanierungsl						11,755						
289	Flavent Sanierungslüfter für inkl. Regenhaube und Unterro kein Unterteil notwendig	r muffenlose Rohre hr zum direkten Anschluss an muffenlose Rohr	re Ø 100 mm										
	mit Hart-PVC-Flansch												
07/1	mit Hart-PVC-Flansch DN 110	KF6060	360	49	5 (40)	ST	92,50						
07/1		KF6060	360	49	5 (40)	ST	92,50						

 $^{^{1)}\,}eingeschränkt\,verlängerbar,\,manuell\,trennen,\,stumpf\,oder\,mit\,optionaler\,Verbindungsmuffe\,verkleben$

Dachraumlüfter





















Nr.	Nennweite	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Verpack. Kart. (Pal.)	Einheit	EUR pro Einheit
	Flavent – Dachraum B	Be- und Entlüfter / Kaltdachlüfter				DO
280		Entlüfter, mit Hart-PVC-Flansch oder Bitum er Dachkonstruktionen, mit Regenhaube	nen-Manschette			
	mit Hart-PVC-Flansch					
01/1	DN110 ¹⁾ - LQ 78,5 cm ²	KF6010	35904	5 (40)	ST	68,60
	mit Bitumen-Manschette					
01/2	DN110 ¹⁾ - LQ 78,5 cm ²	KF6011	35905	5 (40)	ST	95,10
01/3	DN125 ^{2) 3)} - LQ 113,0 cm ²	KF6031	35938	5 (40)	ST	123,30
289	DN 125 passend zu KF6031,	und KF6011, Rohrlänge 340 mm, verlängert, Rohrlänge 300 mm, verlängert um 270 mm Rückstausicherung ist als eigener Artikel zu b				
02/1	DN 110	KF6807	46737	10 (80)	ST	37,10
02/2	DN 125	KF6808	38062	10 (80)	ST	39,80
289	Zubehör zu Flavent Oberro passend zu KF6807, DN 110	0 0				
	Kopfteil für Verlängerungslüfte	r DN 110				
03/1	DN 110	KF6866	46738	10 (180)	ST	51,30
	Einschubmuffe für stumpf gesto	D-LI" DNI 110				
	1 0	ssene konrveriangerungen DN 110				
03/2	DN 110	KF6867	46739	10 (180)	ST	24,10
<u> </u>	DN 110 Verbundklebstoff Tangit		J.		ST	24,10
03/2	DN 110 Verbundklebstoff Tangit	KF6867	J.		ST	
289 04/1	DN 110 Verbundklebstoff Tangit zur Verklebung von Hart-PVC Tube 125 g Flavent Turbo - Zugverstärk Strom- und kabelloser Zugvers Zur Konvektionssteigerung zw	KF6867 Verbindungen, für Verbindung von Flavent O	ber- und Unterteilen und Rohrverlänger 38481 gelagert	rung		19,60
289	DN 110 Verbundklebstoff Tangit zur Verklebung von Hart-PVC Tube 125 g Flavent Turbo - Zugverstärk Strom- und kabelloser Zugvers Zur Konvektionssteigerung zw	Verbindungen, für Verbindung von Flavent O KF6828 Ker-Aufsatz für Dachtrocknungslüfter stärker-Aufsatz DN 150, windgetrieben, kugele ischen Zu- und Abluftöffnung, für einen erhöht	ber- und Unterteilen und Rohrverlänger 38481 gelagert	rung		
289 04/1 289	DN 110 Verbundklebstoff Tangit zur Verklebung von Hart-PVC Tube 125 g Flavent Turbo - Zugverstärk Strom- und kabelloser Zugvers Zur Konvektionssteigerung zw Hinweis: erforderliches Adapte DN125 - DN150 Adapter für Flavent Turbo -	KF6867 Verbindungen, für Verbindung von Flavent Ol KF6828 Ker-Aufsatz für Dachtrocknungslüfter stärker-Aufsatz DN 150, windgetrieben, kugele ischen Zu- und Abluftöffnung, für einen erhöht erstück ist als eigener Artikel zu bestellen!	ber- und Unterteilen und Rohrverlänger 38481 gelagert ten Feuchteabtransport 39352	rung 12	ST	19,60

 ¹¹ eingeschränkt verlängerbar, manuell trennen, stumpf oder mit optionaler Verbindungsmuffe verkleben
 ²¹ Flavent Dachraum Be- und Entlüfter in DN 125 durch abnehmbare Regenhaube auch als Kontrolllüfter einsetzbar.
 ³¹ uneingeschränkt verlängerbar

Dachdurchführung



Nr.	Nennweite	Verpack. Kart. (Pal.)	Einheit	EUR pro Einheit								
	Flavent – Dachdurch	führungen für Energieleitungen					0 0					
280		durchführung, mit Hart-PVC-Flansch oder Bitt s an Flavent Unterteil bei zweiteiliger Ausführung										
	mit Hart-PVC-Flansch											
05/1	DN 75	KF6910	385	523	1 (18)	ST	93,60					
05/2	DN 110	KF6920	385	526	1 (18)	ST	137,80					
05/3	DN 125	KF6930	385	529	1 (18)	ST	174,00					
	mit Bitumen-Manschette											
05/4	DN 75	KF6911	385	524	1 (18)	ST	120,20					
05/5	DN 110	KF6921	385	527	1 (18)	ST	164,20					
05/6												
281	Flavent Unterteil für Dach mit Hart-PVC-Flansch oder vo Hinweis: Verbundklebstoff o	durchtührung orkonfektionierter Bitumen-Manschette zum Anscl der Rückstaudichtung sind als eigener Artikel zu	nluss an die Dampfspo bestellen!	errebene								
	mit Hart-PVC-Flansch											
06/1	DN 75	KF6500	361	43	10 (80)	ST	40,30					
06/2	DN 110	10 (60)	ST	53,10								
	mit Bitumen-Manschette											
06/3	DN 100	KF6511	361	46	5 (40)	ST	79,60					
	Flavent – Zubehör											
282	Flavent Dämmpaket-Rohr Rohrlänge 500 mm / Hinwe	verlängerung is: Verbundklebstoff ist als eigener Artikel zu bes	tellen!									
07/1	DN 75	ab Dämmdicke > 194 mm	KF6836	38496	10 (80)	ST	17,20					
07/2	DN 110	ab Dämmdicke > 275 mm	KF6837	38497	10 (60)	ST	21,50					
289	DN 125 passend zu KF693	erung O und KF6921, Rohrlänge 340 mm, verlängert i O und KF6931, Rohrlänge 300 mm, verlängert i ur Rückstausicherung ist als eigener Artikel zu be	um 270 mm									
08/1	DN 110	KF6807	467	7 3 <i>7</i>	10 (80)	ST	37,10					
289	Zubehör zu Flavent Ober passend zu KF6807, DN 11	<u> </u>										
	Einschubmuffe für stumpf ges	stossene Rohrverlängerungen DN 110										
09/1	DN 110	KF6867	467	739	10 (180)	ST	24,10					
289	Verbundklebstoff Tangit zur Verklebung von Hart-PV											
	Tube 125 g	KF6828	Tube 125 g KF6828 38481									
10/1												
10/1 289	Flexible EPDM-Manschett Flexible, UV-stabile EPDM-N	e Nanschette mit hoher Elastizität, inkl. Edelstahlschl	auchschellen, rückba	ufähig								

Ersatzteile

























Nr.	Nennweite	Klöber-Nr.	Bestell-Nr.	Verpack. Kart.	Einheit	EUR pro Einheit								
	Flavent Pro - Ersatzteile													
287	Flavent pro Regenhaube für F	lavent pro Be- und Entlüfter												
01/1	DN 75 / 110	KF7540-710	39207	1	ST	49,40								
01/2	DN 125 / 160	KF7540-1215	39208	1	ST	71,10								
287	Flavent pro Laubfang schwarz	Z												
02/1	DN 160	KF7733-DS	39097	10	ST	24,90								
287	Flavent pro Notüberlaufstutze	n inkl. Dichtung und Laubfang rot												
03/1	DN 160		46499	1	ST	74,20								
	Flavent – Ersatzteile													
282	Flavent Regenhaube für Flaver	nt Be- und Entlüfter												
04/1	DN 110	KE8013	39227	10	ST	15,20								
282	Flavent Laubfang für Flavent D	achabläufe senkrecht		·										
05/1	DN 50 bodengleicher Laubfang	KF6814	47165	10	ST	47,70								
05/2	DN 50	KF6813	47166	10	ST	48,30								
05/3	DN 75	KF6819	38068	10	ST	15,30								
05/4	DN 110	KF6826	38078	10	ST	16,90								
282	Flavent Dämmpaket-Rohrverlä	ngerung für Flavent Aufstockelement, individ	uell kürzbar, Rohrlänge 500 mm											
06/1	DN 75	KF6836	38496	10	ST	17,20								
06/2	DN 110	KF6837	38497	10	ST	21,50								
289	Verbundklebstoff Tangit													
07/1	Tube 125 g	KF6828	38481	12	ST	19,60								

Bitumenmanschette, Hart-PVC Flansch Anschlussmöglichkeiten

Bitumenmanschetten •



Die meisten unserer Produkte sind standardmäßig mit vorkonfektionierter Bitumen-Anschlussmanschette erhältlich. Werkseitig montierte Anschlussmanschetten bieten höhere Sicherheit und sind in die Gewährleistung eingebunden.

Hart-PVC Flansch



Bei Verwendung von Bitumenabdichtungsbahnen muss der Hart-PVC Flansch mit einer Drahtbürste angeraut werden. Bei Verwendung von Abdichtungsbahnen aus PVC kann eine Aufschweißung der Anschlussmanschette direkt auf den Hart-PVC-Flansch des Dachablaufs erfolgen. Bei handwerklichen Einfassungen ist auf die Einhaltung der, in den aktuellen Normen geforderten Anschlusshöhen und -breiten zu achten. Hochzüge von bahnenförmigen Material sind zusätzlich mechanisch zu sichern. Bei Anschluss mit Flüssigabdichtung darauf achten, dass Flüssigkunststoffe eine Europäische Technische Zulassung besitzen. Bei Kombinationen mit Flüssigabdichtungen sind die Verarbeitungsvorgaben der Flüssigabdichtungshersteller zu beachten. Eine vorherige Haftprüfung und Freigabe durch den Hersteller

Vorkonfektionierte Kunststoffmanschetten nach Wahl | Anschlussmöglichkeiten

Kunststoffmanschetten

Gegen Aufpreis bieten wir vorkonfektionierte Anschlussmanschetten für elastomere und thermoplastische Kunststoffbahnen an:

Anbieter	Kunststoff-Manschette / Detailbahn Hersteller		Klöber- Endnummer	Aufpreis EUR/Stk
Kunststoffmanschette	en für Flavent Pro Dachabläufe, Attikaabläufe, Lüfte	r – Seiten 37, 39, 4	1	
Bauder	Thermofol D 1,5 mm lichtgrau	PVC-P	20	20,80
Bauder	Thermoplan T TL 1,5 mm silbergrau	FPO-PP	21	20,80
Bauder	Thermoplan T TL 1,5 mm perlweiß	FPO-PP	22	20,80
Sika	Sarnafil T66-15D 1,5 mm beige	FPO	50	20,80
Sika	Sikaplan S 15 1,5 mm hellgrau	PVC	51	20,80
Villas / Wolfin	Tectofin R 1,5 mm fenstergrau	ASA	71	30,80
Villas / Wolfin	Cosmofin F 1,5 mm telegrau	PVC-P	72	20,80
Firestone	QuickSeam SA-Flashing 1,5 mm schwarz	EPDM	86	60,60
Kunststoffmanschette	en für Flavent Attikaabläufe / Notüberläufe – Seite 4	15		
Bauder	Thermofol D 1,5 mm lichtgrau	PVC-P	20	20,80
Bauder	Thermoplan T TL 1,5 mm silbergrau	FPO-PP	21	20,80
Bauder	Thermoplan T TL 1,5 mm perlweiß	FPO-PP	22	20,80
Sika	Sarnafil T66-15D 1,5 mm beige	FPO	50	20,80
Sika	Sikaplan S 15 1,5 mm hellgrau	PVC	51	20,80
Firestone	QuickSeam SA-Flashing 1,5 mm schwarz	EPDM	86	60,60
Universell	Universelle PVC-Manschette 1,5 mm hellgrau	PVC	99	-

Weitere Manschetten sind unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit und Mindestproduktionsmenge auf Anfrage möglich.

Ablaufleistung

Die erforderlichen Ablaufwerte zur Berechnung einer Freispiegelentwässerung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Je größer die Anstauhöhe (Wasserspiegeldifferenz) am Dachablauf, umso höher ist die Ablaufleistung des jeweiligen Dachablaufes. Ablaufwerte auf Basis der Prüfungen am Prüfinstitut TÜV Rheinland LGA Products GmbH in Würzburg nach EN 1253.

Hinweise zur Notentwässerung: damit die Notentwässerung nur bei Starkregenereignissen mit Regenspenden über der 5-jährigen Regenspendenmenge zum Einsatz kommt, müssen Dachabläufe zur Notentwässerung erhöht eingebaut werden. Dies kann durch eine höhere Position in der Gefälledämmung, konstruktiv durch Unterlegen einer Dämmplätte oder mittels Notüberlaufstutzen erfolgen. Die Einbauhöhe bzw. die Höhe des Notüberlaufstutzen ergibt sich aus der Anstauhöhe der Normalentwässerung. Bei Dächern mit Auflast ist die Einbauhöhe der Notentwässerung mindestens bis auf OK Auflast bzw. Belag zu erhöhen. Bei der Festlegung der Positionierung der Notüberläufe und der Wahl der Anstauhöhe sind vorhandene oder geplante Anschlusshöhen an aufgehende Bauteile (z. B. Terrassentüren) zu berücksichtigen. Notüberläufe werden in der Regel frei auf schadlos überflutbare Grundstücksflächen entwässert oder über eine gesonderte Verrohrung und getrennt von der Dachentwässerung nach außen geführt.

Nennweite								Ablau	fleistun	g in I/s							
Flavent Pro -	- Dachak	oläufe	senkr	echt													
							W	asserspi	egeldiff	erenz (n	nm)						
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
DN 75	0,5	1,4	2,4	3,7	5,1	6,6	8,0	9,7	11,6	13,4	15,2	16,6	16,7	16,8			
DN 110	0,6	1,6	2,8	4,0	5,4	7,1	9,0	10,8	13,0	15,1	17,2	20,2	23,0	23,5			
DN 125	0,7	1,7	2,8	4,1	5,5	6,9	8,7	10,5	12,3	14,5	16,8	18,9	21,5	23,8			
DN 160	0,7	1,6	2,8	4,1	5,4	7,1	8,7	10,5	12,5	14,8	17,0	19,2	21,8	24,0			
Flavent Pro -	- Dachak	oläufe	senkr	echt z	weite	ilig m	it Aufs	stocke	lemer	nt							
							W	asserspi	egeldiff	erenz (n	nm)						
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
DN 75	0,6	1,6	2,7	3,9	5,4	6,8	8,5	10,3	11,9	13,8	15,6	15,7	15,9	16,0			
DN 110	0,6	1,8	3,0	4,3	5,6	7,0	8,5	10,3	12,2	13,9	16,0	18,2	20,2	22,2			
DN 125	0,9	1,9	3,2	4,4	5,8	7,2	9,0	10,7	12,5	14,7	17,2	19,3	21,4	23,7			
DN 160	0,7	1,6	2,6	4,0	5,3	6,8	8,3	10,0	11,7	13,6	15,9	18,1	20,7	23,8			
Flavent Pro -	- Dachak	oläufe	senkr	echt +	- Notü	iberla	ufstut	zen									
							W	asserspi	egeldiff	erenz (n	nm)						
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
DN 75	0,7	1,0	1,8	2,8	4,0	5,3	6,8	8,4	10,2	11,8	13,6	15,1	15,3	15,4			
DN 110	0,4	0,8	1,6	2,6	3,7	4,9	6,2	7,8	9,5	11,1	13,4	15,8	18,0	23,5			
DN 125	0,4	1,0	1,8	2,8	4,0	5,3	6,7	8,3	10,0	11,6	13,8	16,1	19,8	23,5			
DN 160	0,4	0,9	1,8	2,8	4,0	5,4	6,9	8,4	10,2	11,9	14,0	16,3	18,8	21,4			
Flavent Pro -	- Dachak	oläufe	senkr	echt z	weite	ilig m	it Aufs	tocke	lemer	nt + N	otübe	rlaufs	tutzen	l			
							W	asserspi	egeldiff	erenz (n	nm)						
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
DN 75	0,7	1,3	2,1	3,2	4,3	5,5	6,9	8,4	10,0	11,2	13,1	14,8	16,2	16,6			
DN 110	0,5	1,0	1,7	2,6	3,7	4,9	6,1	7,5	9,1	10,8	12,6	14,7	17,4	19,7			
DN 125	0,5	0,9	1,5	2,5	3,6	4,8	6,1	7,6	9,2	10,7	12,4	14,3	16,8	19,8			
DN 160	0.5	1.1	1.9	2.9	4.1	5.4	6.7	8,2	10,0	11.5	13,3	15,2	17,9	21.1			

Nennweite									Ablau	fleistur	ng in l/	S							
Flavent Pro – Da	chab	läufe	abae	wink	elt m	it Fal	lrohr												
Tiaveiii Tio Ba	CHAD	idoic	abge	WIIIK		ii i di			serspie	aeldiffe	erenz (r	nm)							
Nennweite	5	10	15	20	25	3	0 ;	35	40	45	50	55	60	6.	5 7	70	75	80	85
DN 75	0,6	1,4	2,5	3,7	5,0) 6,	6 8	3,4	10,0	11,8	13,7	15,2	16,0	16	,2 1	6,4			
DN 110	0,6	1,4	2,6	4,0	5,2	2 6,	8 7	7,6	7,9	8,0	8,2	8,4	8,5	8,	3 8	3,8			
Flavent Pro – Da	chah	ماريقا	abaa	wink	ام داد	E	مالحما	br fra	i	cnoio	n d	'	'		'			'	
ridveili Fio - Da	CHOD	laule	abge	WIIIK	en or	ille i	anro			•		/ \							
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	ferenz 55	60	65	70	75	80	85	90	95
DN 75	0,8	1,7	2,9	4,0	4,6	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	30	03	70	75
DN 110	0,6	1,5	2,4	3,5	4,8	6,1	7,1	7,6	7,8	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1				
				1								,	0,1	0,,	,,,				
Flavent Pro - Da	chab	laute	abge	wink	elt m	ıt Fal	lrohr												
	_		T						· ·		ferenz							T	
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
DN 75	0,5	1,2	2,1	3,1	4,3	5,8	7,2	8,8	10,5	12,3	14,1	16,0		16,4			1		
DN 110	0,4	0,9	1,7	2,7	3,9	5,2	6,7	8,3	9,3	9,7	9,9	10,0	10,2	10,3					
Flavent Pro – Da	chab	läufe	abge	wink	elt ol	nne F	allro	hr fre	i aus	speie	nd +	Notü	berla	ufstu	tzen				
								Wa	sserspi	egeldif	ferenz	(mm)							
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
DN 75	0,7	1,3	2,2	3,1	4,2	5,4	6,0	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1				
DN 110	0,4	0,8	1,5	2,3	3,3	4,4	5,7	7,0	8,3	9,9	10,6	10,9	11,1	11,2	11,4				
Flavent – Dacha	bläufe	e sen	krech	t															
								Wa	sserspi	egeldif	ferenz	(mm)							
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
DN 75	0,2	0,4	0,7		1,3		2,0		2,6		4,9								
DN 110	0,4		1,1		2,2		4,6		5,3		7,7		10,2		11,9		13,1		
DN 125	0,6		1,5		3,0		5,0		7,1		10,3		11,9		13,4		17,2		
Flavent – Attikac	ıbläut	fe																	
TIGVOIII 7 IIIICG								Wa	ssersni	eaeldif	ferenz	(mm)							
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
DN 50 m. Kunststoffmanschette	_				0,3	0,4	0,5	0,7	0,8										-
DN 50 m. Bitumenmanschette	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	,	0,5	0,6	0,8	0,9							
DN 75			0,2	0,3	0,4	0,5		0,8		1,1		1,4			1,9	2,1		2,4	
DN 110			0,2		0,5		0,9		1,3	1,6		2,0		2,7	3,0			3,9	
DN 125	0,1		0,2	0,4		0,5		0,9	1,1		1,5	2,1		2,7			3,4		
Flavent - Notübe	erläuf	e																	
								Wa	sserspi	egeldif	ferenz	(mm)							
Nennweite	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
DN 50					0,3	0,4	0,5	0,7	0,8										
DN 75			0,16	0,27	0,37	0,5		0,78		1,0		1,41			1,9	2,1		2,4	
DN 110			0,2		0,5		0,9		1,25	1,6		2,0		2,95				3,9	

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

2,4

0,54

0,88 1,14

1,5 2,1

7,2

2,7

9,0 10,5

3,36

13,5

15,8

0,2 0,37

1,1

DN 125

Eckig 300 x 100

0,1

0,4

KLOBER

- +43 (0) 2757 4010-0
- kundenservice.austria@bmigroup.com

Hersteller-Verarbeitungsvorschriften
© Copyright BMI Austria GmbH
Stand März 2024,
Technische Änderungen vorbehalten
Satz-Druckfehler vorbehalten
O1/2024, ersetzt alle vorherigen Ausgaben
Bei allen Abbildungen handelt es sich um Symbolfotos
Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

BMI Austria GmbH

Bramacstraße 9, A-3380 Pöchlarn T +43 (0) 2757 4010-0 F +43 (0) 2757 4010 60 E kundenservice.austria@bmigroup.com

