




9.9 Undertage

Specifikationer I Se nedenfor II Se nedenfor III Se nedenfor # = Specifikationstegning findes	Underlag			Ventileret	Taghældning		Klassifikation	Orienterende årslevetid	Specifikation nr.
	K	B	SP		Tagtype				
	Krydsfiner OSB-plader	Brædder	Spær		Åbne	Tætte			
Icopal Base 512 P ^I	(#)	#		Ventileret	25°	11°	H	60-75	9.9-1
Icopal Base 512 P ^I m. inddækkede afstandslister	#	(#)			11°	1,5°	H	60-75	9.9-3
Icopal Base 500 PG Icopal Base 512 P ^I	(#)	#			1,5°	1,5°	H	75-100	9.9-4
Icopal Ico-Board, Monarfol Super			#		15°	15°	MH	50-60	9.9-7
Icopal Monarperm 1000, Premium, PLUS			#		II	15°	MH	40-50	9.9-12

- I Anvendes altid ved reovering på eksisterende bræddeunderlag
 II Ved anvendelse under åbne tagdækninger må påregnes en væsentlig reduktion i den angivne årslevetid.

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K – B – SP)