



### Emne: **Kip, ventileret - 15 grader**

Tegning nr.: 2B2-15

#### Note

Lodret snit i kip. Ventileret tagkonstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. IcoAir skal fordeles jævnt langs kippen, og det skal sikres at der ikke forekommer uventilerede områder f.eks. ved skotrender, ovenlys, grater og lignende. Undertaget udføres med min 200 mm overlæg på hver side af rygning. Overlæg fæstnes under klemflisterne. Ventilation sker gennem ventileret rygningsbånd og IcoAir. Toplægten skal fastgøres i toplægteholderen. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser. Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af afstand og placering af øverste lægte og toplægten.

#### Montage

- Der udføres min. 200 mm overlæg over rygning.
- Undertag udlægges og fastgøres til spær med overlappning over rygning som anvist.
- Toplægteholder monteres.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Øverste taglægte monteres.
- IcoAir monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventileret rygningsbånd monteres.
- Rygningssten oplægges.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.