



### Emne: **Ovenlysvindue, nedre tilslutning - 15 grader**

Tegning nr.: 8B2-15

#### Note

Ovenlysvindue i lodret snit. Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på grader og derover. Det skal sikres, at der ikke forekommer uventilerede områder ved montering af IcoAir. Ventilationsarealet og heraf følgende antal IcoAir skal beregnes iht. gældene regler herfor. Tagsten skal være godkendt til hældningen. Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

#### Montage

- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Kantlægten fastgøres i lægteender.
- Undertaget bukkes omkring kantlægten og fastgøres hertil.
- Trykfast isolering placeres op ad kantlægten.
- Fugtspærre placeres som vist og fastgøres i kantlægte.
- Der opmures.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Yderste tagsten oplægges i mørtel.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.