

Faldstammeudluftning

BMI Monier Faldstammeudluftning til udluftning af kloak- og spildevandssystem, for at undgå ubehagelige lugtgener fra afløb. Hætten er uisoleret.



BESKRIVELSE

- Designet, så regnvand ledes uden om ventilationsåbninger
- Nem og hurtig montage der følger taghældning
- Til hældningstag
- Passer til alle BMI tagstensprofiler
- Passer til alle typer undertag; banevarer, plader og fast undertag
- Rund afslutning gennem undertaget

MONTAGE

- Undertagsgennemføring monteres efter anvisning på pakken og fastgøres til lægte
- Skabelon til montering medfølger
- Sikrer tæt gennemføring i undertag
- Hætte med rør isættes undertagsgennemføring
- Fastgøres med sidefalsbinder som øvrige tagsten
- Tagsten monteres fortsat. Alle tagsten rundt om hætten bindes

HÅNDTERING/OPBEVARING

Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten. Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport. Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV. Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale

Hætte: Slagfast polystyren

Rør: Slagfast polystyren

Rørgennemføring: Polystyren med EPDM-stykke

Dimensioner, mm

Ø 75, indvendig rør

Ventilationsareal

44 cm²

Farver

Malet i farve der matcher tagsten

Affaldssortering

100% genbrug - brændbart

Reference

Se montagevejledning på www.bmigroup.com/dk