

Ydeevnedeklaration (DoP)

Nr.	PF Murpap	Version 14967 - 2
1.	Varetypens unikke identifikationskode	Icopal PF Murpap
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4.	Se produktets emballage
3.	Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende, harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten.	Fleksible membraner til fugtisolering – Forstærket tagpap
4.	Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5.	Icopal AB Box 848, 201 80 Malmö, Sverige Icopal PF Murpap
5.	I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2.	Ikke relevant
6.	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:	System 3
7.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard:	SINTEF Byggforsk nr. 1071 har udført inspektion af fabrikkens egenkontrol i henhold til system 3 og udstedt FPC-certifikat med nr. 1071-CPR-1178
8.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:	Ikke relevant
9.	Deklareret ydeevne	

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion på brand	NPD	EN 14967:2006
Vandtæthed	Bestået	
Trækstyrke, langs	600 +/- 15 % N/50 mm	
Trækstyrke, tværs	300 +/- 15 % N/50 mm	
Brudforlængelse, langs	35 +/- 20 %	
Brudforlængelse, tværs	40 +/- 20 %	
Modstand overfor slagpåvirkning, metode A	> 400 mm	
Sømrivestyrke, langs	175 +/- 15 % N	
Sømrivestyrke, tværs	200 +/- 15 % N	
Diffusionsmodstand, Z	> 400 GPasm ² /kg	
Forskydningsstyrke af samlinger	NPD	
Vandtæthed, ældet	Bestået	
Kuldefleksibilitet	≤ -10 °C	
Farlige stoffer	Se note 1 og 2	

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder, skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.

10. Ydeevnen for den byggevarer, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4.

Gyldig til:

Underskrevet på vegne af fabrikanten:

Malmö, 01.05.2017, Hans Mansson, Teknisk chef

