



YDEEVNEDEKLARATION

nr.: 060 - 7000

Version: 3

Produkt navn:
Icopal Ico-Board

1. Varetypens unikke identifikationskode

060 - 7000-3

2. Tilsigtet anvendelse

Fleksible membraner til fugtisolering - Undertag

3. Fabrikant, og evt. bemyndiget repræsentant

BMI Group Denmark ApS, Kystvejen 56
9400 Nørresundby
Authorized Representative N/A

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 3

5. Harmoniseret standard

EN 13859-1:2010

6. Notificeret organ/notificerede organer

Notify body Nr: 0809
Eurofins Expert Service Oy
Kivimiehentie 4
02150 Espoo
Finland

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Klavs Eske, Managing Director BMI Danmark

Nørresundby

den 1. december 2022

Ydeevne for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	NPD	EN 13859-1:2010
Vandtæthed	W1	
Trækstyrke L	800 +/- 150 N/50 mm	
Trækstyrke T	600 +/- 100 N/50 mm	
Brudforlængelse L	40 +/- 10 %	
Brudforlængelse T	50 +/- 12 %	
Sømrivstyrke L	250 +/- 100 N	
Sømrivstyrke T	300 +/- 170 N	
Kuldefleksibilitet	≤ -10 °C	
Vandtæthed efter ældning	W1	
Trækstyrke ældet L	950 +/- 150 N/50 mm	
Trækstyrke ældet T	600 +/- 150 N/50 mm	
Brudforlængelse ældet L	40 +/- 10 %	
Brudforlængelse ældet T	40 +/- 10 %	
Farlige stoffer	Se note 1 og 2	

NPD: Ingen ydeevne bestemt

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.