

## Metalroll

Metalroll er en førsteklasses rulbar løsning til ventileret inddækning af rygninger og valme. Produktet kan lægges på alle profilerede tagsten, og det er særligt velegnet til dybe tagsten. En metalroll-inddækning holder regn, sne og løv – ude fra rummet under rygningstenen, samtidig med at den har en fremragende ventilationsevne.



### PRODUKTDATA

- Rullelængde: 5 m
- Rullebredde: 260-320 / 320-380 mm.
- Forbrug pr. m. rygning og valm: 1 m
- Anvendelsestemp.: +5° till 40° celsius
- Ventilationskapacitet: 230 cm<sup>2</sup>/m
- Produktet kan strækkes i bredden med ca. 40% for bredder 260-320 mm og med ca. 50% for bredder på 320-380 mm.
- Sikkerhedsdatablad er ikke nødvendig for dette produkt.
- Materiale, sømningsbånd: PP
- Materiale, midtersektion: Ventileret fleece (PAN).
- Materiale, sidesektioner:
  - Aluminiumkompositfolie fremstillet af PET, aluminium, akrylmaling og lim.
  - Aluminiumvæv.
  - LDPE-folie
- Materiale, klæbende kanter: Selvklæbende butyl dækket med en film af PP-folie.

### FARVER

- Rød
- Brun
- Sort

### FORPAKNING/OPBEVARING

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
|                     | <b>(260-320 mm)</b>    |
| • Vægt pr. rulle:   | 1,6 kg                 |
| • Ruller pr. kasse: | 4 stk.                 |
| • Vægt pr. kasse:   | 6,6 kg                 |
| • Vægt pr. palle:   | 115,2 kg               |
| • Ruller pr. palle: | 72 stk.                |
| • Opbevaringstemp.: | +5° til 25°, maks. 40° |

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
|                     | <b>(320-380 mm)</b>    |
| • Vægt pr. rulle:   | 1,9 kg                 |
| • Ruller pr. kasse: | 4 stk.                 |
| • Vægt pr. kasse:   | 7,8 kg                 |
| • Vægt pr. palle:   | 137 kg                 |
| • Ruller pr. palle: | 72 stk.                |
| • Opbevaringstemp.: | +5° til 25°, maks. 40° |

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV-stråling. Ruller skal lagres i stående position. Kan i mindre mængder bortskaffes som brændbart affald.

### MONTAGE

Overfladerne hvorpå Metalroll monteres, skal være rene og tørre. Der skal anvendes trykrulle eller tilsvarende. Produktet er ikke vandtæt hvorfor der på det monterede produkt ikke må forefindes lunger. For at opnå bedre vedhæftning på fugtige tagsten kan M-Glue med fordel anvendes – se evt. M-Glue datablad.

Der henvises endvidere til Moniers montagevejledning for tegl og beton.

Vi forbeholder os ret til at ændre dette dokument efter behov.