

# Icopal Base 500 P Gulv- og Radonspærre

## Anvendelse

Icopal Base 500 P Gulv- og Radonspærre anvendes som effektiv fugt- og radonspærre til betongulve.

## Egenskaber

Icopal Base 500 P Gulv- og Radonspærre giver en effektiv fugt- og radonspærring. Produktets robusthed beskytter mod perforeringer. Er for anvendelse indendørs lugttestet af Eurofins Miljø A/S med resultatet 3 / tålelig lugt.

Produktdata	
Opbygning: Overside Armering Underside	SBS-bitumen belagt med en aluminiumbaseret oliemigreringsspærre. Bitumenimprægneret polyesterfilt. Tykt lag SBS-bitumen afdækket med svejsefolie.
Vægt	3,5 Kg/m <sup>2</sup>
Montage	Pålægges ved svejsning.

Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 10,0 7,0	EN 1848-1
Bredde	m	≥ 1,0	EN 1848-1
Tykkelse	m	2,8 -0,1/+0,2	EN 1849-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	850 +/- 100 650 +/- 100	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	45 +/- 10 50 +/- 15	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	350 +/- 150 400 +/- 150	EN 12310-1
Forskydningsstyrke L Forskydningsstyrke T	N/50 mm	850 +/- 100 650 +/- 100	EN 12317-1
Impact	mm	≥ 800	EN 12691
Kuldefleksibilitet	°C	≤ -20	EN 1109
Diffusionsmodstand, Z	GPa·s· m <sup>2</sup> /kg	> 1000	EN 1931
Vandtæthed	2 kPa	Bestået	EN 1928
EN 13969			