

# 10 års produktgaranti **ICOPAL**® Tagpap



Dette produkt er blevet fremstillet i henhold til den kontrol, der er fastsat af et Bureau Veritas Certification godkendt management system, der er i overensstemmelse med ISO 9001:2008.

Bureau Veritas Certification certifikat nummer DK005576-1.

Denne garanti er en speciel Icopal produktgaranti, udstedt af Icopal Danmark a/s, og er således en udvidelse af de rettigheder, køber opnår i henhold til dansk lovgivning.

## **A. Garantien omfatter**

Garantien omfatter følgende af Icopal Danmark a/s' tagdækningsprodukter med typebetegnelsen: Top 400 P, TopSafe, Selvklæber Top, Selvklæber Base, Shingles, Base 400 P, Base 411 P og Base 450 P.

## **B. Garantien dækker**

Garantien dækker alene i tilfælde af vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved produktet, og således ikke vandgennemtrængning, som skyldes fejl ved pålægningen eller fejl i den underliggende konstruktion, jf. omstående betingelser.

Garantien dækker vederlagsfri omlevering af de fejlbehæftede produkter og montering på taget med samme eller tilsvarende produkter i overensstemmelse med omstående betingelser.

## **C. Garantiperiode**

Garantien gælder leverancer, der er leveret og faktureret efter den 1. januar 2000.

Garantien gælder i 10 år fra det tidspunkt, hvor leverancen er faktureret af forhandleren eller håndværkeren.

## **D. Vilkår**

For garantien gælder omstående betingelser.

---

OBS: Husk, at sammenhæfte faktura eller kopi af faktura (eller følgeseddel), der angiver

1. Ejendommens beliggenhed,
2. Hvilke af Icopal Danmark a/s' tagdækningsprodukter, der er anvendt,

med dette garantibevis, og lad det følge husets papirer fra ejer til ejer.

---

**Icopal Danmark a/s**

Lyskær 5  
2730 Herlev  
icopal.dk

Telefon  
+45 44 88 55 00



# Garantiens betingelser



1. Garantien gælder for køber og enhver efterfølgende ejer af den pågældende ejendom.
2. En betingelse for garantiens ikrafttræden er, at tagdækningen er udført i henhold til Icopal Danmark a/s' montageanvisninger, som var gældende på udførelsestidspunktet. Garantibevisets indehaver kan ved henvendelse til forhandleren eller til Icopal Danmark a/s få tilsendt gældende montageanvisninger.
3. Ved 2-lagsdækninger er garantien betinget af, at begge lag er Icopal produkter, jf. forsiden.
4. Garantien dækker ikke utætheder, som ikke kan henføres til produktets kvalitet, men f.eks. skyldes hærværk, fejlagtig brug eller montering/eftermontering af antenner, skilte, solfangere etc. på taget, mangelfuld vedligeholdelse og renholdelse (se nedenfor), forkert trafik på taget samt skader som følge af fejl i den underliggende konstruktion eller andre uforudsete årsager.
5. Garantien dækker ikke følgeskader, herunder råd og svamp i bygningen og dennes tagkonstruktion eller effekter, der befinder sig i bygningen, ligesom driftstab, avancetab og andre indirekte tab falder uden for garantien.
6. Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig henvendelse til Icopal Danmark a/s som producent og kan således ikke gøres gældende over for forhandleren. Garantien skal gøres gældende inden rimelig tid efter, at skaden er konstateret eller burde være konstateret, men inden garantiperiodens udløb med kopi af faktura (eller følgeseddel), som angiver ejendommens beliggenhed, og som specificerer hvilke af Icopal Danmark a/s' tagdækningsprodukter, der er benyttet.
7. Garantien er betinget af, at Icopal Danmark a/s forestår udskiftningen af fejlbehæftede produkter.
8. Garantien gælder alene produkter anvendt i Danmark, inklusive Grønland og Færøerne.

Herlev, september 2015.

## Vedligeholdelse og renholdelse af taget

### Driftsvejledning

Tagfladen skal min. 1 gang årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftsforanstaltninger:

- Tagbrønde og bladfangerens
- Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen
- Eventuelt snavs bortfejes.

Ønskes tagets æstetiske udseende bevaret, er det vigtigt regelmæssigt at rengøre taget. Ofte er fejning desværre ikke tilstrækkeligt til at fjerne diverse belægninger. Det kan derfor anbefales at supplere med forebyggende rensninger af taget. Behandlingerne skal gentages med regelmæssige mellemrum afhængig af den konkrete beliggenhed. Første gang typisk 2-3 år efter færdiggørelse af tagdækningen. De fleste midler til for eksempel facaderens kan anvendes. Når midlet har virket, kan

man enten spule taget eller lade regnen fjerne resterne. Spuling med højtryksrensere frarådes på grund af risikoen for at beskadige tagdækningen.

Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand 1 gang årligt for at bevare lysgennemgangen.

Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges det, om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes. Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt at rense tagbrønde mere end 1 gang årligt.

Sne bør ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til klare snebelastninger. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet, bør det ske med kost for ikke at beskadige tagdækningen.

Tagbrønde og nødafløb skal dog altid holdes frostfrie.

### Vedligeholdelsesvejledning

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som skal vedligeholdes med forebyggende reparationer.

- Elastiske fuger ved fugeskiner mv. skal eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. år
- Flangeinddækninger ved hætter, tagedløb og lignende skal eftergås med fugemasse hvert 5. år
- Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser, udbedres
- Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt, og eventuelle skader udbedres