



YDEEVNEDEKLARATION

nr.: 010 - 7050

Version: 5

Produkt navn:

Icopal PF 3000 Dampspærre

1. Varetypens unikke identifikationskode

010 - 7050-5

2. Tilsigtet anvendelse

Fleksible membraner til fugtisolering – Bitumendampspærre

3. Fabrikant, og evt. Bemyndiget repræsentant

BMI Group Denmark ApS, Kystvejen 56
9400 Nørresundby
Authorized Representative: N/A

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 3

5. Harmoniseret standard

EN 13970:2004/A1:2006

6. Notificeret organ/notificerede organer

NB nr: 0799
Kiwa GmbH Niederlassung TBU
Gutenbergstraße 29
48268 Greven
Germany

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Klavs Eske, Managing Director BMI Danmark

Nørresundby

den 1. december 2022

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	NPD	EN 13970:2004 /A1:2006
Vandtæthed	Bestået	
Trækstyrke på langs	750 +/-150 N/50 mm	
Trækstyrke, tværs	600 +/-150 N/50 mm	
Brudforlængelse, langs	40 +/-10 %	
Brudforlængelse, tværs	45 +/-10 %	
Slagfasthed	≥ 300 mm	
Forskydningsstyrke L	NPD	
Forskydningsstyrke T	NPD	
Kuldefleksibilitet	≤ -5 °C	
Sømrivstyrke L	350 +/-150 N	
Sømrivstyrke T	400 +/-100 N	
Diffusionsmodstand, Z efter ældning	NPD	
Kemisk ældning	NPD	
Diffusionsmodstand, Z	NPD	
Farlige stoffer	Se note 1 og 2	

NPD: Ingen ydeevne bestemt

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder, skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.