



Icopal Hydrotol 90

Anvendelse

Icopal Hydrotol anvendes til klæbning af belægningsoverflader forud for udlægning af asfaltlag. Kan desuden anvendes til forsegling af cementstabiliserende befæstelseslag.

Produktdata		Blad nr. 68
Gyldigt fra	26.08.2019	
Emballage størrelse	10,0 – 20,0 – 25,0 og 200,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Destilleret bitumen, klæbeforbedrer og aromafrie karbonhydrider.	
Forbrug, l/m²	0,2 – 0,4: klæbning før udlægning af asfalt 0,5 – 0,7: forsegling af cementstabilisering	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP, ca.	40	SV 40.2-89
Fortynding.	Eventuelt mineralisk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-I	
Flammepunkt °C, ca.	30	ISO 3679
Frostsikker	Ja	
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	5	SV 40.3 1989
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	
Icopal Danmark ApS Lyskær 5 DK-2730 Herlev, Danmark		

Montage

Hydrotol er et bituminøst klæbemiddel tilsat klæbeforbedrende additiver. Produktet har gode vedhæftningsegenskaber til tørre og let fugtige overflader af asfalt og cementbeton. Icopal Hydrotol er brandfarlig og må ikke opbevares eller udsprøjtes i nærheden af åben ild. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballagen.

PR-nr.: 733555