



Ydeevnedeklaration (DoP)

Nr.	Monarperm 800	Version - 1	
1.	Varetypens unikke identifikationskode	Icopal Monarperm 800	
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4.	Se produktets emballage	
3.	Byggevaarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende, harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten.	Fleksible membraner til fugtisolering – Undertag	
4.	Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5.	Icopal Danmark ApS, Lyskær 5, 2730 Herlev, Danmark Icopal Monarperm 800	
5.	I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2.	Ikke relevant	
6.	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens ydeevne, jf. bilag V:	System 3	
7.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevaare, der er omfattet af en harmoniseret standard:	Det notificerede testlaboratorium nr. 0799 (KIWA TBU GmbH) har udført typeprøvning jvf. rapport 1.1/18085/0003.0.1-2013e.	
8.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevaare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:	Ikke relevant	
9.	Deklareret ydeevne		
Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Reaktion på brand		NPD	EN 13859-1:2010
Vandtæthed		W1	
Vandtæthed efter ældning		W1	
Trækstyrke, langs		575 +/-75 N N/50 mm	
Trækstyrke, tværs		525 +/-75 N N/50 mm	
Brudforlængelse, langs		65 +/-20 %	
Brudforlængelse, tværs		75 +/-20 %	
Trækstyrke efter ældning, langs		575 +/-75 N/50 mm	
Trækstyrke efter ældning, tværs		475 +/-75 N/50 mm	
Kuldefleksibilitet		< -20 °C	
Sømrivstyrke, langs		200 +/-40 N/50 mm	
Sømrivstyrke, tværs		200 +/-40 N/50 mm	
Brudforlængelse efter ældning, langs		45 +/-15 %	
Brudforlængelse efter ældning, tværs		65 +/-15 %	
Farlige stoffer		Se note 1 og 2	
Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele			
Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder, skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.			
10.	Ydeevnen for den byggevaare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4.		

Gyldig til:

Underskrevet på vegne af fabrikanten:

Herlev, 01.11.2019, Philip Thøgersen, Produktchef

Philip Thøgersen