



YDEEVNEDEKLARATION

nr.: 040 - 7071

Version: 1

Produkt navn:

Icopal Base 500 P gulvspærre/radonspærre

1. Varetypens unikke identifikationskode

040 - 7071-1

2. Tilsigtet anvendelse

Fleksible membraner til fugtisolering -
Bitumenfugtspærre

3. Fabrikant, og evt. bemyndiget repræsentant

BMI Group Denmark ApS, Kystvejen 56
9400 Nørresundby
Authorized Representative N/A

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

System 2+

5. Harmoniseret standard

EN 13969:2004/A1:2006

6. Notificeret organ/notificerede organer

Notify body Nr: 0809
Eurofins Expert Service Oy
Kivimiehentie 4
02150 Espoo
Finland

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Klavs Eske, Managing Director BMI Danmark

Nørresundby

den 1. december 2022

Ydeevne for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Reaktion på brand	NPD	EN 13969:2004 /A1:2006
Vandtæthed	Bestået	
Slagfasthed	≥ 800 mm	
Forskydningsstyrke L	850 +/- 100 N/50 mm	
Forskydningsstyrke T	650 +/- 100 N/50 mm	
Kuldefleksibilitet	≤ - 20 °C	
Trækstyrke L	850 +/- 100 N/50 mm	
Trækstyrke T	650 +/- 100 N/50 mm	
Brudforlængelse L	45 +/- 10 %	
Brudforlængelse T	50 +/- 15 %	
Modstand overfor statisk last, metode A	NPD	
Sømrivstyrke L	350 +/- 150 N	
Sømrivstyrke T	400 +/- 150 N	
Vandtæthed efter ældning (60 kPa)	NPD	
Kemisk ældning	NPD	
Farlige stoffer	Se note 1 og 2	

NPD: Ingen ydeevne bestemt

Note 1: Dette produkt indeholder ikke asbest- eller tjærebestanddele

Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder skal der ved anvendelse tages hensyn til nationale grænseværdier for indhold og frigivelse af relevante stoffer.