



# Beilage

## zur Unterlage für spätere Arbeiten, gem. BauKG

Wir bestätigen hiermit den ordnungsgemäßen Einbau des **Bramac SicherheitsDachhakens** entsprechend der Verlegeanleitung der Fa. Bramac. Die Lage der SicherheitsDachhaken ist auf der rückseitigen Skizze dieser Beilage eingetragen. Dieser Haken entspricht der ÖNORMEN 517.

Der Haken ist geeignet zum Sichern mit

- Persönlichen Sicherheitsausrüstungen nach EN 365
- Falldämpfern nach EN 355
- Seil nach EN ISO 1140

Haken darf zur gleichen Zeit nur von jeweils einer Person benützt werden.



---

Ort, Datum

---

Stempel, Unterschrift

### **Wartungshinweise für den Bauherrn:**

Bramac SicherheitsDachhaken sind grundsätzlich wartungsfrei. Die ÖNORMEN 517 schreibt jedoch eine jährliche Überprüfung vor.

### **Zu prüfen sind die**

- Beschaffenheit des Untergrundes (Holzkonstruktion)
- Anzug der Befestigungsschrauben (ob Befestigungsschrauben fest angezogen sind)
- Verformungen, Korrosionsschäden am Haken und an der Schiene

Zusätzlich hat eine Überprüfung des Dachsicherheitssystems nach außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. Blitzschlag, Brand oder Beanspruchung durch Absturz, etc.) zu erfolgen.

