



Emne: Ovenlysvindue, øvre tilslutning - 15 grader

Tegning nr.: 8A2-15

Note

Ovenlysvindue i lodret snit. Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15 grader og derover. Det skal sikres, at der ikke forekommer uventilerede områder ved montering af IcoAir. Ventilationsarealet og heraf følgende antal IcoAir skal beregnes iht. gældende regler herfor. Tagsten skal være godkendt til taghældningen. Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges. Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser.

Montage

- 18 mm. tagkrydsfiner monteres som underlag for undertag 600 mm. op af tagfladen.
- Undertag udlægges og fastgøres så afstandslisterne dækker fastgørelserne.
- Afstandslisters monteres.
- Montagelægte placeres iht. anvisninger fra ovenlysproducent.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget, hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på bagsiden af montagelægten.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.
- Undertagskraven klemmes sammen med undertaget i afvandingsrenden.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Præfabrikerede ovenlysinddækninger monteres.
- IcoAir monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.