

B&C Overstrygning

B&C Overstrygning er en smidig special fugemasse, til tætning af tagsten, både udvendig og indvendig. Er UV-beständig.

ANVENDELSE

- Anvendes hovedsageligt til understrygning af betontagsten og til overstrygning af ældre tegl- og betontagsten.
- Tagstenene skal være rengjort inden påføring.
- Fugemassens temperatur skal være mellem 18° til 25°C. for at være klar til brug.

Anvendelsestemperatur: 18° til 25°C

MONTAGE - OVERSTRYGNING

- Tagstenene skal være tørre og rene.
- Fugerne skal rengøres efter behov evt. med trykluft eller lign.
- Fugemassen føres ind mellem tagstenene under tryk, med en speciel dyse.
- Fugebredder over 20 mm kan udfyldes med B&C Strips først.
- Ved det rette udstyr og håndlag, kan fugen påføres af en gang uden efterbehandling.
- 4-6 uger efter at fugen er lagt på, vil den fremstå mat og dermed mindre synlig.
- Fugemassens farve vil afblege med tiden.

MONTAGE - UNDERSTRYGNING

- Fugemassen må kun anvendes på tørre sten. Evt. snavs i tagstensfugerne skal fjernes efter behov.
- Understrygning bør kun foretages på taghældninger ned til 20°. Ved taghældninger derunder anvendes undertag.
- Fugerne fyldes helt op under tryk, til en bredde der går ned på tagstenenes bagkant (se montagevejledning til Tegl & beton).
- Foruden vandrette samlinger, skal hver lodret samling fuges mellem 3-5 cm op (fuld omfang hvor det foreskrives).
- Fugemassen påføres med hånd- eller trykluftsprøjte.

Tekniske informationer

FARVER

Sort
Rødbrun

MATERIALE - OPBEVARING

UV-beständig special fugemasse på olie og bitumen basis. Produktet må ikke fortyndes

DIMENSIONER - FORBRUG

25 Liter spand - 22 stk. pr. EUR palle.
Fugetykkelse: Ø19-22 mm.
Forbrug ved overstrygning: 1,5-2,5 ltr. pr. m².
Forbrug ved understrygning: 1 ltr. pr. m² ved max. angivne lægteafstand (370 mm.).
Reduceres lægteafstanden med 1 cm., øges forbruget med ca. 0,25 ltr.

HÅNDBETING/OPBEVARING

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV.
Opbevares Temp.: +5° til 30° C.
Spande skal lagres i stående position.

VÆRKTØJ

Hånd- eller trykluftsprøjte, spartel, skelske o.lig. rengøres med mineralsk olie.

AFFALDSSORTERING

Bortskaffes som kemikalieaffaldsgruppe: H
Klude mv. forurenede med produktet bortskaffes via den kommunale affaldsordning eller destruktionscentral som kemikalieaffaldsgruppe: Z

REFERENCE

Se montagevejledning på www.bmigroup.com/dk

MÅL & ANGIVELSER

Alle mål og angivelser i dette datablad er vejledende.
Der tages forbehold for ændringer.

