

Icopal 2000 Asfaltgrunder

Anvendelse

Icopal 2000 Asfaltgrunder anvendes til forbehandling af overflader, der skal fugtisoleres eller påsvejses/-klæbes tagpap. Anvendes på murværk, betonkonstruktioner, krydsfiner og eksisterende tagpap. Forøger klæbeeffekten mellem bitumen og underlaget.

Produktdata		Blad nr. 52
Gyldigt fra	03.02.2020	
Dimension Emballage	10,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Vandbaseret bitumenemulsion tilsat kunstgummi og klæbeforbedrende stoffer.	
Forbrug, l/m²	Ca. 0,2.	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 2.500	SV 40.2-89
Fortynding	Evt. med vand.	
Opløsningsmiddel	Vand.	
MAL-kode	1-3	
Flammepunkt, °C	-	
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	1	SV 40.3 1989
Frostsikker	Opbevares ved min. 5°C.	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal 2000 Asfaltgrunder påføres i tynde lag med kost, pensel eller rulle. Overfladen skal være ren og tør.

Kan ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C. Den angivne temperatur gælder såvel luft som underlag.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballagen.