



Caractéristiques

Design		
Bord à bord	✓	
Couvre-joint		largeur 40 ou 14 mm
Joint creux		
Configurations		
Plein toute hauteur	✓	
Plein avec imposte vitrée	✓	
Vitré toute hauteur	✓	
Vitré sur allège	✓	
Vitré sur allège avec imposte	✓	
Simple vitrage centré	✓	
Simple vitrage décalé		
Double vitrage		
Ossature		
Aluminium	✓	qualité 6060 T6
Remplissage		
Parement de 19 mm		sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Parement de 12 mm	✓	sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Panneaux chants coupe brute	✓	finition mélaminé, stratifié, tôle
Panneaux chants plaqués		finition mélaminé, stratifié
Plaques de plâtre revêtue PVC		
Plaques de plâtre ou de fibres de cellulose à chants rebordés		finition tôle
Vitrage de 6 à 12,8 mm	✓	épaisseur à déterminer selon le DTU 35.1
Isolant		
Isolant fibres de 45 mm		verre, roche, bois, coton
Huisserie		
Carrée (aluminium)	✓	
Ronde (aluminium)		

Portes

Type		
Bois	✓	âme pleine
Verre	✓	Securit trempé
Cadre aluminium / Verre		Securit trempé, feuilleté
Cadre aluminium / Bois		
Bi-affleurante bois, métal ou vitrée		métal épaisseur 75/100ème
Ouverture		
Battante	✓	
Coulissante en applique	✓	
Va-et-vient		
Hauteur		
Standard	✓	2 040 mm
Toute hauteur	✓	maximum 2 800 mm
Imposte filante	✓	jusqu'à 3 300 mm
Finitions		
Stratifié	✓	sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Métal		épaisseur 75/100ème
Équipements : béquillage, ferme-porte, autres (sur demande)		

Finitions

Aluminium		
Anodisé poli brossé		autre finition sur demande
Laqué coloris standard		gamme RAL 9010 - 7047 - 7024
Laqué autre coloris (sur commande)	✓	gamme RAL, catalogue Adapta Color
Laqué métallisé	✓	
Laqué structuré	✓	
Autres traitements de surface	✓	sublimation
Revêtement		
Feuille de mélaminé, de stratifié ou de bois naturel à chants bruts	✓	sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Feuille de mélaminé, de stratifié ou de bois naturel à chants plaqués		sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Feuille de tôle rebordée		métal épaisseur 75/100ème
Feuille de tôle à chants bruts		métal épaisseur 75/100ème
Option rainure horizontale avec ou sans insert		baguette aluminium 4 mm dans rainure horizontale panneau bois
PVC		collections fabricants de vinyle
Vitrage		
Laquage		aimanté ou non
Sablage	✓	
Verre imprimé	✓	sérigraphie, impression numérique
Film décoratif	✓	sablé, divers décors, écrivimur

Performances

Réglementation		
Conforme au DTU 35.1	✓	
Conforme au cahier des charges CER.FF	✓	
Classement au feu des composants		
de Ds1 à A2-s1,d0 (M3 à M0)	✓	
Émissions de COV dans l'air intérieur		
de A à A+	✓	
Certification		
Marquage CE ETA-12/0058		

Caractéristiques spécifiques

Épaisseur	40 mm	
Hauteur de lisse	45 mm	
Hauteur maximum	3 300 mm	vitrage de 12 mm
	3 000 mm	vitrage de 10 mm
Largeur de trame standard	900 - 1 000 mm	
	1 200 mm ≤ 1 350 mm	sur demande
Performances acoustiques (exprimées en dB)	35 Rw+C	

