

Caractéristiques

Design		
Bord à bord	✓	
Couvre-joint		largeur 40 ou 14 mm
Joint creux		
Configurations		
Plein toute hauteur	✓	
Plein avec imposte vitrée	✓	
Vitré toute hauteur	✓	
Vitré sur allège	✓	
Vitré sur allège avec imposte	✓	
Simple vitrage centré	✓	
Simple vitrage décalé		
Double vitrage		
Ossature		
Aluminium	✓	qualité 6060 T6
Remplissage		
Parement de 19 mm		sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Parement de 12 mm	✓	sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Panneaux chants coupe brute	✓	finition mélaminé, stratifié, tôle
Panneaux chants plaqués		finition mélaminé, stratifié
Plaque de plâtre revêtue PVC		
Plaques de plâtre ou de fibres de cellulose à chants rebordés		finition tôle
Vitrage de 6 à 12,8 mm	✓	épaisseur à déterminer selon le DTU 35.1
Isolant		
Isolant fibres de 45 mm		verre, roche, bois, coton
Huisserie		
Carrée (aluminium)	✓	
Ronde (aluminium)		

Portes

Type		
Bois	✓	âme pleine
Verre	✓	Securit trempé
Cadre aluminium / Verre		Securit trempé, feuilleté
Cadre aluminium / Bois		
Bi-affleurante bois, métal ou vitrée		métal épaisseur 75/100ème
Ouverture		
Battante	✓	
Coulissante en applique	✓	
Va-et-vient		
Hauteur		
Standard	✓	2 040 mm
Toute hauteur	✓	maximum 2 800 mm
Imposte filante	✓	jusqu'à 3 300 mm
Finitions		
Stratifié	✓	sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Métal		épaisseur 75/100ème
Équipements : béquillage, ferme-porte, autres (sur demande)		

Finitions


Aluminium		
Anodisé poli brossé		autre finition sur demande
Laqué coloris standard		gamme RAL 9010 - 7047 - 7024
Laqué autre coloris (sur commande)	✓	gamme RAL, catalogue Adapta Color
Laqué métallisé	✓	
Laqué structuré	✓	
Autres traitements de surface	✓	sublimation
Revêtement		
Feuille de mélaminé, de stratifié ou de bois naturel à chants bruts	✓	sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Feuille de mélaminé, de stratifié ou de bois naturel à chants plaqués		sélection Polyrey, Egger, Abet Laminati, ...
Feuille de tôle rebordée		métal épaisseur 75/100ème
Feuille de tôle à chants bruts		métal épaisseur 75/100ème
Option rainure horizontale avec ou sans insert		baguette aluminium 4 mm dans rainure horizontale panneau bois
PVC		collections fabricants de vinyle
Vitrage		
Laquage		aimanté ou non
Sablage	✓	
Verre imprimé	✓	sérigraphie, impression numérique
Film décoratif	✓	sablé, divers décors, écrivimur

Performances

Réglementation		
Conforme au DTU 35.1	✓	
Conforme au cahier des charges CER.FF	✓	
Classement au feu des composants		
de Ds1 à A2-s1,d0 (M3 à M0)	✓	
Émissions de COV dans l'air intérieur		
de A à A+	✓	
Certification		
Marquage CE ETA-12/0058		

Caractéristiques spécifiques

Épaisseur	40 mm	
Hauteur de lisse	45 mm	
Hauteur maximum	3 300 mm	vitrage de 12 mm
	3 000 mm	vitrage de 10 mm
Largeur de trame standard	900 - 1 000 mm	
	1 200 mm ≤ 1 350 mm	sur demande
Performances acoustiques (exprimées en dB)	36 Rw+C / Ra	



Options (selon finition retenue) : capot aluminium laqué (coloris différent possible), capot PVC pour LED (intégré dans ossature et huisserie), poteaux et plinthes pour passages de câbles électriques, store vénitien manuel ou motorisé, usinage spécifique pour transfert d'air