



PREMIUM SHAKER VIBA X.30

»La 3^e génération!
Notre meilleur
expert en point de vente«

Fabriqué pour durer !
Rapide et ergonomique dans les
magasins de peinture

- | Vernis
- | Dispersions
- | de nombreux autres liquides

smartCONNECT

Facultatif: Connectivité totale avec le cloud ou l'ordinateur local au point de vente. Connectez VIBA sans fil pour suivre et analyser les données d'entretien et de performance. smartCONNECT peut être installé sur tous les shakers et mélangeurs Collomix.

Installez et oubliez

Conçu pour durer et être fiable - peu importe ce qui se passe au point de vente - La mécanique de porte et de serrage automatique est protégée contre les éclaboussures de peinture. Les entretiens sont réduits au minimum grâce à la meilleure durabilité de « Collomix ».

Fast & smartMIX

Temps de mélange courts et efficaces. Plus haut débit au point de vente. Meilleure ergonomie grâce à la porte intégrale à ouverture automatique et au smartMIX (fonctionnement à bouton unique, intelligence de mélange intuitive et commande de serrage intelligente CSI).





Caractéristiques

- La commande de serrage intelligente (CSI) réduit au minimum les déversements de peinture; unique sur le marché
- Nouvelle conception de porte intégrale pour une fiabilité maximale et un encombrement optimal au point de vente
- Fonction d'ouverture de porte automatique et roulette sur le plateau de chargement pour un chargement rapide et facile
- Couvercle de broche pour une protection optimale et fixation de la poignée
- Faible émission de bruit au point de vente, du fait de son fonctionnement particulièrement doux et de ses faibles vibrations
- Montage pratique utilisant des roulettes de transport et une installation à 3 pieds sans réglage
- Réduction des coûts d'entretien car tous les composants sont facilement accessibles
- Fabriqué pour durer - installez et oubliez !

| **VIBA X.30v** : Flexibilité inégalée lors de l'utilisation d'une large gamme de conteneurs et de matériaux grâce aux fréquences de mélange configurables individuellement

Caractéristiques techniques

FACULTATIF

smartCONNECT

- WIFI ready
- Bluetooth ready
- GSM/LTE ready
- Narrowband ready

CONTENEUR	VIBA X.30	VIBA X.30v
Poids de mélange max.	40 kg	40 kg
Poids de travail continu rec.	30 kg	30 kg
Hauteur du conteneur	50 - 400 mm	50 - 400 mm
Dimensions de la plaque de mélange	370 x 360 mm	370 x 360 mm
Dimensions de la plaque de serrage supérieure	350 x 360 mm	350 x 360 mm
Type de conteneur	rond / oval / métallique / plastique	rond / oval / métallique / plastique
Plusieurs conteneurs en même temps	oui	oui
PERFORMANCES		
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Sortie du moteur	0,9 kW	0,9 kW / convertisseur de fréquence
Vitesse par défaut	660 tr/min	660 tr/min
Vitesse variable	non	Jusqu'à 6 intervalles de vitesse par programme de mélange
Débit mixte recommandé	de moyen à élevé	de moyen à élevé
OPÉRATION		
Temps de mélange	3 temps programmables	3 programmes de mélange
Pression de serrage	automatique - dépendant de 2 conteneurs sélectionnables	automatique - dépendant de 2 conteneurs sélectionnables
Option porte	porte intégrale automatique	porte intégrale automatique
Type de chargement	Système Push & Slide avec plateau de chargement	Système Push & Slide avec plateau de chargement
Hauteur du plateau de chargement	497 mm (+ 30 mm)	497 mm (+ 30 mm)
Peut être combiné avec un convoyeur à roulettes	oui	oui
EXPÉDITION ET INSTALLATION		
Dimensions de la machine (la x P x H)	735 x 587 x 1207 mm	735 x 587 x 1207 mm
Poids de la machine	147 kg	147 kg
Roulettes de transport	oui	oui
Installation	installation de 3 pieds sans ajustement	installation de 3 pieds sans ajustement
ENTRETIEN		
Indice du carter de protection	Couvercle de broche	Couvercle de broche



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Allemagne

Tél. : +49(0)8458/32980

Fax : +49(0)8458 / 32 98 30

E-mail : info@collomix.de

www.collomix.com