



Avec COLLOMIX toujours sur la pole position



Turbine FM Idéal pour matériaux liquides

 Le turbine de peintures FM classique séduit par ses divers domaines d'application pour une sollicitation moyenne. Le mélangeur optimal pour bricoleurs et professionnels.
Effet mélangeur : ▼

 Particulièrement pour peintures, laques, apprêts, crèmes de peintures, revêtements légers, etc.

Caractéristiques techniques :

Référence	Code article	Code barre 4011024...	Diamètre (mm)	Long (mm)	Taille min. du mandrin (mm)	Raccordement mélangeur	Quantité mélange (kg)	Rotation vitesse conseillée (min ⁻¹)	Puissance watts conseillée
FM 60 S	40880-000	408808	60	400	10		- 5	500 - 700	500
FM 80 S	40881-000	408815	80	400	10		5 - 10	500 - 700	500
FM 100 S	40882-000	408822	100	590	13		10 - 25	400 - 700	600
FM 120 S	40883-000	408839	120	590	13		20 - 30	400 - 600	700
FM 120 HF	40102-000	401021	120	590	16	HEXAFIX®	20 - 30	400 - 600	1000
FM 100 M	40884-000	408846	100	590		M 14	10 - 25	400 - 700	600
FM 120 M	40886-000	408860	120	590		M 14	20 - 30	400 - 600	700

Peintures



Laques



Enduit décoratif

