



ROHBAUTECHNIK



Rotationsmischer POX-S Kleine Mengen einfach gemischt



Mit Collomix auf die Pole-Position

- ❖ Handlicher und mobiler Mischer, mit feststehendem Mischwerk und rotierendem Mischkübel
- ❖ Mischwirkung über drehbaren Mischeimer
- ❖ Der Rand- und Bodenabstreifer verstärkt die Mischwirkung und verhindert gleichzeitig Materialablagerungen am Eimerrand
- ❖ Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- ❖ Für den Eimertransport ist als Zubehör ein Transportwagen erhältlich
- ❖ Ideal für kompakte und plastische Mörtel, Estrich, Putze mit Kornzuschlag, Magerbeton
- ❖ Der praktische Helfer für Maurer, Estrichleger, GaLa-Bau, Sanierer

Estrich



Putze



Drainagemörtel



Universalmörtel



Beton



Kunstharz-Estrich



| Material (Gewicht ohne Wasserzugabe): | POX |
|--|-----|
| Erdfeuchter Beton -8 mm Körnung (bis 30 L) | + |
| Beton bis 8 mm Körnung (bis 30 L) | + |
| Zementestrich (bis 35 L) | + |
| Universalmörtel (bis 40 L) | + |
| Kunstharzestrich | + |
| Leichtmauermörtel (bis 25 L) | + |
| Zementputz (bis 40 L) | + |
| Gipsputz (bis 40 L) | - |
| Lehmputz (Sackware) ohne Fasern (bis 40 L) | - |
| Wärmedämmputz (bis 30 L) | + |
| Naturstein-Pflasterverlegemörtel (bis 30 L) | + |
| 2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm, bis 30 L) | + |
| Mittelbettmörtel (bis 25 L) | - |
| Fliesenkleber (Flexmörtel bis 25 L) | - |
| Fugenmörtel (bis 25 L) | - |
| Fließestrich (bis 40 L) | - |
| Dünnbettmörtel, Plansteinkleber (bis 30 L) | - |
| cremige Putzarten (bis 40 L) | - |
| Haftschlämme als Putzuntergrund (bis 30 L) | - |
| Fliesenkleber (bis 25 L) | - |
| Fugenmörtel (bis 25 L) | - |
| Fugenvergussmassen (bis 30 L) | - |
| 2-K-Dichtungsschlämme (bis 30 L) | - |
| Niveliermassen (bis 25 L) | - |
| 2K-Epoxidharz-Sandgemisch (bis 30 L) | - |



Mischwerkzeug POX-S



Extra-Zubehör:
Transportwagen



Lieferumfang



Produktfilm

MADE IN GERMANY



TECHNISCHE DATEN:

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| Mischmenge: | max. 40 Liter | Artikel-Nr. POX-S: | 37.124 |
| Fassungsvermögen Eimer: | 65 Liter | Artikel-Nr.-Mischwerkzeug | POX 70.190 |
| Leistung Drehteller: | 0,75 kW / 230 V | | |
| | | Zubehör extra: | |
| Drehzahl Eimer: | 50 min ⁻¹ | Artikel-Nr. Mischkübel 65 l: | 60.403 |
| Gewicht, leer: | 48 kg | Artikel-Nr. Transportwagen | 70.183 |
| Abmessungen: | 60 x 82 x 77 cm | 65 l Kübel: | |



Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland

Telefon: (08458) 32 98 0
Telefax: (08458) 32 98 30
Email: info@collomix.de
Web: www.collomix.de

Ihr Collomix Fachhändler: