


TINTY

COLORDISPENSER

Fiche technique



»Tinting Intelligence 5.0«

Dosage simultané de peintures architecturales

Le complément idéal aux agitateurs et mélangeurs biaxiaux Collomix sur le point de vente ou chez les grossistes en peinture

SIMPLE

Un concept de machine extrêmement compact et modulaire qui pose de nouveaux jalons en termes d'exploitation, d'ergonomie et de maintenance continue.

FIABLE

La meilleure sécurité de processus et des résultats fidèles avec un rendement élevé. Une technologie de haute qualité et des pâtes conditionnées en permanence garantissent une disponibilité opérationnelle constante.

PROPRE

Le système de circulation breveté réduit à un minimum le gaspillage de pâte; le remplissage des pâtes peut être effectué sans salir.



TINTA

Faible débit

Débit moyen

Débit élevé

Un saut quantique dans la technologie des distributeurs : La nouvelle génération d'avenir de distributeurs de Collomix - des innovations exceptionnelles en termes de performances, de précision, de fiabilité et de facilité d'utilisation.

Features

- Dosage simultané de plusieurs pâtes pour une coloration rapide
- tintONE - Garantit que les pâtes sont toujours en état de travail pendant la circulation
- coolNOZ - La technologie du point de rosée empêche le séchage de la pâte au niveau de la tête de dosage et permet un dosage rapide et précis
- moveNOZ - Tête de dosage mobile pour un confort d'utilisation optimal et ergonomique
- lidDETECTION - La surveillance automatique des couvercles empêche le dessèchement en cas de couvercle mal fermé ou non fermé
- levelSENSE - Surveillance de niveau pour une sécurité totale du processus
- accuPUMP - Dosage rapide et très précis à vie, sans étalonnage

Caractéristiques techniques

BOÎTIER	TINTA 16	TINTA 24	TINTA 32
Option de boîtier	16 bidons	24 bidons	32 bidons
Cycles	flexible 1-16	flexible 1-24	flexible 1-32
PUISSANCE ET PERFORMANCE			
Flux de dosage	jusqu'à 4 pâtes en même temps		
Vitesse de dosage	180 ml/min.		
Plus petite quantité de dosage	1/768 fl.oz. (0,04 ml)		
Pompes	Pompes à piston de 90 ml (3 oz) sans étalonnage		
Vannes	vannes papillon en céramique		
MANIEMENT			
Doseur	Technologie cool NOZ sans purge*		
Volume du réservoir	2,5 l / 5l en option à monter ultérieurement		
Manutention de conteneurs	move NOZ , la tête de dosage est guidée vers le récipient		
Type de pâte	À base d'eau en version standard À base de solvant sur demande		
Hauteur de remplissage de la pâte	1220 mm		
Hauteur de chargement	390 - 690 mm		
ENVOI ET INSTALLATION			
Hauteur max. du conteneur	450 mm		
Diamètre max. du conteneur	380 mm		
Dimensions de la machine (l x p x h)*	1080 x 805 x 1255 mm	1235 x 805 x 1255 mm	1220 x 925 x1255 mm
Poids de la machine	133 kg	152 kg	185 kg
Dimensions de livraison	1260 x 830 x 1300 mm	1260 x 830 x 1300 mm	1320 x 1000 x 1300 mm
Poids d'envoi	169 kg	188 kg	234 kg
Tension secteur	100 - 240 volts ±10 %		
Fréquence	50/60 Hz		
Pose	Roulettes pour un déplacement facile dans toutes les directions		
Peut être combiné avec la voie de circulation	Oui		
SERVICE ET OPTIONS			
Couvercle de bidon	Acier inoxydable		
Options et accessoires	Veuillez vous reporter à la liste des accessoires TINTA pour les options complètes		

*Collomix recommande une purge après 70 heures pour les pâtes non utilisées.



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.com