

# TINTA

COLOR DISPENSER

## Technisches Datenblatt



### »Tinting Intelligence 5.0«

#### Simultanes Dosieren von Bautenfarben

Die optimale Ergänzung zu den Collomix Shakern und Biaxialmischern am Point of Sale oder im Farbengroßhandel

##### EINFACH

Ein äußerst kompaktes und modular aufgebautes Maschinenkonzept das in seiner Bedienung und Ergonomie, sowie der laufenden Wartung neue Maßstäbe setzt.

##### VERLÄSSLICH

Höchste Prozesssicherheit und Ergebnistreue bei hohem Mengendurchsatz. Hochwertige Technik und permanent konditionierte Pasten sorgen für ständige Betriebsbereitschaft.

##### SAUBER

Das patentierte Kreislaufsystem reduziert den Pastenabfall auf ein Minimum; Nachfüllen der Pasten ohne Verschmutzen des Umfelds erfolgen.

## TINTA

wenig Durchsatz

mittlerer Durchsatz

hoher Durchsatz

Ein Quantensprung in der Dispenser-Technologie: Die neue, zukunftsweisende Dispenser-Generation von Collomix – herausragende Innovationen hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Präzision, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort.

## Features

- Simultanes Dosieren mehrerer Pasten für schnelles Abtönen
- **tintONE** - sorgt für einen stets gut verarbeitbaren Zustand der Pasten im Kreislaufbetrieb
- **coolNOZ** - Taupunkttechnologie verhindert Pasten-Trocknung am Dosierkopf und ermöglicht schnelles und hochpräzises Dosieren
- **moveNOZ** - beweglicher Dosierkopf für optimalen und ergonomischen Bedienkomfort
- **lidDETECTION** - Automatische Deckelüberwachung verhindert falsch oder nicht verschlossene Deckel und Austrocknung
- **levelSENSE** - Füllstandsüberwachung für volle Prozesssicherheit
- **accuPUMP** - schnelles und hochgenaues Dosieren – lebenslang kalibrierungsfrei

## Technische Daten

GEHÄUSE	TINTA 16	TINTA 24	TINTA 32
Gehäuseoption	16 Kanister	24 Kanister	32 Kanister
Kreisläufe	flexibel von 1-16	flexibel von 1-24	flexibel von 1-32
POWER AND PERFORMANCE			
Dosierfluss	simultan bis zu 4 Pasten gleichzeitig		
Dosiergeschwindigkeit	180 ml/min.		
Kleinste Dosiermenge	1/768 fl.oz. (0,04 ml)		
Pumpen	90 ml (3oz.) kalibrierungsfreie Kolbenpumpen		
Ventile	keramische Scheibenventile		
BEDIENUNG			
Dosierkopf	Purge freie coolNOZ Technologie*		
Kanister Volumen	2,5 l / 5 l optional nachrüstbar		
Gebinde Handling	moveNOZ, Dosierkopf wird zum Gebinde geführt		
Pastenart	Wasserbasiert als Standard Lösemittelbasiert auf Anfrage		
Pasten-Einfüllhöhe	1220 mm		
Beladehöhe	390 - 690 mm		
VERSAND UND INSTALLATION			
Max. Gebinde Höhe	450 mm		
Max. Gebinde Durchmesser	380 mm		
Maschinenabmessungen (b x t x h) *	1080 x 805 x 1255 mm	1235 x 805 x 1255 mm	1220 x 925 x 1255 mm
Maschinengewicht	133 kg	152 kg	185 kg
Versandabmessungen	1260 x 830 x 1300 mm	1260 x 830 x 1300 mm	1320 x 1000 x 1300 mm
Versandgewicht	169 kg	188 kg	234 kg
Netzspannung	100 – 240 Volt ±10 %		
Frequenz	50/60 Hz		
Aufstellung	Rollen für einfache Bewegung in alle Richtungen		
Mit Rollbahn kombinierbar	Ja		
SERVICE & OPTIONEN			
Abdeckung Kanister	Edelstahl		
Optionen und Zubehör	Umfassende Optionen entnehmen Sie bitte der TINTA Zuberhörliste		

\*Collomix empfiehlt einen Purge nach 70 Stunden bei nicht benutzten Pasten.