











TECHNIQUE DE GROS OEUVRE



Mélangeurs à rotation AOX-S Pour un mélange rapide et sans grumeaux



Avec COLLOMIX toujours sur la pole position

-  Mélangeur automatique compact destiné pour une très large gamme de matériaux
-  Vitesse de rotation élevée de l'outil de mélange (-750 rpm) et sens de rotation inversé du plateau tournant du godet mélangeur (65 lit.) pour un mélange rapide, homogène et sans grumeaux
-  Le racleur latéral et de fond évite toute perte de matière et toute sédimentation de matériaux non mélangés à l'intérieur du godet
-  Deux outils mélangeurs amovibles (DLX et KR) permettent le mélange des différents niveaux de viscosités et densités des matériaux utilisés
-  Un design compact et son poids léger permettent une grande mobilité de travail
-  Pour le transport du seau, un chariot est disponible comme accessoire
-  Idéal pour mortier en couche mince, composés de nivellement, colles, les revêtements, mortier, etc.
-  Aide pratique pour le maçon, carreleur, ponceur de sol, peintre en bâtiment, restaurateurs, ...

Mortier à joints



Colle calorifuge



Colle pour carrelage



Mortier-colle



Mastic



Chape d'époxi



Matériaux (poids sans apport d'eau) :	DLX	KR
Chape en résine synthétique (de 30 l)	-	+
Mortier universel (de 40 l)	-	+
Mortier plâtre et chaux (de 35 l)	-	+
Mortier à maçonner allégé (de 25 l)	-	+
Mortier-stuc (de 30 l)	+	+
Enduit ciment (de 40 l)	+	+
Enduit plâtre (de 40 l)	+	+
Enduit d'argile sans fibres (de 40 l)	-	+
Enduit calorifuge (de 30 l)	-	+
Enduit léger aéré (de 30 l)	-	+
Mortier de pose de pavé en pierre naturelle (de 30 l)	-	+
Mortier à joints de pavages 2 composants (de 1,2 mm) (de 30 l)	+	+
Mortier-colle semi-épais (de 25 l)	-	+
Colle pour carrelage (mortier flex) (de 25 l)	-	+
Mortier à joint (de 25 l)	+	+
Ragréage autolissant (de 40 l)	+	+
Types de mortiers souple/liquides (de 40 l)	+	+
Mortier-colle, colle à pierres plates (de 30 l)	+	+
Types d'enduit crémeux (de 40 l)	+	+
Boue de contact comme support de crépis (de 30 l)	+	+
Colle à carrelage (de 25 l)	+	+
Mortier à joint (de 25 l)	+	+
Compounds pour joints (de 30 l)	+	+
Badigeon de contact comme base de plaques/carreaux (de 30 l)	+	+
Badigeon de jointoiment 2 composants (de 25 l)	+	+
Masses de nivellement (de 25 l)	+	+
Melange résine d'époxy/sable à 2 composants (de 30 l)	+	+



Contenu de la livraison



Film de produit

MADE IN GERMANY



DONNÉES TECHNIQUES :

Quantité de mélange :	max. 40 l	No. de réf. AOX-S:	37123
Seau de mélange :	65 l	No. de réf.-Outil de mélange :	DLX 70149
Puissance entraînement du récipient :	1,1 kW / 230 V	No. de réf.-Outil de mélange :	KR 70151
Vitesse de rotation du mélangeur :	610 tr/min	Accessoire :	
Vitesse de rotation entraînement du récipient	50 tr/min	No. de réf. Bac à mortier 65 l :	60403
Poids :	48 kg	No. de réf. Chariots 65 l Bac à mortier :	70183
Dimensions :	60 x 82 x 77 cm		

Votre revendeur Collomix :



Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Allemagne

Téléphone: +49 8458 32 98 0
Téléfax: +49 8458 32 98 30
Courriel: info@collomix.de
Web: www.collomix.de