



Rollenbahn nicht im Lieferumfang enthalten

BIAXIALMISCHER **BIAX |45P**

»Der Push & Slide- Experte«

Höchste Ergonomie
im Produktionseinsatz

- | Fassadenfarben
- | Putze
- | Dispersionen
- | Industrielacke

Produktionseinsatz!

Konzipiert für den Produktionseinsatz in der Industrie und im Farbengroßhandel, in Verbindung mit Rollenbahnsystemen.

Leistungsstark

Maximale Leistung und kurze Mischzeiten bei bis zu 50 kg Mischgut dank des starken Antriebskonzepts.

Ergonomisch

Ergonomisch und zeitsparendes Beschicken des Mixers dank rücken-schonendem Push & Slide System.





Features

- Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Mischeinheit. In der Praxis 10-tausendfach bewährt
- Laufruhig, auch bei großen und schweren Gebinden
- Besonders gefäßschonend durch biaxiales Mischverfahren gerade bei höherviskosen Materialien
- Starkes Antriebsaggregat und Antriebselemente für zuverlässigen und effektiven Betrieb
- Platzsparende, vollautomatische Schiebetür
- Zuverlässiger Betrieb und geringer Serviceaufwand aufgrund hochwertiger Bauteile
- Als System mit Großdispensieranlagen oder TINTA Dispenser kombinierbar
- Automatische Henkelsicherung für schnelles Be- und Entladen

Technische Daten

GEFÄSS	
Max. Mischgewicht	50 kg
Empf. Dauermischgewicht	35 kg
Gebindehöhe	130 - 445 mm
Max. Gebindedurchmesser	365 mm
Gebindetyp	rund/oval/Metall/Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	ja
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V/50 Hz (optional 110 V/60 Hz)
Motorleistung	1,5 kW
Max. Geschwindigkeit	140 U/min. (programmierbar)
Empfohlener Mischdurchsatz	hoch - sehr hoch
BEDIENUNG	
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	automatische Schiebetür
Beladungstyp	Push & Slide (nur mit Rollbahn)
Spannteller-/Beladehöhe	435 mm (+20 mm); mit Untergestell bis 850 mm
Mit Rollbahn kombinierbar	ja
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	850 x 865 x 1168 mm
Maschinengewicht	227 kg
Versandmaße (B x T x H)	1000 x 1000 x 1310 mm
Versandgewicht	267 kg
Transportrollen	ja
Aufstellung	justierbare 4-Fuß Aufstellung
SERVICE	
Spritzschutzindex	kein Spritzschutz



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

www.collomix.de