



MÉLANGEUR GYROSCOPIQUE **ROTA X.40**

»Le **Mélangeur ergonomique et polyvalent** «

Rencontre très design entre l'ergonomie et le système de protection

- | Peinture émulsion
- | Peinture pour façades
- | Plâtres
- | Protection du bois

Fiable

Pratiquement aucun temps d'arrêt causé par des salissures des éléments d'entraînement et de serrage grâce au mécanisme de protection unique et breveté. Nous l'appelons «Splash Guard».

Ergonomique

Très bonne ergonomie grâce au faible effort requis pour le chargement et le déchargement. Sans danger pour le dos grâce au concept éprouvé de chargement par poussée et glissement (Push & Slide).

Rapide

Pas besoin d'élastique pour fixer la poignée ! Gagnez du temps grâce à la fixation automatique de la poignée et une porte intégrale avec une fonction d'ouverture automatique. Le mélangeur vous attend – pas vous le mixeur !

MADE IN

GERMANY

ROTA X.40

Débit faible

Débit moyen

Débit haut

Débit très haut

MÉLANGEUR
GYROS-
COPIQUE**ROTA**
X.40**| Caractéristiques**

- Manipulation simple et peu encombrante grâce à la porte intégrale à ouverture automatique
- Fonction complète «auto-mélange» : Démarrage en appuyant sur le bouton automatique ou démarrage de la machine à 100% sans bouton et automatiquement en fermant la porte
- Accéléromètre pour la détection des vibrations permet un réglage indépendant des paramètres
- Une grande efficacité de mélange avec des temps de mélange très courts
- Fonctionnement sans heurts avec des conteneurs lourds et de grande taille
- Faible émission de bruit au point de vente grâce à l'entraînement par courroie crantée sans entretien
- Particulièrement adapté pour les emballages en raison du mélange gyroscopique – surtout pour les matériaux visqueux
- Réduction des coûts de service grâce à un accès facile à tous les composants
- Installation individuelle au point de vente ; peut également être combiné avec des convoyeurs à rouleaux
- Option smartCONNECT disponible à partir de 2021 ! Suivi et service des données à distance

| Données techniques

RÉCIPIENT	
Poids de mélange max.	40 kg
Poids de mélange permanent recommandé	30 kg
Hauteur de l'emballage	60 - 400 mm
Diamètre max, de l'emballage	rond : 350 mm / ovale : 360 x 330 mm
Type d'emballage	rond / ovale / métal / plastique
Plusieurs emballages en même temps	oui (uniquement avec anneau de centrage fermé)
PUISSANCE :	
Connexion secteur :	230 V / 50 Hz (en option 110 V / 60 Hz)
Puissance du moteur	1,1 kW
Vitesse max.	145 t/min (programmable)
Débit de mélange recommandé	moyen
MANIEMENT	
Temps de mélange	3 temps programmables
Pression de serrage	automatique - en fonction de 3 hauteurs d'emballage sélectionnables
Option porte	Porte intégrée automatique
Type de chargement	Push & Slide y compris plateau de chargement
Hauteur du plateau de serrage/de chargement	455 mm (+15 mm)
Peut être combiné avec un système de trains à rouleaux	oui
ENVOI ET INSTALLATION	
Dimensions de la machine (L x P x H)	796 x 986 x 1174 mm
Poids de la machine	176 kg
Dimensions sur palette (L x L X H)	1000 x 800 x 1350 mm
Poids d'envoi	190 kg
Trains à rouleaux	oui
Installation	Installation par quatre pieds réglables
SERVICE	
Protection d'éclaboussures	Splash Guard

**Collomix GmbH**

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

Allemagne

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0**F:** +49 (0) 8458 / 32 98 -30**E:** info@collomix.de

colortec.collomix.com