



BIAXIALMISCHER ROTA | 400

»Der
Moderne
Mischer«

Höchste Ergonomie trifft
spritgeschütztes Design

- | Dispersionen
- | Fassadenfarben
- | Putze
- | Holzschutz

Zuverlässig

Nahezu keine Ausfallzeiten durch Ver-
schmutzung der Antriebs- und Spann-
elemente auf Grund einzigartigen
(patentierten) Schutzmechanismus

Ergonomisch

Beste Ergonomie durch geringen Kraft-
aufwand zum Be- und Entladen. Rücken-
s schonendes Beschicken der Maschine
durch einzigartiges Push & Slide Konzept

Schnell

Automatische Henkelsicherung und
Integraltür mit Auto-open Funktion.
Der Mischer wartet auf Sie, nicht Sie auf
den Mischer

ROTA |400

geringer Durchsatz

mittlerer Durchsatz

hoher Durchsatz

sehr hoher Durchsatz

BIAXIAL-
MISCHER

ROTA
400

Features

- Einfaches u. platzsparendes Handling durch automatisch öffnende Integraltür
- Hohe Mischeffizienz bei kürzesten Mischzeiten
- Laufruhig bei großen und schweren Gebinden
- Geringe Geräuschemission am POS auf Grund wartungsfreiem Zahnriemen-Antrieb
- Besonders gefäßschonend durch biaxiales Mischen gerade bei viskosen Materialien
- Reduzierung der Servicekosten durch leichte Zugänglichkeit aller Bauteile
- System-Integration in Shop-Lösungen; mit Rollenbahnen kombinierbar
- Optimal mit Collomix Dispenser TINTA erweiterbar

Technische Daten

GEFÄSS	
Max. Mischgewicht	40 kg
Empf. Dauermischgewicht	30 kg
Gebindehöhe	60 - 400 mm
Max. Gebindedurchmesser	rund: 350 mm / oval: 360 x 330 mm
Gebindetyp	rund/oval/Metall/Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	ja
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V/50 Hz (optional 110 V/60 Hz)
Motorleistung	1,1 kW
Max. Geschwindigkeit	145 U/min. (programmierbar)
Empfohlener Mischdurchsatz	mittel
BEDIENUNG	
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 3 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	automatische Integraltür
Beladungstyp	Push & Slide inkl. Ladeboard
Spannteller-/Beladehöhe	455 mm (+15 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	ja
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	780 x 987 x 1186 mm
Maschinengewicht	190 kg
Versandmaße (B x T x H)	800 x 1200 x 1330 mm
Versandgewicht	215 kg
Transportrollen	ja
Aufstellung	justierbare 4-Fuß Aufstellung
SERVICE	
Spritzschutzindex	Splash Guard - Vollständiger Schutz

 **Collomix**

Collomix GmbH

Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

www.collomix.de