




Mengstaaf type WK

Ideaal voor kleverige en taaie materialen

 De veelzijdig inzetbare mengstaaf WK kenmerkt zich door zijn uitstekende materiaaleigenschappen. Twee brede mengvleugels zorgen voor een lichtere weerstand van het materiaal waardoor er minder van de machine gevraagd wordt. Mengwerking: 

 Bijzonder geschikt voor tegel- en bouwlijm, kant- en klaar mortel, pleister, vulmassa's, dekvloer, epoxyhars, lijm mortel, etc

Technische gegevens:

Artikel	Artikel-Nummer	EAN-Code 4011024...	Diameter (mm)	Lengte (mm)	min. Boorkop (mm)	Aansluiting	Menghoeveelheid (kg)	Toerental (min ⁻¹)	Vermogen (Watt)
WK 70 S	41100-000	411006	70	400	10		- 7	400 - 500	400
WK 90 S	41200-000	412003	90	400	10		5 - 10	400 - 500	500
WK 90/500 S	41207-000	412072	90	500	10		5 - 10	400 - 500	500
WK 100 S	41258-000	412584	100	590	13		10 - 15	400 - 500	700
WK 120 S	41250-000	412508	120	590	13		15 - 25	400 - 500	1000
WK 120 HF	40112-000	401120	120	590	16	HEXAFIX®	15 - 25	400 - 700	1000
WK 140 HF	40113-000	401137	135	590	16	HEXAFIX®	25 - 35	300 - 600	1300
WK 120 M	41269-000	412690	120	590		M 14	15 - 25	400 - 700	1000
WK 140 M	41319-000	413192	135	590		M 14	25 - 35	300 - 600	1300

Dekvloer



Mortel



Pleister

