



 **Collomix**

**Slijpers voor de
professional**

Oppervlaktetechniek
van Collomix

Betonslijper

Kies ook voor Collomix bij het bewerken
van oppervlakten. Voortreffelijke prestaties en
een perfect slijpresultaat overtuigen de professional.

CMG 1700

Compacte slijper voor slijpschijven Ø 125mm

Duurzaam en met voortreffelijke eigenschappen: De Collomix CMG 1700 stelt de norm in kwaliteit, prestaties en veiligheid. Met zijn krachtige 1700 Watt en een uitgebreid assortiment slijpschijven is hij een alleskunner voor kleine en middelgrote vlakken.

Waar geslepen wordt ontstaat stof. Dit is niet alleen slecht voor uw gezondheid, maar is ook hinderlijk tijdens het werk. De 35mm aansluitmof op de kap van de CMG 1700 zorgt voor een eenvoudige aansluiting van een stofzuiger. De gesloten rubberen lamellenring voorkomt bovendien dat er stof ontsnapt. De kap van de CMG 1700 is voorzien van een slimme opening zodat u kunt slijpen aan de rand. Veilig werken met de soft-start en overbelastingsbeveiliging. Met de verstelbare hangreep kunt u comfortabel en onvermoeid werken.



Praktische segmentopening voor aan de randen



*Gesloten lamellenring voor stofarm werken**

Technische gegevens

Vermogen:	1700 watt / 230V
Toerental	9600 min-1
Ø slijpschijf:	125 mm
Gewicht:	3,0 kg
Aansluiting stofzuiger:	Ø 35 mm
Artikelnummer:	19200



Robuuste machinekoffer voor transport



Optische indicatie tegen overbelasting



Comfortabele handgreep voor optimale grip en veilig slijpen



*Gesloten lamellenring voor stofarm werken**

Technische gegevens

Vermogen:	2600 watt / 230V
Toerental	6600 min-1
Ø slijpschijf:	180 mm
Gewicht:	6,8 kg
Aansluiting stofzuiger:	Ø 35 mm
Artikelnummer:	19201



Optische indicatie tegen overbelasting



De high-performance motor van de Collomix CMG 2600 levert een indrukwekkende 2600 Watt. Daarmee is deze "grote broer" van de CMG 1700 uitermate geschikt voor omvangrijke slijpklussen onder de moeilijkste omstandigheden.

Net als de CMG 1700 is de Collomix CMG 2600 zeer geschikt voor het afvlakken van beton en cementdekvloeren, het verwijderen van cementgebonden tegellijmen en bekistingsnaden. Door zijn 44% grotere diameter werkt u met de CMG 2600 aanzienlijk sneller. Vanzelfsprekend denken wij ook bij deze grote slijper aan uw gezondheid:

CMG 2600

Het handzame krachtpakket voor slijpschijven van Ø 180 mm

In combinatie met een stofzuiger met filterklasse "M" (bijv. de VAC 35 M) blijft uw werkplek nagevoel stofvrij, dankzij de aansluitmof op de metalen afdekkap. De verstelbare handgreep is bovendien voorzien van trillingsdemping om vibraties te beperken zodat u met de CMG 2600 comfortabel kunt werken bij continue gebruik.

**Stofarm werken alléén mogelijk in combinatie met een stofzuiger met filterklasse "M", Bijv. de VAC 35 M (art.nr. 19007)*

Het slijpschijvenassortiment

voor de Betonslijper CMG 1700 (Ø 125 mm)



BST 125 Cyclon



**Voor harde ondergronden:
voor ruw slijpwerk**

Geschikt voor

- oud beton
- harde dekvloer
- verwijderen van bekistingsnaden
- kalkzandsteen
- kalk-cementpleister
- afvlakken van natuursteen

Technische gegevens

Artikel-nr.	19295
Diameter:	125 mm
Hoogte:	22 mm
Asgat:	22,23 mm
Aantal segmenten:	12
Segmenthoogte:	7 mm



UST 125 Universal



**Standaard diamant slijpkom:
voor abrasief materiaal**

Geschikt voor

- vers beton
- cementdekvloer
- kalkpleister
- minerale lijm mortel
- cementpleister
- abrasieve natuursteen

Technische gegevens

Artikel-nr.	19294
Diameter:	125 mm
Hoogte:	22 mm
Asgat:	22,23 mm
Aantal segmenten:	8
Segmenthoogte:	7 mm



GST 125 Grinder



**Precisie diamant slijpkom:
voor abrasief materiaal**

Geschikt voor

- vers beton
- sinterlagen
- tegellijm
- verse cementdekvloer
- cementpleister
- gipspleister
- zachte natuursteen

Technische gegevens

Artikel-nr.	19293
Diameter:	125 mm
Hoogte:	22 mm
Asgat:	22,23 mm
Aantal segmenten:	8
Segmenthoogte:	7 mm



PST 125 Strap-it



**PKD diamant slijpkom:
voor elastische materiaal**

Geschikt voor

- elastische coatings
- kleefstoffen
- afdichtmiddel
- latex- en olie verf
- bitumen
- Polyurethaan
- epoxyhars

Technische gegevens

Artikel-nr.	19296
Diameter:	125 mm
Hoogte:	22 mm
Asgat:	22,23 mm
Aantal segmenten:	6
Segmenthoogte:	2,5 mm



Neem deel aan de
Collomix –Community!
#teamCOLLOMIX

Collomix vakhandel