

VIRO





Features

- Auto-Sense-Funktion für die Wahl eines automatischen Mischprogramms per Knopfdruck
- Reduzierung der Serviceeinsätze auf ein Minimum. Spindel spritzgeschützt vor unbeabsichtigter Verschmutzung
- Automatische Henkelsicherung
- Anwenderfreundlichkeit durch Arbeitsergonomie dank Push & Slide Konzept
- Einfaches Handling und Beladung über Ladezarge
- Geringe Geräuschemission am POS, da besonders laufruhig und vibrationsarm
- Reduzierung der Servicekosten durch leichte Zugänglichkeit aller Bauteile
- Bequeme Installation mittels Transportrollen und justagefreier 3-Punkt-Aufstellung
- Optimal mit Collomix Dispenser TINTA erweiterbar

Technische Daten

GEFÄSS	
Max. Mischgewicht	35 kg
Empf. Dauermischgewicht	25 kg
Gebindehöhe	50 - 400 mm
Maße Misch Tisch	370 x 360 mm
Maße Spannteller oben	335 x 335 mm
Gebindetyp	rund/oval/Metall/Kunststoff
Mehrere Gebinde gleichzeitig	ja
LEISTUNG	
Netzanschluss	230 V / 50 Hz (opt. 110 V / 60 Hz)
Motorleistung	0,9 kW
Voreingestellte Geschwindigkeit	660 U/min.
Variable Geschwindigkeit	nein
Empfohlener Mischdurchsatz	klein bis mittel
BEDIENUNG	
Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Spanndruck	automatisch - abhängig von 2 wählbaren Gebindehöhen
Türvariante	manuelle Schwenktüre (Anschlag rechts o. links)
Beladungstyp	Push & Slide mit Ladezarge
Ladeboardhöhe	495 mm (+ 30 mm)
Mit Rollbahn kombinierbar	nein
VERSAND UND INSTALLATION	
Maschinenabmessungen (B x T x H)	675 x 542 x 1169 mm
Maschinengewicht	115 kg
Versandmaße (B x T x H)	800 x 620 x 1250 mm
Versandgewicht	130 kg
Transportrollen	ja
Aufstellung	Justagefreie 3-Fuß-Aufstellung
SERVICE	
Spritzschutzindex	Spindelabdeckung



Collomix GmbH

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 30

E: info@collomix.de

colortec.collomix.de