



MÉLANGEUR BI-AXIAL **BIAX** | 35

»Le
infatigable«

Robustesse classique

- | Peintures pour façades
- | Enduits
- | Dispersions
- | Vernis

Éprouvé

Concept de chargement classique.
Technologie robuste, particulièrement
avantageuse pour les emballages lourds
ayant fait ses preuves 10 mille fois.

Inébranlable

Parfait fonctionnement en combinaison
avec une vitesse de rotation maximale
même avec une charge élevée.

Durable

Fiabilité maximale pendant de nom-
breuses années. Même avec des lourdes
charges.



Débit faible

Débit moyen

Débit haut

Débit très haut

Features

- Parfait fonctionnement même avec des emballages grands et lourds
- Unité de mélange ayant fait ses preuves 10 000 fois dans le monde entier
- Porte coulissante peu encombrante à deux sections, utilisation à une seule main
- Ménageant les emballages par mélange bi-axial, en particulier pour les matières visqueuses
- Réduction des coûts de service par un accès facile à tous les composants
- Pouvant être étendu de manière optimale avec le Dispenser TINTA

MÉLANGEUR
BI-AXIALBIAx
35

Données techniques

RÉCIPIENT	
Poids de mélange max.	40 kg
Poids de mélange permanent recommandé	35 kg
Hauteur de l'emballage	70 - 400 mm
Diamètre max. de l'emballage	365 mm
Type d'emballage	rond/ovale/métal/plastique
Plusieurs emballages en même temps	oui
PUISSANCE	
Connexion secteur :	230 V / 50 Hz (en option 110 V / 60 Hz)
Puissance du moteur	1,1 kW
Vitesse max.	160 t/min (programmable)
Débit de mélange recommandé	haut
MANIEMENT	
Temps de mélange	3 temps programmables
Pression de serrage	automatique (3 fois)
Variante de porte	Porte coulissante manuelle
Type de chargement	Sortie manuelle du plateau de serrage
Hauteur du plateau de serrage/de chargement	445 mm (+20 mm)
Peut être combiné avec un système de trains à rouleaux	non
ENVOI ET INSTALLATION	
Dimensions de la machine (L x P x H)	777 x 820 x 1110 mm
Poids de la machine	209 kg
Dimensions avec palette (L x L x H)	800 x 1200 x 1300 mm
Poids d'envoi	231 kg
Trains à rouleaux	oui
Installation	Installation par quatre pieds réglables
SERVICE	
Protection d'éclaboussures	non

**Collomix GmbH**

Daimlerstraße 9

85080 Gaimersheim

Allemagne

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0

F: +49 (0) 8458 / 32 98 -30

E: info@collomix.de<http://www.collomix.de>