

# TORO



## TORO |neo

Débit faible

Débit moyen

Débit haut

Débit très haut

GYROSCOPIC  
MIXER

**TORO**  
neo



**Colломикс**

**Colломикс GmbH**

Daimlerstraße 9  
85080 Gaimersheim  
Allemagne

P: +49 (0) 8458 / 32 98 0  
F: +49 (0) 8458 / 32 98 -30  
E: info@collomix.de

colortec.collomix.com

## Features

- Fonction Auto-detection- Simple appui sur un bouton pour démarrer le processus de mélange, taille de pôt reconnu automatiquement
- Capot de protection évitant un endommagement des pièces principales et évitant d'importants coûts de réparation
- Support de poignée permettant d'éviter les secousses pendant le processus de mélange
- Peu d'émission de bruit et déroulement sans difficulté des opérations au point de vente
- Chargement / déchargement des pôts de peintures nécessitant peu d'efforts du au concept Swing and Slide
- Plaque inférieure fixe
- Chargement et manipulation faciles – même pour de lourds pôts – grâce à la rampe de chargement
- Accès facile à l'intérieur de la machine réduisant les coûts de maintenance
- Installation rapide et simple par une personne grâce à des roues extractibles
- En parfaite combinaison avec une machine à teinter Collomix Tinta

## Données techniques

RÉCIPIENT	
Poids de mélange max.	40 kg
Poids de mélange permanent recommandé	30 kg
Hauteur de l'emballage	60 - 400 mm
Diamètre max. de l'emballage	360 mm
Type d'emballage	rond, ovalement, métal, plastique
PUISSEANCE	
Connexion secteur :	230 V / 50 Hz (opt. 110 V / 60 Hz)
Puissance du moteur	1,1 KW
Vitesse max.	145 t/min. (programmable, variable)
Débit de mélange recommandé	faible - moyen
MANIEMENT	
Temps de mélange	3 temps programmables
Pression de serrage	automatique - sélectionnable en fonction de 3 hauteurs de pots
Variante de porte	porte battante manuelle (arrêt à droite ou à gauche)
Type de chargement	Push & Slide avec cadre de chargement
Hauteur du plateau de serrage/de chargement	385 mm (± 10 mm)
ENVOI ET INSTALLATION	
Dimensions de la machine (L x P x H)	782 x 811 x 1007 mm
Poids de la machine	152 kg
Dimensions avec palette (L x L x H)	800 x 1200 x 1170 mm
Poids d'envoi	172 kg ou 168 kg
Trains à rouleaux	oui
Installation	Installation par quatre pieds réglables
SERVICE	
Protection d'éclaboussures	plaque protectrice pour vis sans fin