



Checkliste Instandhaltungsprogramm



Name des Kunden:	Modell:	Kennzeichennummer:
Rahmennummer:	Zulassungsdatum:	Kilometerstand:
Heutiges Datum:	Arbeitsauftragsnummer:	Typ der Inspektion:

Checkliste - Eingriffe des Instandhaltungsprogramms Multistrada V4

Die Kästchen der vorgenommenen Eingriffe abhaken

Ausgeführt	Ersetzt		Annual Service			
			Valve Check			
			Oil Service			
			Oil Service 1000			
<input type="checkbox"/>		Auslesung des Fehlerspeichers mit DDS 3.0 und Kontrolle bezüglich der technischen Aktualisierungen und Rückrufkampagnen im DCS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorölwechsel inkl. Filter	.	.		24
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle und Reinigung des Luftfilters		.		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Austausch des Luftfilters	alle 30.000 km/18.000 mi			
<input type="checkbox"/>		Kontrolle und/oder Einstellung des Ventilspiels			.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Austausch der Zündkerzen			.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kühlflüssigkeitswechsel			.	48
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel des Vorderradgabelöls	alle 45.000 km/27.000 mi			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sichtkontrolle an Dichtelementen von Vorderradgabel und hinterem Federbein	.	.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle des Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstands	.	.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wechsel der Brems- und Kupplungsflüssigkeit				24
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verschleißkontrolle an Bremsbelägen und Brems scheiben der Vorder- und Hinterradbrem sen. Ggf. austauschen		.		.
<input type="checkbox"/>		Anzugskontrolle der Schrauben der Bremssättel und vorderen und hinteren Brems scheiben		.		.
<input type="checkbox"/>		Anzugskontrolle an Vorder- und Hinterradmuttern und Kettenblattnutter		.		.
<input type="checkbox"/>		Anzugskontrolle der Befestigungen des Rahmens am Motor, der Hinterradschwinge und des hinteren Federbeins		.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Vorder- und Hinterradnabenlager und des Spiels der Lenkkopflager		.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Ruckdämpfer am Kettenblatt und Schmierung der Hinterradachse		.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Verschleißkontrolle an Kette, Kettenblatt, Ritzel und Kontrolle der Spannung, Schmierung und Verlängerung der Kette des Endantriebs. Erfasster Wert der Verlängerung: _____ (cm) HINWEIS: Es wird empfohlen, das Kit der Kette des Endantriebs spätestens nach 20.000 km/12.000 mi zu ersetzen.	.	.		.
<input type="checkbox"/>		Kontrolle der Bewegungsfreiheit und der Anzugmomente des Seitenständers	.	.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Überprüfen, dass alle sichtbaren Hauben und Schläuche (z. B. Kraftstoff-, Brems- und Kupplungsschläuche, Kühl-, Entlüftungs-, und Drainageanlage, usw.) keine Risse aufweisen, dicht sind und ordnungsgemäß sitzen	.	.		.
<input type="checkbox"/>		Kontrolle des Leerhubs des Bremshebels der Hinterradbremse	.	.		.
<input type="checkbox"/>		Schmierung der Hebel am Lenker und der Pedalsteuerungen		.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Bewegungsfreiheit des Kippsystems von Seitenkoffern und Topcase		.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle des Reifendrucks und -verschleißes	.	.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funktionskontrolle an den elektrischen Sicherheitsvorrichtungen (Seitenständers- und Kupplungssensor, vorderer und hinterer Bremslichtschalter, Motorstoppschalter, Gang-/Leerlaufsensor)	.	.		.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungsvorrichtungen, Blinker, Hupe und Steuerungen	.	.		.
<input type="checkbox"/>		Endkontrolle und Straßentest mit Kontrolle der korrekten Funktion der Sicherheitsvorrichtungen (z. B. ABS, DTC und VHC), der Elektrolüfterräder und des Standgases
<input type="checkbox"/>		Sichtkontrolle des Kühlflüssigkeitsstands und der Abdichtung des Systems
<input type="checkbox"/>		Soft-Reinigung des Fahrzeugs und Registrierung der Inspektion mit Löschen der Kontrollleuchte Service am Cockpit mit DDS 3.0 und Eintrag der Inspektion in den Bordunterlagen (Kundendienstheft)

Die Inspektion „Oil Service 1000“ muss innerhalb der ersten 1000 km / 600 mi oder innerhalb von 6 Monaten nach der Übergabe des Motorrads an den Kunden erfolgen.
 Die Inspektion „Oil Service“ muss alle 15.000 km/9.000 mi oder alle 24 Monate vorgenommen werden.
 Die Inspektion „Valve Check“ muss alle 60.000 km/36.000 mi durchgeführt werden.
 Der „Annual Service“ muss alle 12 Monate durchgeführt werden.